cartcell MHC-II predictor — 전체 히스토리와 현재 상황

최종 갱신: **2026-11-05**

이 문서는 프로젝트의 **단일 기준 문서**입니다. 서버 유실 이후의 로컬 재구성, 세운 가설, 그 가설을 검증한 실험, 그리고 **가설이 기각된 경위**까지를 숫자와 근거 파일 경로로 남깁니다.

같은 폴더의 다른 두 문서는 성격이 다릅니다.

- `cartcell_rebuild_briefing.md` — 서버 유실 직후, 대화 기록에서 복원한 **스펙 추정치**. 검증 전 자료.
- `cartcell_server_state.md` — 유실된 서버 환경의 상태 기록.

아래 숫자는 모두 이 저장소의 `reports_*` 산출물에서 직접 읽은 값입니다.

---

0. 한 줄 요약

원래 가설은 기각됐습니다. 그러나 그 자리에 더 구체적이고 검증 가능한 결론이 섰습니다: CapsNet은 binding core를 식별해서 잘하는 게 아니고, 회귀에서는 확실히 이기지만(+0.128 Pearson r, p<0.001) **그 이득은 dynamic routing에서 오지 않습니다**(+0.002, p=0.373). 그리고 왜 오지 않는지 메커니즘까지 측정했습니다.

---

1. 배경

1.1 무엇을 예측하는가

MHC-II 분자와 peptide의 결합 친화도. 13–25 aa peptide가 주어지면 그 안의 **9-mer binding core**가 MHC-II groove에 들어가고, 양 옆은 flank로 남습니다. 어느 9-mer가 core인지는 **라벨이 없습니다** — 이게 이 문제의 본질적 어려움입니다.

라벨 변환:

```
affinity = 1 - log(IC50) / log(50000)
```

1.2 데이터

- `custom_dataset/Anthem_dataset/` — train 25,628 / test 6,407 쌍
- 68 MHC-II allele (register-shift 실험 기준), HLA-DR/DP/DQ
- strong binder(≤500 nM) 비율 약 5% → `pos_weight ≈ 18.5`로 weighted BCE
- 500 nM 임계값은 affinity 척도로 **0.4256**, 50 nM은 **0.6384**

1.3 모델 두 개

	구조
Phase2 (CNN)	CNN + CoreRegister. T=17개 후보 위치에 softmax(pos_prob) → 가중합 core_vec. core_conditioning으로 allele 정보를 core 선택에 주입
Phase3 (CapsNet)	multi-branch primary capsule 56개(full 32 + core 16 + MHC 8) + dynamic routing → 3 output capsule. Phase2에서 core/MHC 가중치 35개 텐서를 warm-start

pseudo-sequence는 실서열입니다. `custom_dataset/Anthem_dataset/mhc_ii_pseudo.csv` 68행 전부

`source=real` (34-mer). 과거의 placeholder 더미 단계는 지나갔습니다.

`register_shift_summary.json`의 `pseudo_sequence_warning`이 한동안 `"0/68 alleles use PLACEHOLDER ... carries no real signal"`로 출력되어 **placeholder로 돌린 run처럼 읽혔습니다.** 경고 문장이 카운트와 무관하게 무조건 붙던 버그이고, 지금은 카운트가 0이면 문장도 달라지게 고쳤습니다. **숫자 0/68이 맞는 값이고, 이 run들은 실서열 기반입니다.**

---

2. 검증하려던 가설

CapsNet + dynamic routing은 binding core(register)를 일관되게 식별하며, 이는 CNN보다 정확하고, 그 능력은 dynamic routing에서 나온다.

지도교수 피드백으로 이 문장이 **세 개의 독립적 주장**으로 쪼개진다는 걸 확인했고, 세 개를 각각 측정했습니다.

1. core를 일관되게 식별한다
2. CNN보다 정확하게 추적한다
3. (숨은 전제) 그게 dynamic routing 덕분이다

---

3. 실험 설계 — register-shift

핵심 함정: **불변성만 재면 아무 의미가 없습니다.** 입력을 무시하는 상수 모델이 불변성 100%를 받습니다. 그래서 **민감도 대조군을 함께** 넣었습니다.

`codes/custom_codes/register_shift.py`, 조건당 300 케이스:

조건	무엇을 바꾸나	기대
shift_flank	core 위치만 옮김 (flank 길이 재분배)	예측이 안 흔들려야
shift_pad	padding으로 위치만 옮김	예측이 안 흔들려야
flank_resample	위치 고정, flank 서열만 교체	shift와 비교할 기준선
core_mutate	core 내부 잔기 변이	예측이 흔들려야
scramble_all	전체 서열 셔플 (조성 보존)	예측이 흔들려야

누출 감사도 함께 돌렸습니다: `exact_pair_in_train = 0` / 16,468 variant. `core9_in_train_same_allele`이 1,783로 높지만 이건 **설계상 의도된 것**입니다 — anchor가 실제 peptide를 재사용하므로. 이 실험은 **예측 안정성**을 재는 것이고 미지 core에 대한 일반화를 재는 게 아닙니다.

---

4. 결과 (1) — 가설 세 조항 전부 기각

4.1 core를 일관되게 식별하는가 → 아니다

`shift_flank`에서 **같은 9-mer를 집는 비율(`same_core_rate`)**:

모델	same_core_rate	fixed_index_rate
Phase2 (CNN)	0.412	0.050
Phase3 (routing 3)	0.403	0.053
Phase3 no-routing	0.420	0.045

랜덤 9-mer 일치 기대값(null)이 **0.416**입니다. 세 모델 전부 null과 구분되지 않습니다. `fixed_index_rate`가 0.05로 낮으니 "그냥 고정 위치를 집는다"는 경쟁 설명도 아닙니다 — **위치를 옮기면 다른 9-mer를 집습니다.**

`shift_pad`에서는 0.51–0.54로 조금 높지만(drift 1.80–2.06), 이건 padding이 문맥을 덜 바꾸기 때문이고 여전히 "일관되게 식별한다"고 부를 수준이 아닙니다.

중요: core 추적이 불안정한 것과 **예측 자체가 안정한 것**은 별개입니다. 예측은 안정합니다(`shift_flank` / `flank_resample` 변동 비 0.88–0.95). 모델은 register를 명시적으로 식별하지 않고도 안정적으로 예측합니다.

4.2 CNN보다 정확한가 → 아니다

0.412(Phase2) vs 0.403(Phase3). 차이 없습니다.

기록해 둘 사실: 이 비교표가 한때 **뒤집혀 있었습니다.** 0.412가 Phase3 숫자라고 적힌 적이 있는데, `register_shift_summary.json`의 `args.ckpt_dir`을 확인한 결과 `reports_phase2_final/checkpoints` — **0.412는 Phase2**가 맞습니다. 또 "이 숫자들은 `core_conditioning` 적용 전"이라는 지적이 있었으나, 체크포인트의 `cond_gate` 값(0.351 / 0.251 / 0.228 / 0.352 / -0.216)이 0이 아니므로 **적용 후**의 숫자입니다.

4.3 dynamic routing 덕분인가 → 아니다

`config/phase3_norouting.json` — `routing_iters: 1`만 다르고 나머지는 전부 동일(diff로 확인). `n_iters=1`이면 `b`가 0에 머물러 `c = softmax(0) = 1/3` **정확히 균일**, 즉 `u_hat`의 단순 평균이 됩니다. **W와 squash와 capsule 구조는 그대로 학습되므로, 이건 "routing 반복"만 제거하는 올바른 ablation**입니다.

→ 모든 지표에서 full routing과 구분되지 않음. 자세한 수치는 §5.

4.4 추가로 드러난 것 — Phase3는 민감도 대조군을 통과하지 못한다

`scramble_all / shift_flank` 변동 비 (**1보다 커야** 서열에 민감한 것):

모델	비	해석
Phase2 (CNN)	**1.48**	**통과 (p = 5e-31)**
Phase3 (routing 3)	**0.81**	**실패, 유의하지 않음**
Phase3 no-routing	**0.82**	**실패**

`scramble_all`은 **아미노산 조성을 보존**합니다. Phase2는 셔플하면 흔들리는데 Phase3는 오히려 덜 흔들립니다 → **Phase3는 조성/길이 같은 더 거친 특징에 의존**한다는 증거. Phase3의 기준선 wobble도 Phase2의 2배입니다.

`core_mutate / shift_flank` 비는 Phase2 2.32, Phase3 1.67, no-routing 1.60 — core 변이에는 세 모델 다 반응하지만 Phase2가 가장 강합니다.

---

5. 결과 (2) — 공정 비교 (round 2, 최종)

5.1 왜 다시 돌렸나: 두 개의 교란 요인

(a) 체크포인트 선택 기준이 불안정했습니다. weighted BCE val_loss는 ranking 지표가 좋아지는 동안에도 올라갑니다(이미 알려진 `phase2-early-stopping-bug`: val_loss로 고르면 epoch 0을 고름). 그래서 AUPRC로 바꿨었는데, AUPRC도 흔들렸습니다. AUROC 단독은 **fold 2, 3에서 epoch 0**을 골라 더 나빴습니다. capsule 모델에서는 AUROC가 epoch 0–1에 피크를 찍고 내려가는 반면 Pearson r은 epoch 38에도 여전히 오르고 있어서, **어느 한 지표로도 안 됩니다.**

→ `train_phase2.py`에 공유 헬퍼 `selection_score()`를 넣고 **`mean(AUROC, Pearson r)` 복합 기준**을 도입. `train_phase3.py`와 `lomo.py`가 같이 씁니다.

(b) λ_reg가 모델 간에 달랐습니다 — 회귀 손실 가중치가 다른데 회귀 성능을 비교하고 있었습니다.

→ 셋 다 **λ_reg = 0.5, epochs = 50, 복합 기준**으로 통일해 재학습.

```
Phase2 (CNN)        lam=0.5 ep=50 sel=['auroc','pearson_r'] routing=-
Phase3 (routing 3)  lam=0.5 ep=50 sel=['auroc','pearson_r'] routing=3
no-routing          lam=0.5 ep=50 sel=['auroc','pearson_r'] routing=1
```

5.2 성능

모델	split	AUROC	AUPRC	Pearson r	MSE
Phase2 (CNN)	**oof**	**0.861**	**0.379**	**0.510**	**0.0531**
Phase2 (CNN)	**test**	**0.895**	**0.426**	**0.552**	**0.0506**
Phase3 (routing 3)	**oof**	**0.824**	**0.282**	**0.634**	**0.0429**
Phase3 (routing 3)	**test**	**0.882**	**0.373**	**0.680**	**0.0382**
no-routing (1)	**oof**	**0.826**	**0.300**	**0.638**	**0.0428**
no-routing (1)	**test**	**0.883**	**0.347**	**0.682**	**0.0380**

5.3 부트스트랩 검정 (2,000 resample, 동일 test 행)

행 정렬은 `affinity` 컬럼 `np.allclose`로 검증했습니다.

비교	Pearson r 차이	AUPRC 차이
Phase3 - Phase2	**+0.1284 [+0.1165, +0.1400] p<0.001**	**-0.0516 [-0.0820, -0.0219] p=0.001**
no-routing - Phase3	**+0.0021 [-0.0024, +0.0069] p=0.373**	**-0.0247 [-0.0512, +0.0008] p=0.057**

절대값:

	Pearson r	95% CI	AUPRC	95% CI
Phase2	**0.552**	**[0.533, 0.569]**	**0.427**	**[0.369, 0.481]**
Phase3	**0.680**	**[0.665, 0.694]**	**0.375**	**[0.320, 0.430]**
no-routing	**0.682**	**[0.667, 0.697]**	**0.351**	**[0.301, 0.404]**

읽는 법:

- **회귀는 CapsNet, 분류는 CNN.** 둘 다 유의하고, 트레이드오프가 실재합니다.
- **routing 기여는 0.** r 차이의 CI가 0을 포함하고 p=0.373. AUPRC만 -0.025로 경계선(p=0.057)인데 이 지표는 노이즈가 크고 방향도 routing에 유리해서 주장 근거로 쓰기 어렵습니다. **독립적인 두 번의 확인**입니다 — round 1(λ_reg 0.5 / epoch 40 / AUPRC 선택)과 round 2(현 조건).

5.4 기록해 둘 틀린 예측

재학습 전에 이렇게 예측했습니다:

"Phase3의 회귀 우위가 상당 부분 λ_reg였을 가능성이 크고, 크게 축소될 것이다."

틀렸습니다.

Pearson r	λ_reg 불일치 (0.1 / 0.5)	λ_reg 통일 (0.5)
Phase2	**0.483**	**0.552 (+0.069)**
Phase3	**0.608**	**0.680 (+0.072)**
격차	**0.125**	**0.128**

λ_reg를 올리자 **두 모델이 거의 같은 폭으로 같이 올라갔습니다.** Phase2만 오를 거라고 가정한 게 잘못이었습니다. 결과적으로 **Phase3의 회귀 우위는 아키텍처 효과로 확정**됐고, 이제는 통제된 조건에서 얻은, CI가 0을 한참 벗어나는 숫자입니다.

5.5 남은 흠 — epoch 예산

`best_epoch`이 여전히 50 예산에 붙어 있습니다:

모델	best_epoch / fold
Phase2	**42, 37, 47, 35, 44**
Phase3	**48, 41, 38, 34, 47**
no-routing	**49, 49, 39, 34, 47**

50 epoch도 부족합니다. 다만 **세 모델이 똑같이 부족하므로 비교의 공정성은 유지**되고, 더 돌리면 셋 다 조금씩 올라갈 뿐 순서가 바뀔 가능성은 낮습니다.

---

6. 결과 (3) — routing은 왜 기여가 없는가 (메커니즘)

"routing 제거해도 같다"는 결과에는 전혀 다른 두 설명이 있습니다:

- **(a)** routing은 작동하지만 agreement 신호가 이 과제에 쓸모없다
- **(b)** routing이 `n_iters=1`이 주는 균일 coupling으로 붕괴해서, **애초에 제거할 게 없었다**

학습된 가중치만으로 구분할 수 있습니다. 진단 스크립트 두 개를 새로 썼습니다.

6.1 `diag_coupling.py` — coupling 텐서를 직접 꺼낸다

`model.routing`에 forward hook을 걸어 **(B, 56, 3) 전체 coupling**을 수집하고, 분산을 **입력 의존(within-cell)** vs **고정 패턴(between-cell)** 으로 분해합니다. forward() 출력만으로는 절대 보이지 않는 양입니다.

fold	|c - 1/3|	입력 간 std	cell-mean std	entropy (균일 = 1.0986)
0	0.126	0.056	0.150	0.982
1	0.063	0.027	0.072	1.072
2	0.112	0.043	0.139	1.005
3	0.134	0.049	0.159	0.973
4	0.102	0.039	0.122	1.023

no-routing은 5 fold 전부 **정확히 0.0000 / entropy 1.0986** — 설계대로 균일입니다(검증 완료).

결론: coupling은 균일에서 **벗어납니다**(설명 b는 기각). 그런데 **변동의 87.8–91.4%가 고정된 per-cell 패턴**이고 **입력 의존 성분은 8.6–12.2%뿐**입니다. 고정 재가중은 뒤의 `reg_out`과 norm 기반 분류가 흡수할 수 있습니다 → **그래서 제거해도 비용이 0입니다.**

6.2 `diag_routing_iters.py` — 반복을 늘리면 되는가 → 아니다

학습된 `W`로 routing loop를 손으로 10회까지 재생하며, 매 단계 "c의 변동 중 peptide에 따라 달라지는 비율"을 기록했습니다. 올라가면 예산이 부족했던 것이고, 평평하면 agreement 신호 자체에 정보가 없는 것입니다.

fold 0:

```
 iter  |c-1/3|   input-dep   mean|b|   mean|Δb|
    1  0.00000      (n/a)     0.0000   0.17875
    2  0.06317      19.1%     0.1788   0.18185
    3  0.12550      19.1%     0.3606   0.18329
    5  0.21489      20.1%     0.7271   0.18321
   10  0.30393      21.5%     1.6498   0.19004
```

(iter 1은 b=0이라 분산이 0/0 — 의미 없는 값입니다)

5 fold 전부 iter 3 → iter 10에서 **평평**: 19.1→21.5 / 17.6→17.9 / 12.5→13.7 / 12.1→12.5 / 12.9→13.8 %.

가중치 스케일:

fold	|W|	||u||	||u_hat||
0	0.0362	0.882	0.349
1	0.0195	0.880	0.171
2	0.0322	0.870	0.296
3	0.0374	0.892	0.373
4	0.0336	0.870	0.319

`W`가 초기화값 **0.01·randn에 거의 갇혀 있습니다**(|W| 0.020–0.037). 그래서 `||u_hat||`(0.17–0.37)이 `||u||`(0.87)보다

훨씬 작고, Δb가 반복마다 **거의 같은 값**(0.1788 → 0.1819 → 0.1833 → ...)을 더하기만 합니다.

핵심 진단: 이건 갱신이 아니라 증폭입니다. b가 커지면서 |c-1/3|은 늘어나지만, 늘어나는 방향이 매 반복 거의 같아서 coupling은 입력과 무관한 고정 패턴을 더 선명하게 만들 뿐입니다. **반복을 늘리는 sweep은 불필요합니다 — 측정으로 반증됐습니다.**

---

7. 논문에 쓸 서술

가설 세 조항은 그대로 기각입니다. 대신 훨씬 구체적인 대체 서술이 섰습니다:

CapsNet은 register를 식별해서 잘하는 게 아니다. core 추적은 CNN과 같고 (0.403 vs 0.412, null 0.416) 서열 민감도는 오히려 낮다 (scramble 비 0.81× vs 1.48×). 그런데 회귀는 확실히 낫다 (Pearson r +0.128, 95% CI [+0.117, +0.140], p<0.001; MSE 25% 감소). 그 이득은 dynamic routing에서 오지 않는다(+0.002, p=0.373) — routing의 coupling은 입력 의존 성분이 9–12%에 불과해 고정 재가중과 구분되지 않으며, 반복을 10회로 늘려도 그 비율이 평평하다. W가 초기화 스케일에 갇혀 agreement 증분이 거의 상수이기 때문이다. **이득은 capsule 구조 자체에서 온다.**

그리고 **"routing을 실제로 작동하게 만들면 어떻게 되는가"**가 자연스러운 후속 질문이 됩니다. W 초기화 스케일을 키우는 실험이 그 답이고, 성공하면 negative result가 **contribution**이 됩니다.

정직하게 적어야 할 한계

이 실험들은 **peptide branch 진단**입니다. pseudo-sequence는 실서열이지만, register-shift는 allele을 고정하고 peptide만 교란하므로 **cross-allele 주장의 근거는 아닙니다.**

epoch 예산이 부족합니다 (§5.5). 세 모델 동일하게 부족하므로 비교는 유효.

scramble_all은 조성을 보존하지만 **길이/위치 분포까지 완전히 통제하지는 않습니다.** "거친 특징 의존" 가설을 확정하려면 조성 보존 대조군을 하나 더 설계해야 합니다.

core 추적 실험은 **예측 안정성**을 재며, 미지 core에 대한 **일반화를 재지 않습니다** (core9_in_train_same_allele = 1783, 설계상 의도).

---

8. 재현 방법

```
cd codes/custom_codes

# round 2 공정 비교 (순차, Phase3는 Phase2 체크포인트로 warm-start하므로 순서 중요)
python train_phase2.py                                          # -> reports_phase2_m2/
python train_phase3.py                                          # -> reports_phase3_m2/
PHASE3_CONFIG=config/phase3_norouting.json python train_phase3.py  # ->
reports_phase3_norouting_m2/

# register-shift (모델별)
python register_shift.py --model phase2 --ckpt-dir reports_phase2_m2/checkpoints
python register_shift.py --model phase3 --ckpt-dir reports_phase3_m2/checkpoints
python register_shift.py --model phase3 --config config/phase3_norouting.json \
                         --ckpt-dir reports_phase3_norouting_m2/checkpoints

# routing 진단
python diag_coupling.py      --ckpt-dir reports_phase3_m2/checkpoints
python diag_routing_iters.py --ckpt-dir reports_phase3_m2/checkpoints
```

경고: Phase2가 실패하면 Phase3를 돌리지 마세요 — 이전 round의 낡은 가중치로 warm-start해서 조용히 오염됩니다. run_m2.sh는 set -e로 이걸 막습니다.

주요 파일

파일	역할
train_phase2.py	Phase2 학습 + 공유 selection_score() 헬퍼
train_phase3.py	Phase3 학습, PHASE3_CONFIG 환경변수로 config 교체
lomo.py	leave-one-molecule-out, 같은 선택 기준 사용
register_shift.py	register-shift 실험 (--model phase2|phase3)
diag_coupling.py	coupling 텐서 분산 분해
diag_routing_iters.py	학습된 W로 routing loop 재생
config/phase3_norouting.json	routing_iters: 1 ablation

환경

CPU 전용 PyTorch 2.7.1+cpu, 22 logical core (Intel Core Ultra 7 155H). epoch당 26–120s(경합에 따라 변동), 3개 모델 × 5 fold × 50 epoch = 약 **61시간**.

학습을 밤새 돌릴 때 반드시 확인: Windows **Modern Standby(S0)** 가 학습을 멈춥니다. 증상이 교묘합니다 — 프로세스가 죽지 않고 그냥 느려집니다 (11시간 20분에 2 epoch → 176일 완주 예상). Kernel-Power event 506/507로 확인 가능.

```
powercfg /change standby-timeout-ac 0
powercfg /change hibernate-timeout-ac 0
powercfg /change monitor-timeout-ac 0
```

Win+L 잠금과 화면 끄기는 **안전**합니다. 위 설정은 작업이 끝나면 되돌리세요.

---

9. 다음에 할 일

높음 — 결론을 contribution으로 바꾸는 작업

- [ ] **`W` 초기화 스케일 수정 후 재학습.** `W ~ 0.01·randn`이 agreement를 죽입니다(§6.2). 스케일을 키웠을 때 input-dependence가 올라가고 routing이 실제로 기여하는지 측정. 이게 성공하면 negative result가 positive contribution이 됩니다.

중간

- [ ] 조성 보존 대조군 추가 — Phase3의 "거친 특징 의존" 가설 확정용
- [ ] per-allele register 측정 — pseudo-sequence가 실서열이므로 이제 가능
- [ ] register-shift 그림에 core-tracking 패널 추가
- [ ] epoch 예산 확대 (현재 50에서도 best_epoch가 붙어 있음)

사람이 해야 하는 일

- [ ] NetMHCIIpan-4.3 라이선스 — DTU 서버가 이 환경에서 접근 불가(HTTP 000)
- [ ] 선행 연구가 core 식별을 어떻게 평가하는지 문헌 조사