

```
CREATE table pessoa(  
  nome_completo VARCHAR(50) not NULL,  
  idade int,  
  telefone VARCHAR(8) not Null,  
  Primary key (telefone)  
)
```

```
alter TABLE pessoa add COLUMN CPF VARCHAR (11)
```

```
CREATE table convite(  
  horário TIME,  
  endereço VARCHAR(50) not null,  
  data_de_aniversário DATE,  
  nome_completo_do_convidado VARCHAR(50) not null,  
  declaração_do_aniversariante Varchar(200) not null,  
  PRIMARY key (nome_completo_do_convidado)  
  FOREIGN Key (nome_completo_pessoa)  
  REFERENCES pessoa (nome_completo)  
)
```

```
CREATE TABLE convidado(  
  nome_completo Varchar(50) not null,  
  presente VARCHAR(50) not null,  
)
```

```
alter table convidado add column telefone VARCHAR(8)  
Alter table convidado add column PRIMARY key (presente)  
Alter table convidado add column FOREIGN key  
(nome_completo_do_convidado_convite) REFERENCES convite  
(nome_completo_do_convidado)
```

```
Creat table aniversariante(  
  telefone varchar(8) not null,  
  nome_completo(50) not null,  
  idade int,  
  data_de_aniversário DATE,  
  primary key (data_de_aniversário)  
  foreign key (telefone_pessoa)  
  REFERENCES pessoa (telefone)  
)
```

