

# 数值分析 code11 实验报告

张景浩 PB20010399

2023.5.18

## 1 问题介绍

给定初值问题

$$\begin{cases} x' = \frac{t - e^{-t}}{x + e^x} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

该初值问题的解析解由等式

$$x^2 - t^2 + 2e^x - 2e^{-t} = 0$$

隐式给出。

利用五阶 Adams-Bashforth 公式计算初值问题在  $t=1$  的数值解，利用五阶 Runge-Kutta 公式得到初值，取节点  $x_i, i = 0, \dots, N, N = 2^k, k = 3, \dots, 8$ ，计算误差和误差阶。

## 2 解决方法

- 基于等距节点的五阶 Adams-Bashforth 公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{720}(1901f_n - 2774f_{n-1} + 2616f_{n-2} - 1274f_{n-3} + 251f_{n-4})$$

其中等距结点  $x_i = x_0 + ih, i = 1, 2, \dots, n$ 。

- 五阶 Runge-Kutta 公式

$$y(x+h) = y(x) + \frac{16}{135}F1 + \frac{6656}{12825}F3 + \frac{28561}{56430}F4 - \frac{9}{50}F5 + \frac{2}{55}F6$$

其中

$$F1 = hf(x, y)$$

$$F2 = hf(x + h/4, y + F1/4)$$

$$F3 = hf(x + \frac{3}{8}h, y + \frac{3}{32}F1 + \frac{9}{32}F2)$$

$$F4 = hf(x + \frac{12}{13}h, y + \frac{1932}{2197}F1 - \frac{7200}{2197}F2 + \frac{7296}{2197}F3)$$

$$F5 = hf(x + h, y + \frac{439}{216}F1 - 8F2 + \frac{3680}{513}F3 - \frac{845}{4104}F4)$$

$$F6 = hf(x + \frac{1}{2}h, y - \frac{8}{27}F1 + 2F2 - \frac{3544}{2565}F3 + \frac{1859}{4104}F4 - \frac{11}{40}F5)$$

使用五阶 Runge-Kutta 公式计算出  $y_1, y_2, y_3, y_4$  后使用五阶 Adams-Bashforth 公式计算初值问题的解。

### 3 编译环境及使用方法

本程用 matlab 编译，使用时调用 outcome.m 文件。

### 4 实验结果




图 1: 解析解与数值解的对比

N	误差	阶
8	0.00000e+00	-
16	0.00000e+00	NaN
32	0.00000e+00	NaN
64	0.00000e+00	NaN
128	0.00000e+00	NaN
256	0.00000e+00	NaN

表 1: 五阶 Adams-Bashforth 公式的误差表格

注：由图 1 可知在  $t=1$  处隐方程有两解，我们选择  $x=-1$  作为真实解

### 5 总结

从图像中我们可以清楚的看到五阶 Adams-Bashforth 公式的数值解与解析解的一支完全重合，并且在误差表格中发现在  $t=1$  时，无论节点个数为多少，数值解与真实解的误差都小于机器精度，

导致无法计算误差阶，这说明五阶 Adams-Bashforth 公式求解初值问题的精度非常高。

## A Computer Code

Here we include the computer code.

```
1 function x=adams_bashforth(f,x0,t)
2 % 5阶 adams-bashforth 公式
3 % 输入：一阶微分 f，初值 x0，结点 t
4 % 输出：函数值 x
5 N=length(t)-1;
6 h=(t(end)-t(1))/N;
7 x=rk5(f,t(1),t(5),x0,h);
8 for i=5:N
9     x(end+1)=x(end)+h*(1901*f(t(i),x(i))-2774*f(t(i-1),x(i-1))+2616*f(t(i-2),x(i-2))-...
10        1274*f(t(i-3),x(i-3))+251*f(t(i-4),x(i-4)))/720;
11 end
12 end
13
14 function x=rk5(f,a,b,x0,h)
15 % 5阶 Runge-Kutta 公式
16 % 输入：一阶微分 f，求解区间 [a,b]，步长 h，初值 x0
17 % 输出：函数值 x
18 t=a;x=x0;
19 while t(end)<b
20     s=t(end);
21     y=x(end);
22
23     F1=h*f(s,y);
24     F2=h*f(s+h/4,y+F1/4);
25     F3=h*f(s+3*h/8,y+3*F1/32+9*F2/32);
26     F4=h*f(s+12*h/13,y+1932*F1/2197-7200*F2/2197+7296*F3/2197);
27     F5=h*f(s+h,y+439*F1/216-8*F2+3680*F3/513-845*F4/4104);
28     F6=h*f(s+h/2,y-8*F1/27+2*F2-3544*F3/2565+1859*F4/4104-11*F5/40);
29
30     t(end+1)=t(end)+h;
31     x(end+1)=y+16*F1/135+6656*F3/12825+28561*F4/56430-9*F5/50+2*F6/55;
32 end
```