



Introduction



L'API Aggregator SharePay vous permet d'intégrer des paiements entrants (**Pay-In**) et sortants (**Pay-Out**) directement dans vos applications. Elle est basée sur REST, utilise JSON et retourne toujours une enveloppe `ApiResponse<T>` standard.



URL DE BASE

`https://sharepay-api.te-sea.com`



AUTH

`X-API-KEY` header



FORMAT

`application/json`



Pay-In - Checkout

Générez un lien de paiement et redirez le client vers la page de paiement hébergée.



Pay-In - Charge

Initiez un débit direct sur le compte mobile du client sans page web intermédiaire.



Pay-Out - Transfer

Envoyez des fonds vers un bénéficiaire via Mobile Money.



Webhooks

Recevez des notifications en temps réel sur l'état de chaque transaction.

Authentification



Toutes les requêtes doivent inclure votre clé API dans l'en-tête `X-API-KEY`. Vos clés sont disponibles dans la section **Applications** du dashboard.

sk_live_.....

Production

sk_test_.....

Test

BASH

 Copier

```
curl -X POST https://sharepay-api.te-sea.com/pay-in/checkout \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "X-API-KEY: sk_live_votre_cle_ici" \  
  -d '{ "amount": 5000, "currency": "XAF" }'
```

Sécurité

N'incluez jamais votre clé API dans du code côté client (navigateur). Effectuez tous les appels depuis votre serveur backend. En cas de compromission, régénérez la clé immédiatement depuis votre dashboard.

Format des réponses



Toutes les réponses, succès comme erreur, utilisent l'enveloppe `ApiResponse<T>` :

CHAMPS

Champ	Type	Requis	Description
success	boolean	non	true si la requête s'est exécutée sans erreur
code	string	non	Code métier lisible par la machine ex : CHECKOUT_CREATED
message	string	non	Message lisible par l'humain
data	T null	non	Données de la réponse (null si erreur)
timestamp	ISO 8601	non	Horodatage de la réponse

JSON

 Copier

```
// Succès
{
  "success": true,
  "code": "CHECKOUT_CREATED",
  "message": "Session de paiement créée.",
  "data": {
    "reference": "PI-A1B2C3D4E5F6",
    "status": "PENDING",
    "amount": 5000,
    "currency": "XAF",
    "paymentUrl": "https://checkout.sharepay.cm/pay/cs_..."
  },
  "timestamp": "2026-05-03T12:00:00.000Z"
}
```

```
// Erreur
{
  "success": false,
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "Le champ 'amount' est requis.",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-05-03T12:00:01.000Z"
}
```

Codes d'erreur



Quand `success` est `false` , `data` est `null` et le champ `code` identifie l'erreur.

HTTP	Code	Description
400	VALIDATION_ERROR	Corps de la requête invalide ou champs manquants
401	UNAUTHORIZED	Clé API absente, invalide ou révoquée
404	NOT_FOUND	Ressource introuvable (référence inexistante)
409	DUPLICATE_REQUEST	Même idempotencyKey déjà traitée - doublon évité
422	INSUFFICIENT_BALANCE	Solde insuffisant pour effectuer ce virement
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Limite de requêtes atteinte - attendez avant de réessayer
500	INTERNAL_ERROR	Erreur interne serveur

Pay-In - Checkout



POST

/api/v1/pay-in/checkout

Crée une session de paiement web valable 30 minutes. Redirigez votre client vers le returnUrl retourné pour qu'il choisisse son opérateur et finalise le paiement.

CORPS DE LA REQUÊTE

Champ	Type	Requis	Description
amount	integer	oui	Montant en unité de base de la devise ex: 5000
currency	string	oui	Devise ISO 4217 ex: XAF
merchantReference	string	non	Votre référence interne (libre) ex: CMD-2024-001
description	string	non	Description affichée sur la page de paiement
successUrl	string (URL)	non	URL de redirection après succès
cancelUrl	string (URL)	non	URL de redirection après annulation

RÉPONSE (DATA)

Champ	Type	Requis	Description
reference	string	non	Référence unique de la transaction ex: PI-A1B2C3D4E5F6
status	"PENDING"	non	Statut initial de la session
amount	integer	non	Montant confirmé
currency	string	non	Devise
description	string?	non	Description (si fournie)

Champ	Type	Requis	Description
paymentUrl	string (URL)	non	URL vers laquelle rediriger le client

BASH Copier

```
curl -X POST https://sharepay-api.te-sea.com/pay-in/checkout \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-API-KEY: sk_live_votre_cle" \  
-d '{  
  "amount": 5000,  
  "currency": "XAF",  
  "merchantReference": "CMD-2024-001",  
  "description": "Palement commande #001",  
  "successUrl": "https://mon-site.cm/success",  
  "cancelUrl": "https://mon-site.cm/cancel"  
}'
```

JSON Copier

```
{  
  "success": true,  
  "code": "CHECKOUT_CREATED",  
  "message": "Session de paiement créée.",  
  "data": {  
    "reference": "PI-A1B2C3D4E5F6",  
    "status": "PENDING",  
    "amount": 5000,  
    "currency": "XAF",  
    "description": "Palement commande #001",  
    "paymentUrl": "https://checkout.sharepay.cm/pay/cs_a1b2c3d4e5f6"  
  },  
  "timestamp": "2026-05-03T12:00:00.000Z"
```

```
}
```

Pay-In - Charge directe



POST

/api/v1/pay-in/charge

Initie un paiement direct sans page web intermédiaire. Le provider et le compte payeur doivent être fournis dans la requête. Utilisez idempotencyKey pour éviter les doublons en cas de retry.

CORPS DE LA REQUÊTE

Champ	Type	Requis	Description
amount	integer	oui	Montant en unité de base ex : 5000
currency	string	oui	Devise ISO 4217 ex : XAF
paymentMethod	string	oui	Code du provider Mobile Money ex : MTN_MOMO_CM
payerAccount	string	oui	Numéro de téléphone du payeur ex : 237690000000
merchantReference	string	non	Référence interne du marchand
description	string	non	Description de la transaction
payerName	string	non	Nom du payeur
payerEmail	string	non	Email du payeur
idempotencyKey	string	non	Clé d'idempotence (évite les doublons) ex : idem-001-v1

Valeurs de paymentMethod

MTN_MOMO_CM

ORANGE_MONEY_CM

RÉPONSE (DATA)

Champ	Type	Requis	Description
reference	string	non	Référence unique ex : PI-A1B2C3D4E5F6
status	"PROCESSING"	non	Statut initial - traitement en cours
amount	integer	non	Montant
currency	string	non	Devise
paymentMethod	string	non	Provider utilisé
payerAccount	string	non	Compte payeur
payerName	string?	non	Nom du payeur (si fourni)
payerEmail	string?	non	Email du payeur (si fourni)

BASH

 Copier

```
curl -X POST https://sharepay-api.te-sea.com/pay-in/charge \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -H "X-API-KEY: sk_live_votre_cle" \  
  -d '{  
    "amount": 5000,  
    "currency": "XAF",  
    "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",  
    "payerAccount": "2376900000000",  
    "payerName": "Jean Dupont",  
    "idempotencyKey": "idem-cmd-001-v1"  
  }'
```

JSON

 Copier

```
{
  "success": true,
  "code": "PAYMENT_INITIATED",
  "message": "Paielement initié.",
  "data": {
    "reference": "PI-A1B2C3D4E5F6",
    "status": "PROCESSING",
    "amount": 5000,
    "currency": "XAF",
    "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",
    "payerAccount": "2376900000000",
    "payerName": "Jean Dupont"
  },
  "timestamp": "2026-05-03T12:00:00.000Z"
}
```

Pay-In - Vérifier le statut

**GET****/api/v1/pay-in/check_status/{reference}**

Retourne le statut courant d'une transaction entrante (CHECKOUT ou CHARGE) identifiée par sa référence. Recommandé pour le polling en attendant la notification webhook.

PARAMÈTRE DE CHEMIN

Champ	Type	Requis	Description
reference	string	oui	Référence de la transaction ex: PI-A1B2C3D4E5F6

STATUTS POSSIBLES

PENDING**PROCESSING****SUCCESS****FAILED****CANCELLED****REFUNDED**

BASH

Copier

```
curl -X GET https://sharepay-api.te-sea.com/pay-in/check_status/PI-A1B2C3D4E5F6 \
-H "X-API-KEY: sk_live_votre_cle"
```

JSON

Copier

```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "data": {
    "reference": "PI-A1B2C3D4E5F6",
    "type": "CHARGE",
    "status": "SUCCESS",
    "amount": 5000,
    "currency": "XAF",
```

```
    "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",  
    "payerAccount": "237690000000",  
    "payerName": "Jean Dupont"  
  },  
  "timestamp": "2026-05-03T12:05:00.000Z"  
}
```

Pay-Out - Virement



POST

/api/v1/pay-out/transfer

Crée un virement vers un bénéficiaire. Le montant est débité de votre solde disponible. La transaction passe immédiatement en PROCESSING - le résultat définitif est notifié par webhook.

CORPS DE LA REQUÊTE

Champ	Type	Requis	Description
amount	integer	oui	Montant à envoyer ex: 10000
currency	string	oui	Devise ISO 4217 ex: XAF
paymentMethod	string	oui	Provider Mobile Money ex: MTN_MOMO_CM
beneficiaryAccount	string	oui	Téléphone du bénéficiaire ex: 237690000000
beneficiaryName	string	oui	Nom complet du bénéficiaire ex: Marie Martin
merchantReference	string	non	Votre référence interne
description	string	non	Description du virement
beneficiaryEmail	string	non	Email du bénéficiaire

RÉPONSE (DATA)

Champ	Type	Requis	Description
reference	string	non	Référence unique du payout ex: P0-A1B2C3D4E5F6
status	"PROCESSING"	non	Statut initial
amount	integer	non	Montant

Champ	Type	Requis	Description
currency	string	non	Devise
paymentMethod	string	non	Provider utilisé
beneficiaryAccount	string	non	Compte bénéficiaire
beneficiaryName	string	non	Nom du bénéficiaire

BASH

 Copier

```
curl -X POST https://sharepay-api.te-sea.com/pay-out/transfer \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-KEY: sk_live_votre_cle" \
-d '{
  "amount": 10000,
  "currency": "XAF",
  "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",
  "beneficiaryAccount": "237690000000",
  "beneficiaryName": "Marie Martin",
  "description": "Remboursement client #001"
}'
```

JSON

 Copier

```
{
  "success": true,
  "code": "PAYOUT_INITIATED",
  "message": "Virement initié.",
  "data": {
    "reference": "P0-A1B2C3D4E5F6",
    "status": "PROCESSING",
```

```
    "amount": 10000,  
    "currency": "XAF",  
    "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",  
    "beneficiaryAccount": "237690000000",  
    "beneficiaryName": "Marie Martin"  
  },  
  "timestamp": "2026-05-03T12:00:00.000Z"  
}
```

Pay-Out - Vérifier le statut

**GET****/api/v1/pay-out/check_status/{reference}**

Retourne le statut courant d'une transaction sortante identifiée par sa référence.

PARAMÈTRE DE CHEMIN

Champ	Type	Requis	Description
reference	string	oui	Référence du payout ex: P0-A1B2C3D4E5F6

BASH

Copier

```
curl -X GET https://sharepay-api.te-sea.com/pay-out/check_status/P0-A1B2C3D4E5F6 \  
-H "X-API-KEY: sk_live_votre_cle"
```

JSON

Copier


```
{
  "success": true,
  "code": "OK",
  "data": {
    "reference": "P0-A1B2C3D4E5F6",
    "status": "SUCCESS",
    "amount": 10000,
    "currency": "XAF",
    "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",
    "beneficiaryAccount": "2376900000000",
    "beneficiaryName": "Marie Martin"
  },
  "timestamp": "2026-05-03T12:08:00.000Z"
}
```

Webhooks



SharePay envoie des notifications HTTP POST vers votre URL webhook lorsque des événements surviennent. Chaque payload est signé avec HMAC-SHA256 via l'en-tête `x-sharepay-signature`. Configurez votre URL dans **Applications → Webhooks**.

Événement	Description
payment.success	Un paiement entrant a été confirmé par le provider
payment.failed	Un paiement entrant a échoué ou a été rejeté
payment.cancelled	Le client a annulé la session de paiement
payout.success	Un virement vers un bénéficiaire a réussi
payout.failed	Un virement a échoué
webhook.test	Événement de test envoyé depuis le dashboard

JSON

 Copier

```
// Payload envoyé vers votre URL webhook
{
  "event": "payment.success",
  "timestamp": "2026-05-03T12:05:00.000Z",
  "data": {
    "reference": "PI-A1B2C3D4E5F6",
    "status": "SUCCESS",
    "amount": 5000,
    "currency": "XAF",
    "paymentMethod": "MTN_MOMO_CM",
    "payerAccount": "237690000000",
    "payerName": "Jean Dupont"
  }
}
```

```
}  
}
```

JAVASCRIPT

 Copier

```
// Vérification de la signature (Node.js / Express)  
const crypto = require('crypto');  
  
function verifySignature(rawBody, signature, secret) {  
  const hmac = crypto.createHmac('sha256', secret);  
  const digest = hmac.update(rawBody).digest('hex');  
  return crypto.timingSafeEqual(  
    Buffer.from(signature, 'hex'),  
    Buffer.from(digest, 'hex')  
  );  
}  
  
app.post('/webhook', express.raw({ type: 'application/json' })), (req, res) => {  
  const sig = req.headers['x-sharepay-signature'];  
  
  if (!verifySignature(req.body, sig, process.env.WEBHOOK_SECRET)) {  
    return res.status(401).send('Signature invalide');  
  }  
  
  const { event, data } = JSON.parse(req.body);  
  
  switch (event) {  
    case 'payment.success':  
      // Confirmer la commande, envoyer un reçu...  
      break;  
    case 'payout.success':  
      // Mettre à jour le statut du virement...  
      break;  
  }  
}
```

```
res.status(200).send('OK');  
});
```

SDK - JavaScript / Node.js



Exemple d'intégration avec `axios` pour Node.js / navigateur. Installez-le avec `npm install axios`.

JAVASCRIPT

 Copier

```
// sharepay.js - client minimal
const axios = require('axios');

const client = axios.create({
  baseURL: 'https://sharepay-api.te-sea.com',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-API-KEY': process.env.SHAREPAY_API_KEY,
  },
});

// — Pay-In : Checkout —————
async function createCheckout({ amount, currency, description, successUrl, cancelUrl, merchantReference }) {
  const { data } = await client.post('/pay-in/checkout', {
    amount, currency, description, successUrl, cancelUrl, merchantReference,
  });
  return data.data; // { reference, status, paymentUrl }
}

// — Pay-In : Charge directe —————
async function createCharge({ amount, currency, paymentMethod, payerAccount, payerName, idempotencyKey }) {
  const { data } = await client.post('/pay-in/charge', {
    amount, currency, paymentMethod, payerAccount, payerName, idempotencyKey,
  });
  return data.data; // { reference, status }
}
```

```
// — Statut d'un pay-in —————
async function getPayInStatus(reference) {
  const { data } = await client.get(`/pay-in/check_status/${reference}`);
  return data.data; // { reference, status, amount, ... }
}

// — Pay-Out : Virement —————
async function createTransfer({ amount, currency, paymentMethod, beneficiaryAccount, beneficiaryName }) {
  const { data } = await client.post('/pay-out/transfer', {
    amount, currency, paymentMethod, beneficiaryAccount, beneficiaryName,
  });
  return data.data; // { reference, status }
}

// — Exemple d'utilisation —————
(async () => {
  const session = await createCheckout({
    amount: 5000,
    currency: 'XAF',
    description: 'Paielement commande #001',
    successUrl: 'https://mon-site.cm/success',
    cancelUrl: 'https://mon-site.cm/cancel',
  });
  console.log('Lien de paiement :', session.paymentUrl);
})();
```

SDK - PHP



Exemple d'intégration en PHP natif avec `curl` . Compatible PHP 7.4+.

PHP

Copier

```
<?php
// SharePayClient.php

class SharePayClient
{
    private string $baseUrl;
    private string $apiKey;

    public function __construct(string $apiKey, string $baseUrl = 'https://sharepay-api.te-sea.com')
    {
        $this->apiKey = $apiKey;
        $this->baseUrl = rtrim($baseUrl, '/');
    }

    private function request(string $method, string $path, array $body = []): array
    {
        $ch = curl_init();
        curl_setopt_array($ch, [
            CURLOPT_URL => $this->baseUrl . $path,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_CUSTOMREQUEST => strtoupper($method),
            CURLOPT_HTTPHEADER => [
                'Content-Type: application/json',
                'X-API-KEY: ' . $this->apiKey,
            ],
        ]);
        if (!empty($body)) {
```

```
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($body));
    }
    $response = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    return json_decode($response, true);
}

// Pay-In : Checkout
public function createCheckout(array $params): array
{
    $res = $this->request('POST', '/pay-in/checkout', $params);
    return $res['data']; // ['reference', 'status', 'paymentUrl']
}

// Pay-In : Charge directe
public function createCharge(array $params): array
{
    $res = $this->request('POST', '/pay-in/charge', $params);
    return $res['data'];
}

// Statut d'un pay-in
public function getPayInStatus(string $reference): array
{
    $res = $this->request('GET', '/pay-in/check_status/' . $reference);
    return $res['data'];
}

// Pay-Out : Virement
public function createTransfer(array $params): array
{
    $res = $this->request('POST', '/pay-out/transfer', $params);
    return $res['data'];
}
}
```



```
// — Utilisation —  
$client = new SharePayClient($_ENV['SHAREPAY_API_KEY']);  
  
$session = $client->createCheckout([  
    'amount'      => 5000,  
    'currency'    => 'XAF',  
    'description' => 'Paielement commande #001',  
    'successUrl'  => 'https://mon-site.cm/success',  
    'cancelUrl'   => 'https://mon-site.cm/cancel',  
]);  
  
header('Location: ' . $session['paymentUrl']);  
exit;
```

SDK - Python



Exemple d'intégration avec `requests` . Installez-le avec `pip install requests` .

PYTHON

Copier

```
# sharepay.py - client minimal
import os
import requests

BASE_URL = os.getenv("SHAREPAY_BASE_URL", "https://sharepay-api.te-sea.com")
API_KEY  = os.getenv("SHAREPAY_API_KEY", "")

session = requests.Session()
session.headers.update({
    "Content-Type": "application/json",
    "X-API-KEY": API_KEY,
})

# — Pay-In : Checkout —————
def create_checkout(amount, currency, description=None, success_url=None, cancel_url=None, merchant_ref=None):
    res = session.post(f"{BASE_URL}/pay-in/checkout", json={
        "amount": amount,
        "currency": currency,
        "description": description,
        "successUrl": success_url,
        "cancelUrl": cancel_url,
        "merchantReference": merchant_ref,
    })
    res.raise_for_status()
    return res.json()["data"] # {"reference", "status", "paymentUrl"}

# — Pay-In : Charge directe —————
```

```
def create_charge(amount, currency, payment_method, payer_account, payer_name=None, idempotency_key=None):
    res = session.post(f"{BASE_URL}/pay-in/charge", json={
        "amount": amount,
        "currency": currency,
        "paymentMethod": payment_method,
        "payerAccount": payer_account,
        "payerName": payer_name,
        "idempotencyKey": idempotency_key,
    })
    res.raise_for_status()
    return res.json()["data"]

# — Statut d'un pay-in —————
def get_payin_status(reference):
    res = session.get(f"{BASE_URL}/pay-in/check_status/{reference}")
    res.raise_for_status()
    return res.json()["data"]

# — Pay-Out : Virement —————
def create_transfer(amount, currency, payment_method, beneficiary_account, beneficiary_name):
    res = session.post(f"{BASE_URL}/pay-out/transfer", json={
        "amount": amount,
        "currency": currency,
        "paymentMethod": payment_method,
        "beneficiaryAccount": beneficiary_account,
        "beneficiaryName": beneficiary_name,
    })
    res.raise_for_status()
    return res.json()["data"]

# — Exemple —————
if __name__ == "__main__":
    data = create_checkout(
```

```
        amount=5000,  
        currency="XAF",  
        description="Paielement commande #001",  
        success_url="https://mon-site.cm/success",  
        cancel_url="https://mon-site.cm/cancel",  
    )  
    print("Lien de paiement :", data["paymentUrl"])
```