Instalação do MongoDB
Sistema Operacional: Linux Mint 22.3 (Zena)

Este tutorial instala o MongoDB 8.2 Enterprise Edition.

Considerações

Suporte a plataformas

MongoDB 8.2 O Enterprise Edition é compatível com as seguintes versões de **64-bit** Ubuntu LTS (suporte de longo prazo) na arquitetura x86_64:

- 24.04 LTS ("Noble")
- 22.04 LTS ("Jammy")
- 20.04 LTS ("Focal")

O MongoDB oferece suporte apenas às versões de 64 bits dessas plataformas. Para determinar qual versão do Ubuntu seu host está executando, execute o seguinte comando no terminal do host:

cat /etc/lsb-release

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mint@mint:~$ cat /etc/os-release
NAME="Linux Mint"
VERSION="22.3 (Zena)"
ID=linuxmint
ID_LIKE="ubuntu debian"
PRETTY_NAME="Linux Mint 22.3"
VERSION_ID="22.3"
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/
"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=zena
UBUNTU_CODENAME=noble
mint@mint:~$
```

MongoDB 8.2 A edição Enterprise no Ubuntu também oferece suporte à arquitetura ARM64 em plataformas selecionadas.

Para versões anteriores do MongoDB Enterprise compatíveis com Ubuntu 16.04 POWER/PPC64LE:

Devido a um bug de elisão de trava presente em versões mais antigas do pacote `glibc` no Ubuntu 16.04 para POWER, você deve atualizar o pacote `glibc` para pelo menos `glibc 2.23-0ubuntu5` antes de executar o MongoDB. Sistemas com versões mais antigas do pacote `glibc` sofrerão falhas e mau comportamento no servidor de banco de dados devido à corrupção aleatória da memória e são inadequados para sistemas de produção do MongoDB

Notas de produção

Antes de implantar o MongoDB em um ambiente de produção, consulte o documento Notas de produção para implementações autogerenciadas para obter considerações de desempenho e recomendações de configuração.

Pacotes oficiais do MongoDB

Para instalar o MongoDB Enterprise em seu sistema Ubuntu, estas instruções utilizarão o pacote oficial `mongodb-enterprise` , mantido e suportado pela MongoDB Inc. O pacote oficial `mongodb-enterprise` sempre contém a versão mais recente do MongoDB e está disponível em seu próprio repositório dedicado .

Importante

O `mongodb` pacote fornecido pela Ubuntu **não** é mantido pela MongoDB Inc. e entra em conflito com o `mongodb-enterprise` pacote oficial. Se você já instalou o `mongodb` pacote em seu sistema Ubuntu, você **deverá** primeiro desinstalar o `mongodb` pacote antes de prosseguir com estas instruções.

Consulte Pacotes do MongoDB Enterprise Edition para obter a lista completa de pacotes oficiais.

Instale o MongoDB Enterprise Edition

Siga estas etapas para instalar o MongoDB Enterprise Edition usando o gerenciador de pacotes `apt`.

1. Importe a chave pública.

A partir de um terminal, instale `gnupg` e `curl`, se ainda não estiverem disponíveis:

sudo apt-get install gnupg curl

```
mint@mint:~$ sudo apt-get install gnupg curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gnupg is already the newest version (2.4.4-2ubuntu17.4).
The following additional packages will be installed:
  libcurl3t64-gnutls libcurl4t64
The following packages will be upgraded:
  curl libcurl3t64-gnutls libcurl4t64
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 222 not upgraded.
Need to get 902 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 curl amd64 8.5.0
-2ubuntu10.7 [227 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcurl4t64 amd6
4 8.5.0-2ubuntu10.7 [342 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcurl3t64-gnut
ls amd64 8.5.0-2ubuntu10.7 [334 kB]
Fetched 902 kB in 30s (30,5 kB/s)
(Reading database ... 498483 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../curl_8.5.0-2ubuntu10.7_amd64.deb ...
Unpacking curl (8.5.0-2ubuntu10.7) over (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Preparing to unpack .../libcurl4t64_8.5.0-2ubuntu10.7_amd64.deb ...
```

Para importar a chave GPG pública do MongoDB, execute o seguinte comando:

*curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | *
*sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg *
--dearmor

```
ls amd64 8.5.0-2ubuntu10.7 [334 kB]
Fetched 902 kB in 30s (30,5 kB/s)
(Reading database ... 498483 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../curl_8.5.0-2ubuntu10.7_amd64.deb ...
Unpacking curl (8.5.0-2ubuntu10.7) over (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Preparing to unpack .../libcurl4t64_8.5.0-2ubuntu10.7_amd64.deb ...
Unpacking libcurl4t64:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.7) over (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Preparing to unpack .../libcurl3t64-gnutls_8.5.0-2ubuntu10.7_amd64.deb ...
Unpacking libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.7) over (8.5.0-2ubuntu10.6)
...
Setting up libcurl4t64:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.7) ...
Setting up libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.7) ...
Setting up curl (8.5.0-2ubuntu10.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
mint@mint:~$ curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-7.0.asc | \
   sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg \
   --dearmor
mint@mint:~$ echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-
server-7.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 multi
verse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list
deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ] ht
tps://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 multiverse
mint@mint:~$
```

2. Crie o arquivo de lista.

Crie o arquivo de lista `/etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.2.list` para sua versão do Ubuntu.

Crie o arquivo de lista para o Ubuntu 24.04 (Noble):

echo "deb [arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg] https://repo.mongodb.com/apt/ubuntu noble/mongodb-enterprise/8.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-enterprise-8.2.list

3. Recarregue o banco de dados do pacote

Dê o seguinte comando para recarregar a base de dados do pacote local:

sudo apt-get update

```
mint@mint:~$ sudo apt-get update
Ign:1 cdrom://Linux Mint 22.3 _Zena_ - Release amd64 20260108 noble InRelease
Err:2 cdrom://Linux Mint 22.3 _Zena_ - Release amd64 20260108 noble Release
  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update can
not be used to add new CD-ROMs
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Get:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 InRelease [3.005
 B]
Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:8 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0/multiverse arm64
 Packages [104 kB]
Get:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0/multiverse amd64
 Packages [105 kB]
Ign:10 http://packages.linuxmint.com zena InRelease
Hit:11 http://packages.linuxmint.com zena Release


Reading package lists... Done


E: The repository 'cdrom://Linux Mint 22.3 _Zena_ - Release amd64 20260108 noble
```

4. Instale o MongoDB Enterprise Edition

Para instalar a versão mais recente do MongoDB Enterprise Edition, execute o seguinte comando:

```
sudo apt-get install mongodb-enterprise
```

```
mint@mint:~$ sudo apt-get install -y mongodb-org
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  mongodb-database-tools mongodb-mongosh mongodb-org-database
  mongodb-org-database-tools-extra mongodb-org-mongos mongodb-org-server
  mongodb-org-shell mongodb-org-tools
The following NEW packages will be installed:
  mongodb-database-tools mongodb-mongosh mongodb-org mongodb-org-database
  mongodb-org-database-tools-extra mongodb-org-mongos mongodb-org-server
  mongodb-org-shell mongodb-org-tools
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 222 not upgraded.
Need to get 188 MB of archives.
After this operation, 630 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0/multiverse amd64
 mongodb-database-tools amd64 100.14.1 [60,5 MB]
7% [1 mongodb-database-tools 15,8 MB/60,5 MB 26%]           1.711 kB/s 1min 40s
```

Executar o MongoDB Enterprise Edition

Por padrão, uma instância MongoDB armazena:

- seus arquivos de dados no `/var/lib/mongodb`
- seus arquivos de log em `/var/log/mongodb`

Se você instalou usando o gerenciador de pacote , esses diretórios padrão serão criados durante a instalação.

Se você instalou manualmente baixando os tarballs, crie os diretórios usando `mkdir -p <directory>` ou `sudo mkdir -p <directory>` dependendo do usuário que executará o MongoDB. Consulte as páginas de manual do Linux para obter informações sobre `mkdir` e `sudo`.

Por padrão, o MongoDB é executado com a conta de usuário `mongodb`. Se você alterar o usuário que executa o processo MongoDB, também **deverá** modificar a permissão `/var/lib/mongodb` para `/var/log/mongodb` os diretórios e para conceder a este usuário acesso a estes diretórios.

Para especificar um diretório de arquivo de log diferente e diretório de arquivo de dados, edite as configurações do `systemLog.path` e `storage.dbPath` no `/etc/mongod.conf`. Certifique-se de que o usuário que executa o MongoDB tenha acesso a esses diretórios.

A maioria dos sistemas operacionais do tipo Unix limita os recursos do sistema que um processo pode usar. Esses limites podem impacto negativamente a operação do MongoDB e devem ser ajustados. Consulte Configurações do UNIX `ulimit` para sistemas autogerenciados para obter as configurações recomendadas para sua plataforma.

Observação

Se o valor `ulimit` para o número de arquivos abertos estiver em `64000`, o MongoDB gerará um aviso de inicialização.

Procedimento

Siga estas etapas para executar a edição MongoDB Enterprise em seu sistema. Estas instruções pressupõem que você esteja usando o pacote oficial `mongodb-enterprise`, não o pacote `mongodb` não oficial fornecido pela Ubuntu, e estão usando as configurações padrão.

Sistema de Inicialização

Para executar e gerenciar seu processo,`mongod` use o sistema de inicialização integrado do seu sistema operacional. Versões recentes do Linux utilizam **systemd,** que utiliza o `systemctl` comando, enquanto versões mais antigas do Linux utilizam **init do Sistema** V, que utiliza o `service` comando.

Se você não tiver certeza de qual sistema de inicialização sua plataforma usa, execute o seguinte comando:

ps --no-headers -o comm 1

1. Inicie o MongoDB

Você pode iniciar o processo mongod emitindo o seguinte comando:

sudo systemctl start mongod

Se receber um erro semelhante ao seguinte ao iniciar o mongod:

```
Failed to start mongod.service: Unit mongod.service not found.
```

Execute o seguinte comando primeiro:

sudo systemctl daemon-reload

Em seguida, execute o comando de inicialização acima novamente.

2. Verifique se o MongoDB foi inicializado com sucesso

sudo systemctl status mongod

Opcionalmente, você pode garantir que o MongoDB iniciará após reinicialização do sistema emitindo o seguinte comando:

sudo systemctl enable mongod

3. Pare o MongoDB

Conforme necessário, você pode interromper o processo `mongod` emitindo o seguinte comando:

sudo systemctl stop mongod

4. Reinicie o MongoDB

Você pode reiniciar o processo `mongod` emitindo o seguinte comando:

sudo systemctl restart mongod

Você pode acompanhar o estado do processo em busca de erros ou mensagens importantes observando o resultado no arquivo `/var/log/mongodb/mongod.log`.

```
mint@mint:~$ sudo systemctl start mongod
mint@mint:~$ sudo systemctl status mongod
● mongod.service - MongoDB Database Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; disabled; preset: e
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 22:27:24 UTC; 6s ago
       Docs: https://docs.mongodb.org/manual
   Main PID: 7605 (mongod)
     Memory: 375.2M (peak: 375.9M)
        CPU: 262ms
     CGroup: /system.slice/mongod.service
             └─7605 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

mar 02 22:27:24 mint systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Serv
mar 02 22:27:24 mint mongod[7605]: {"t":{"$date":"2026-03-02T22:27:24.607Z"},"s
lESC
mint@mint:~$ sudo systemctl enable mongod
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mongod.service → /usr/lib/systemd/system/mongod.service.
mint@mint:~$ sudo systemctl status mongod
● mongod.service - MongoDB Database Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset: e
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 22:27:24 UTC; 20s ago
       Docs: https://docs.mongodb.org/manual
   Main PID: 7605 (mongod)
     Memory: 375.6M (peak: 375.9M)
        CPU: 362ms
     CGroup: /system.slice/mongod.service
             └─7605 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

mar 02 22:27:24 mint systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Serv
mar 02 22:27:24 mint mongod[7605]: {"t":{"$date":"2026-03-02T22:27:24.607Z"},"s
lines 1-12/12 (END)...skipping...
● mongod.service - MongoDB Database Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 22:27:24 UTC; 20s ago
       Docs: https://docs.mongodb.org/manual
   Main PID: 7605 (mongod)
     Memory: 375.6M (peak: 375.9M)
        CPU: 362ms
     CGroup: /system.slice/mongod.service
             └─7605 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

mar 02 22:27:24 mint systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Server.
mar 02 22:27:24 mint mongod[7605]: {"t":{"$date":"2026-03-02T22:27:24.607Z"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":7484500, "ctx":"main","msg":"Environment variable MONGODB_CONFIG_OVERRIDE_NOFORK == 1, overriding \"processManagement.fork\" to f
```

5

5. Comece a usar o MongoDB

Inicie uma sessão `mongosh` na mesma máquina host que o `mongod`. Você pode executar `mongosh` sem nenhuma opção de linha de comando para se conectar a um `mongod` que esteja sendo executado em seu host local com a porta padrão 27017.

mongosh

Para obter mais informações sobre como se conectar usando `mongosh`, como se conectar a uma instância `mongod` em execução em um host e/ou porta diferente, consulte a documentação do mongosh.

Para ajudá-lo a começar a usar o MongoDB, o MongoDB fornece Guias de Introdução em várias edições de driver. Para obter a documentação do driver, consulte Iniciar o desenvolvimento com o MongoDB.

```
mint@mint:~$ mongosh
Current Mongosh Log ID: 69a60f0223b535a8ab8563b0
Connecting to:          mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverS
electionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.7.0
Using MongoDB:          7.0.30
Using Mongosh:          2.7.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/


To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to Mong
oDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

------
   The server generated these startup warnings when booting
   2026-03-02T22:27:24.763+00:00: Access control is not enabled for the database
. Read and write access to data and configuration is unrestricted
------

test>
```