

Mongo DB



Conceitos de Chave

Termo	MySQL	MongoDB
Banco de dados	Database	Database
Tabela	Table	Collection
Linha	Row	Document
Coluna	Column	Field
Chave primária	Primary Key	_id automático



```
1 use("escola");
2
3 db.alunos.insertMany([
4     { nome: "Maria", idade: 20, curso: "Informática" },
5     { nome: "João", idade: 18, curso: "Redes" },
6     { nome: "Ana", idade: 22, curso: "Desenvolvimento de Sistemas" }
7 ]);
8
```



```
1 CREATE TABLE alunos (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     nome VARCHAR(50),
4     idade INT,
5     curso VARCHAR(50)
6 );
7 INSERT INTO alunos (nome, idade, curso) VALUES
8 ('Maria', 20, 'Informática'),
9 ('João', 18, 'Redes'),
10 ('Ana', 22, 'Desenvolvimento de Sistemas');
```

INSERT



```
1 use("escola");  
2  
3 db.alunos.insertOne({  
4     nome: "Maria",  
5     idade: 20,  
6     curso: "Informática"  
7 });
```

Múltiplos INSERT



```
1 db.alunos.insertMany([
2   { nome: "João", idade: 18, curso: "Redes" },
3   { nome: "Ana", idade: 22, curso: "Desenvolvimento de Sistemas" },
4   { nome: "Pedro", idade: 19, curso: "Informática" },
5   { nome: "Carla", idade: 21, curso: "Desenvolvimento de Sistemas" }
6 ]);
7
```

SELECT



```
1 db.alunos.find();
```

SELECT (WHERE)



```
1 db.alunos.find({ curso: "Informática" });  
2
```



```
1 db.alunos.find({ curso: "Informática", idade: 20 });  
2
```

Op	Sigla	Significado	Exemplo
\$gt	greater than	Maior que	db.alunos.find({ idade: { \$gt: 20 } })
\$lt	less than	Menor que	db.alunos.find({ idade: { \$lt: 20 } })
\$gte	greater than or equal	Maior ou igual a	db.alunos.find({ idade: { \$gte: 18 } })
\$lte	less than or equal	Menor ou igual a	db.alunos.find({ idade: { \$lte: 22 } })
\$eq	equal	Igual a	db.alunos.find({ curso: { \$eq: "Informática" } })
\$ne	not equal	Diferente de	db.alunos.find({ curso: { \$ne: "Redes" } })
\$in	in array	Pertence a uma lista	db.alunos.find({ curso: { \$in: ["Informática", "Redes"] } })
\$nin	not in array	Não pertence a uma lista	db.alunos.find({ curso: { \$nin: ["Informática", "Redes"] } })
\$or	logical OR	OU lógico	db.alunos.find({ \$or: [{ idade: 18 }, { curso: "Redes" }] })

Ocultando campos de retorno



```
1 db.alunos.find(  
2   { curso: "Informática" },  
3   { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }  
4 );  
5
```

Organizar o retorno



```
1 // 1 = crescente, -1 = decrescente  
2 db.alunos.find().sort({ idade: 1 });  
3
```



```
1 db.alunos.find().limit(3);
```

Update somente 1 documents



```
1 // alterar somente 1 documents
2 db.aluno.updateOne(
3     { nome: "Gabriel", idade:18 },
4     { $set: { curso: "Moda" } }
5 )
6
```

Update de varios documents ao mesmo tempo



```
1 // alterar todos os documents
2 db.aluno.updateMany(
3     { nome: "Gabriel", idade:18 },
4     { $set: { curso: "TII" } }
5 )
6
7
```

Procurar pelo ID



```
1 db.aluno.find({  
2     _id: ObjectId( '68f03ae9e31b1f06e3803458' )  
3 })  
4
```

APAGAR UM CAMPO



```
1 db.aluno.updateOne(  
2     { _id: ObjectId('68f03ae9e31b1f06e3803458') },  
3     { $unset: { idade: '' } }  
4 )
```

Atualizar o field de um documents



```
1 db.aluno.updateOne(  
2     { 1 = 1 },  
3     { $rename: { 'antigoNome': 'novoNome' } }  
4 )
```

Atividade 1

- Criar duas coleções: cliente e produtos, e fazer consultas filtrando por categoria.
- Criar o banco de dados loja.
- Inserir 3 clientes
- Inserir 6 produtos, cada um pertencendo a uma categoria.
- Fazer consultas para buscar produtos por categoria