



お肌にやさしい 「うるる加湿」



コンパクトスタイリッシュデザイン




ホワイト(-W)×クリスタルパネル×(N9.5)



ページ(-C)×クリスタルパネル×(1Y 7.5/2)

知っくナビリモコン



ホワイト(5Y 7.5/1)

高さ 305mm

奥行 197mm

高さ 675mm

奥行 265mm

外壁と調和する、美しい室外機。



部屋の中まで カラッと清潔に カビショック 運転	エアコン 清潔 内部クリーン (暖房乾燥+排気)	新鮮空気 パワフル給気換気	無給水加湿 うるる加湿
エアコンで 美肌・保湿 美肌運転	年中除湿 いつでも さらさら除湿	パワフル暖房 PAM制御	体に直接 風をあてない 風ない運転

湿度コントロール「年中(365日)使える湿度コントロール」

「パワフル給気換気」

「カビショック運転&内部クリーン(暖房乾燥+排気)」

美肌&保湿「美肌運転搭載」

光触媒チタンパタイト空気清浄フィルター搭載

配管セット(4m)×KFH234C...13,650円(税込) 6.3kWタイプはKFH244C(4m)15,750円(税込) 据付さんは同梱されています。交換用光触媒ワイド空清フィルター(アパタイト)×KAF963A4(特付)...3,150円(税込) ×KAF963A42(特付)...2,625円(税込) 交換のめやすは約3年。半年に一度のつおを流して効果が回復します。交換用給気フィルター×KAF963A4(特付)...1,680円(税込) 交換のめやすは約1年。2枚約2年分のセットです。

うるるとさらら(Rシリーズ)施工上の注意

増設の既設配管には対応できません。 配管費通入は、65以上、6.3kWは、70を推奨します。(高断熱は、75) 屋外用化配パイプは、6.4、ガス 127用を必ず使用してください。高断熱パイプ15m(使用時はイナバ製SD100を) 使用してください。 加温ホース接続工事が必要です。詳しくはお問い合わせください。

加温用別売品

加温用延長ホース(5m)×KPMH942A4...5,775円(税込) 標準で6mの加温ホースが付属しています。6~10mの場合は、または、10m超過~15mの場合は、をご使用ください。加温用中継ジョイント(10個入)×KPMJ942A4...2,310円(税込) 加温用L字カプス(10個入)×KPMH950A4...2,310円(税込) 加温用ホース(10m)×KPMH942A4...8,715円(税込) 加温用高断熱ホース(15m)×KPMH950A4...19,635円(税込)

在庫僅少品

冷房時 6畳程度

希望 262,500円 (税抜 250,000円)

室内: F22FTRS-W(-C) 107,100円(税抜 102,000円)

室外: R22FRS 155,400円(税抜 148,000円)

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
6-8畳(10~13㎡)	2.8(0.9~5.4)	470(75~1,415)	
6-9畳(10~15㎡)	2.2(0.9~2.9)	385(85~660)	

消費電力のめやす
102kWh/月 55kWh/月 760kWh

省エネ基準達成率 87%

省エネ基準達成率 5.8

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

目標年度 2004年

在庫僅少品

冷房時 8畳程度

希望 283,500円 (税抜 270,000円)

室内: F25FTRS-W(-C) 112,350円(税抜 107,000円)

室外: R25FRS 171,150円(税抜 163,000円)

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
7-9畳(12~15㎡)	3.2(0.9~6.1)	550(75~1,765)	
7-10畳(11~17㎡)	2.5(0.9~3.2)	465(85~750)	

消費電力のめやす
116kWh/月 63kWh/月 864kWh

省エネ基準達成率 87%

省エネ基準達成率 5.8

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

目標年度 2004年

在庫僅少品

冷房時 10畳程度

希望 304,500円 (税抜 290,000円)

室内: F28FTRS-W(-C) 122,850円(税抜 117,000円)

室外: R28FRS 181,650円(税抜 173,000円)

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
8-10畳(13~16㎡)	3.6(0.9~7.7)	595(75~1,970)	
8-12畳(13~19㎡)	2.8(0.9~3.5)	470(85~800)	

消費電力のめやす
128kWh/月 65kWh/月 936kWh

省エネ基準達成率 90%

省エネ基準達成率 6.0

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

目標年度 2004年

在庫僅少品

冷房時 12畳程度

希望 351,750円 (税抜 335,000円)

室内: F36FTRS-W(-C) 138,600円(税抜 132,000円)

室外: R36FRS 213,150円(税抜 203,000円)

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
10-12畳(16~20㎡)	4.5(0.9~7.7)	865(75~1,970)	
10-15畳(16~25㎡)	3.6(0.9~3.9)	750(85~960)	

消費電力のめやす
178kWh/月 93kWh/月 1,312kWh

省エネ基準達成率 91%

省エネ基準達成率 5.5

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

目標年度 2004年

在庫僅少品

冷房時 14畳程度

希望 414,750円 (税抜 395,000円)

室内: F40FTRP-W(-C) 163,800円(税抜 156,000円)

室外: R40FRV 250,950円(税抜 239,000円)

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

室外電源 タイプ

希望 414,750円 (税抜 395,000円)

室内: F40FTRV-W(-C) 163,800円(税抜 156,000円)

室外: R40FRV 250,950円(税抜 239,000円)

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
12-15畳(20~25㎡)	5.6(0.9~9.2)	1,140(100~2,825)	
11-17畳(18~28㎡)	4.0(0.9~4.5)	870(110~1,150)	

消費電力のめやす
202kWh/月 112kWh/月 1,512kWh

省エネ基準達成率 88%

省エネ基準達成率 5.3

目標年度 2004年

在庫僅少品

冷房時 16畳程度

希望 509,250円 (税抜 485,000円)

室内: F50FTRP-W(-C) 207,900円(税抜 198,000円)

室外: R50FRV 301,350円(税抜 287,000円)

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

室外電源 タイプ

希望 509,250円 (税抜 485,000円)

室内: F50FTRV-W(-C) 207,900円(税抜 198,000円)

室外: R50FRV 301,350円(税抜 287,000円)

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 9.5

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
15-18畳(24~30㎡)	6.7(0.9~9.3)	1,570(100~2,840)	
14-21畳(23~34㎡)	5.0(0.9~5.2)	1,340(110~1,720)	

消費電力のめやす
279kWh/月 153kWh/月 2,087kWh

省エネ基準達成率 126%

省エネ基準達成率 4.00

目標年度 2007年

在庫僅少品

冷房時 20畳程度

希望 635,250円 (税抜 605,000円)

室内: F63FTRP-W(-C) 258,300円(税抜 246,000円)

室外: R63FRV 376,950円(税抜 359,000円)

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 12.7

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

室外電源 タイプ

希望 635,250円 (税抜 605,000円)

室内: F63FTRV-W(-C) 258,300円(税抜 246,000円)

室外: R63FRV 376,950円(税抜 359,000円)

室内高さ305×幅798×奥行197mm 室外高さ675×幅765(+63)×奥行285mm

電 内 外 200V・20A 3本 3本 3本 6.4・ガス 12.7

3階住宅対応 長尺配管15m 最大高低差12m

畳数	冷暖房時(月あたり)	冷房時(月あたり)	期間合計(年間)
16-20畳(26~32㎡)	7.1(0.9~9.9)	1,810(100~3,075)	
17-26畳(29~43㎡)	6.3(0.9~6.5)	2,030(110~2,320)	

消費電力のめやす
415kWh/月 222kWh/月 3,079kWh

省エネ基準達成率 110%

省エネ基準達成率 3.51

目標年度 2007年

この機能をめやすにお選びください。

基本機能

- 1 インバーター
- 2 PAM制御
- 4 スクロールコンプレッサー

快適湿度

- 6 うるる加湿
- 7 さらに除湿
- 8 けつる防止

快適気流制御

- 11 風ないス運転
- 13 ナイスウィング
- 14 すみずみリアルフラップ
- 17 すみずみルーバー
- 19 オートスイング(立体)
- 20 オートスイング(上下)
- 21 オートスイング(左右)

生活便利機能

- 23 待機電力セーブ
- 24 時計表示
- 26 パワフル運転
- 27 ランドリー運転
- 28 しずかな運転
- 29 本体運転停止スイッチ
- 30 本体運転モニター
- 32 モニター入切
- 33 温度表示
- 34 しつど表示

健康・清潔機能

- 37 美肌運転
- 41 マイナスイオン
- 43 内部クリーン(カビクリーン換気)
- 46 カビショック運転
- 47 るすばん換気
- 48 ニオイないス運転
- 49 カビないスティック
- 50 給気換気
- 51 光触媒ワイド空清フィルター(7パタイト)
- 62 クリスタルパネル
- 63 洗える&拭きパネル
- 64 洗える上面パネル
- 66 おそうじサイン
- 67 防カビフィルター

快適温度制御

- 69 ホットスタート
- 70 速暖メカウォームアップ
- 71 快適除霜

自動

- 72 おまかせ自動運転

タイマー

- 75 時刻設定切タイマー
- 76 時刻設定タイマー
- 77 ワンタッチ切タイマー
- 79 健康おやすみ運転
- 81 おはよう予約

タイマー 施工・チェック

- 83 サイリントコントロール
- 86 長尺配管
- 87 チャージレス(15m)
- 88 左右トレン
- 89 故障診断表示
- 90 アンダーフィット構造

HA

- 91 HA対応
- 92 HAJEM-A規格対応

リモコン 部品番号

- ARC444A5

1 2.2・2.5kWはロータリーコンプレッサー

注: 効果は光触媒フィルタ上で捕集したのに対して発揮します。 試験機関: <財>日本食品分析センター 測定方法: 抗菌試験、試験成績書発行番号: 第202091340-001号

価格は税込価格。(内)は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配達費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。