

ABC 287 补题报告

E题

用trie树的模板题，但在这里的解法是将字符串每个字符节点设值为1，这样当我们传入-1时就可以删除一串字符串，刚好符合本题题意。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=5e5+10;
int son[N][26],idx,cnt[N];
string s[N];

void insert(string str,int v)
{
    int p=0;
    for(int i=0;str[i];i++)//这个从0开始!!! 错了好半天
    {
        cnt[p]+=v;
        int u=str[i]-'a';
        if(!son[p][u]) son[p][u]=++idx;
        p=son[p][u];
    }
    cnt[p]+=v;//末尾不要忘记加
}

int query(string str)
{
    int p=0,res=0;
    for(int i=0;str[i];i++)
    {
        int u=str[i]-'a';
        if(!son[p][u]) break;
        p=son[p][u];//这里边界要再迭代一次
        if(cnt[p]==0) break;
        res++;
    }
    return res;
}

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        cin>>s[i];
        insert(s[i],1);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        insert(s[i],-1);
        printf("%d\n",query(s[i]));
    }
}
```

```
        insert(s[i],1);  
    }  
    return 0;  
}
```