相対性理論 レポート No.6

佐々木良輔

(1)

荷電粒子の受ける力は

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \tag{1}$$

であった. 慣性系 S' において速度の空間成分は 0 であった. したがって 4 元力の空間成分は

$$F^{\prime i} = eE^{\prime i} \tag{2}$$

となる. また時間成分は定義から

$$F^{\prime 0} = 0 \tag{3}$$

である.

(2)

 $f'_{\mu
u}$ は

$$f'_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & B'_z & -B'_y \\ E'_y/c & -B'_z & 0 & B'_x \\ E'_z/c & B'_y & -B'_x & 0 \end{pmatrix}$$
(4)

なので $f'^{\mu
u}=f'_{
ho\sigma}\eta'^{
ho\mu}\eta'^{\sigma
u}$ は

$$f'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x'/c & E_y'/c & E_z'/c \\ -E_x'/c & 0 & B_z' & -B_y' \\ -E_y'/c & -B_z' & 0 & B_x' \\ -E_z'/c & B_y' & -B_x' & 0 \end{pmatrix}$$
 (5)

したがって (2) 式, (3) 式は

$$F'^{\mu} = -ecf'^{\mu 0} = ecf'^{0\mu} \tag{6}$$

である.

(3)

 $S \to S'$ の Lorentz 変換係数を $a^\mu_{\
u}$, 逆変換を $b^\mu_{\
u}$ とする.このとき $\delta^\mu_{\
u}=a^\mu_{\ \rho}b^\rho_{\
u}$ である.以上より (6) 式は

$$\begin{split} F^{\mu} &= b^{\mu}_{\ \nu} F'^{\nu} \\ &= e c b^{\mu}_{\ \nu} a^{0}_{\ \rho} a^{\nu}_{\ \sigma} f^{\rho\sigma} \\ &= e c \delta^{\mu}_{\ \sigma} a^{0}_{\ \rho} f^{\rho\sigma} \\ &= e c a^{0}_{\ \rho} f^{\rho\mu} \end{split} \tag{7}$$

ここで $u^\mu=c{a_0}^\mu$ だった. ${a_0}^\mu=-{a_{\mu}^0}$ より

$$u_{\mu} = -ca^{0}_{\mu} \tag{8}$$

なので

$$F^{\mu} = -ef^{\rho\mu}u_{\rho}$$
$$= ef^{\mu\rho}u_{\rho} \tag{9}$$

となる.

(4)

(9) 式の空間成分は

$$F^{i} = ef^{i0}u_{0} + ef^{i1}u_{1} + ef^{i2}u_{2} + ef^{i3}u_{3}$$

$$\tag{10}$$