

Scripting-grep network bash

KALI LINUX

by: Irsyad X1 TKJB

Dalam video pembelajaran dari sebuah website [LMS.IDN.ID](https://lms.idn.id) (<https://lms.idn.id>), di pelajaran ke 5 tentang scripting untuk mengambil ip mana yang aktif dari ip yang sudah diketahui seperti ip google.com (8.8.8.8).

Step 1:

Saya mencoba mendapatkan jaringan terlebih dahulu dan apakah komputer saya terkoneksi dengan internet dari google.com via VMware kali linux.

```
(root@kali)-[~]
# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.48 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=3.14 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.73 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.71 ms
^C
— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.483/2.765/3.137/0.235 ms
```

Tanda menunjukan 4 RECEIVED, 0% PACKET LOSS yang artinya komputer saya terhubung dengan internet [google.com](https://www.google.com).

Step 2:

Di dalam video pada pembelajaran ke 5 di lms.idn.id, diajarkan bagaimana cara membuat file bash untuk membuat scripting. saya akan membuat sebuah file bash di aktifkan agar bisa mengaktifkan eksekusi dari file tersebut

```
(root@kali)-[~]
# nano scripting-net.sh
```

Lalu sebelum memasuki step scripting, aktifkan `chmod+x [nama file]` agar komputer tau bahwa file ini berisi sebuah script, agar komputer dapat menjalankan program eksekusi.

```
(root@kali)-[~]  
# chmod +x scripting-net.sh
```

Step 3:

Lalu masuk di bagian scripting, saya mengikuti apa yang diajarkan di dalam pembelajaran lms.idn.id yaitu sebagai berikut.

```
GNU nano 2.9.0 scripting-net  
#!/bin/bash  
  
for ip in $(seq 1 254);do  
ping -c 1 $1.$ip | grep "bytes from" | cut -d " " -f 1 &  
done
```

Saya akan menjalankan script nya dengan command seperti ini:

```
(root@kali)-[~]  
# ./scripting-net.sh 8.8.8.8
```

dengan outline seperti ini dengan ip [google.com](https://www.google.com) (8.8.8.8):

```
ping: 8.8.8.8.227: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.230: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.232: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.234: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.235: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.237: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.238: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.239: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.240: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.242: Temporary failure in name resolution  
ping: 8.8.8.8.243: Temporary failure in name resolution
```

Masalah yang terjadi itu karena oktet yang memiliki 5 oktet pada argumen (“\$1.\$ip”), yang seharusnya hanya memasukan 3 oktet pada argumen pertama di terminal `./scripting-net.sh 8.8.8.8` menjadi seperti ini `8.8.8`.

Step 4:

Saya mencoba merubah sedikit script dari video pembelajaran lms.idn.id agar menjadi sedikit lebih fleksible dan tidak menyebabkan lag pada terminal karena script yang dijalankan tidak memiliki jalan kode yang terstruktur, menjadi seperti ini (saya membuat file baru lagi untuk kode yang saya rombak):

```
#!/bin/bash

for ip in $(seq 1 20);do
( if ping -c 1 "1.$ip" | grep -q "bytes from"; then
echo "$1.$ip"
fi) & done
wait
echo "kelar"
```

Lalu dengan output seperti ini:

```
(root@kali)-[~]
# ./scripting-net2.sh 8.8.8
8.8.8.6
8.8.8.7
8.8.8.2
8.8.8.3
8.8.8.5
8.8.8.4
8.8.8.8
8.8.8.1
8.8.8.12
8.8.8.13
8.8.8.11
8.8.8.9
8.8.8.10
8.8.8.14
8.8.8.15
8.8.8.16
8.8.8.19
8.8.8.17
8.8.8.18
8.8.8.20
kelar
```

Di dalam output ini terlihat hampir semua sequence (ip yang akan saya ping dari 1-20 ip) aktif semua.

SELESAI.