

Документація REST API — Модуль Служби Таксі

Цей документ містить повний технічний опис API-ендпоінтів для інтеграції з базою даних таксопарку, що реалізовані у класі **ApiController**.

Загальна інформація

- **Формат даних:** application/json
- **Простір імен контролера:** controllers\ApiController
- **Базовий HTTP-метод:** GET

Ендпоінт 1: Отримання списку автомобілів

Повертає повний масив об'єктів автомобілів, включаючи дані про бренд, модель, рік випуску, кількість поїздок та посилання на зображення.

- **Назва методу в коді:** carsAction()
- **Маршрут (ендпоінт):** /api/cars
- **HTTP-метод:** GET

Приклад HTTP-запиту:

```
GET /api/cars HTTP/1.1
Host: localhost
Accept: application/json
```

Приклад успішної відповіді (HTTP 200 OK):

```
[
  {
    "id": "1",
    "brand": "BMW",
    "model": "M5",
    "year": "2022",
    "number_of_trips": "11",
    "driver_id": "1",
    "img": "https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/images/2025-bmw-m5-115-671a7a8e94c11.jpg?crop=0.744xw:0.630xh;0.128xw,0.267xh&resize=2048:*"
  }
]
```

Ендпоінт 2: Отримання поїздок автомобіля

Повертає історію поїздок для конкретного автомобіля, відфільтровану за його ідентифікатором. Вимагає обов'язкової передачі параметра в URL.

- **Назва методу в коді:** tripsAction()
- **Маршрут (ендпоінт):** /api/trips?car_id={id}
- **HTTP-метод:** GET

Параметри запиту (Query Parameters):

Параметр	Тип	Обов'язковий	Опис
car_id	integer	Так	Унікальний ідентифікатор автомобіля для фільтрації поїздок

Варіант 1: Успішний запит (Передано коректний car_id)

Приклад запиту:

```
GET /api/trips?car_id=1 HTTP/1.1
Host: localhost
Accept: application/json
```

Приклад відповіді (HTTP 200 OK):

```
[
  {
    "id": "5",
    "car_id": "1",
    "price": "45.00",
    "customer_phone": "+380670000000"
  }
]
```

Варіант 2: Помилка запиту (Параметр car_id відсутній)

Приклад запиту:

```
GET /api/trips HTTP/1.1
Host: localhost
Accept: application/json
```

Приклад відповіді з описом помилки:

```
{
  "error": "car_id is required"
}
```