## 프로젝트 기술서

작성자: 류경현

## 테디베어 스크롤 후 솜/천/바늘로 변환

- CSS/JQuery 전 HTML 준비 코드
- 1. 테디베어의 코드를 작성합니다. <img> 태그를 통해 테디베어 이미지를 삽입하고 자연스러 운 이동 효과를 주기 위해서 <img>를 감싸는 <div class="">를 클래스값과 함께 줍니다.
- 2. 도형영역에 솜/천/바늘 또한 <img> 태그를 통해 이미지를 삽입합니다.

```
<main>
<div class="bear wrapper">
 <img class='bear1' src="./images/bear1.png" alt=""> 目に出し
</div>
<!--- unique --->
<section class="unique_wrapper">
 <h2 class="title1">Museum is unique <span class="block">to each branch!
  span></h2>
  <div class="deco">Out branches</div>
</section>
                                         도형영역
<!--- fabric --->
<section class="fabric wrapper">
  <div class="bigText fabric">
   <span>Fabric</span>
   마티와 함께 떠나는 세계문화여행기
  <img class="fabric_img" src="./images/fabric.png" alt="">
  <div class="bigText cotton">
   <span>Cotton</span>
   데디와 친구들의 전 세계 도시로의 시공간여행!
  <img class="cotton_img" src="./images/cotton.png" alt="">
  <div class="bigText needle">
   <span>Needle</span>
   데디윌슨과 페르난도가 함께 떠나는 세계일주!
  </div>
  <img class="needle_img" src="./images/needle.png" alt="">
```

- CSS/jQuery 이용하여 효과 주기
- 1. 테디베어를 스크롤 이동에 맞춰 떨어지게 합니다.
  - -1. 먼저 테디베어를 원하는 위치에 css의 position 값을 이용하여 배치합니다.
  - -2. \$(window).on('scroll', 효과함수)를 통해 먼저 스크롤 효과를 준비합니다.
  - -3. 테디베어가 움직이고 사라지는 효과들의 기준들은 scrollY를 기준으로 합니다.
  - -4. if문을 이용하여 조건문에는 테디베어를 움직일 만큼의 영역을 설정합니다.
  - -5. if문의 실행문에는 테디베어<img> 태그를 감싸는 <div>에 css를 넣어줍니다.
  - -6. <div>태그에 transform: translateY(\${}px)를 넣어서 Y축으로 움직일 준비를 합니다.
  - -7 테디베어가 스크롤한 만큼 움직이기 위해 변수란에는 scrollY를 넣어줍니다.
- 2. 테디베어를 다음 도형영역의 위에서 사라지게 합니다.
  - -1. 사라지게 할 위치를 설정해줍니다.
  - -2. if문을 이용하여 조건문에는 scrollY가 특정위치보다 더 내려갈 경우 실행문이 실행되 게 조건을 줍니다.
  - -3. if문의 실행문에는 테디베어<img>태그에 css값으로 opacity 값과 transform: scale의 값을 0으로 줍니다.
  - -4. else의 값으로 1의 값을 주며 영역밖에서는 나타나게 합니다.
  - -5. 영역에 따라 테디베어가 사라지고 나타나게 됩니다.
- 3. 도형들이 나타나고 텍스트들의 뒤로 붙게 합니다.
  - -1. 도형들이 나타날 위치를 정합니다. 도형들에게 position값을 주어 도형역역의 상단에 세 도형들이 모두 한 곳에 위치할 수 있도록 합니다.
  - -2. 스크롤이 특정지점을 지나가면 작동할 수 있도록 if문을 사용합니다.
  - -3. if문의 조건문은 (scrollY > 특정지점)의 형식으로 쓰며 특정 지점이 지나가면 실행문으로 도형<img>태그들에 active라는 클래스값이 붙게 해줍니다.
  - -4. CSS에서 <img>에 종속 선택자를 붙여 position의 top, left을 이용하여 스크롤했을 시이동하고 싶은 위치로 지정해 줍니다. 그리고 작아 졌다가 커지는 효과를 주기 위해 의 테디베어가 동일하게 opacity와 scale의 값을 CSS에 줍니다.
  - -5. 기본 <img>에는 0의 값을, .active가 있는 <img>태그에는 1의 값을 줍니다.
  - -6. if문의 else 값을 통해 active의 값이 클래스에서 제거되도록 해줍니다.
  - -7. 스크롤에 따라 도형들은 특정 지점에서 도형영역의 원하는 곳으로 나타나고 사라지게 됩니다.