

Programação Imperativa

1º Ano – LEI/LCC

Questões 1ª Parte

1. Defina um programa que lê (usando a função `scanf` uma sequência de números inteiros terminada com o número 0 e imprime no ecran a soma dos números lidos.
2. Defina um programa que lê (usando a função `scanf` uma sequência de números inteiros terminada com o número 0 e imprime no ecran o maior elemento da sequência.
3. Defina um programa que lê (usando a função `scanf` uma sequência de números inteiros terminada com o número 0 e imprime no ecran a média da sequência.
4. Defina um programa que lê (usando a função `scanf` uma sequência de números inteiros terminada com o número 0 e imprime no ecran o segundo maior elemento.
5. Defina uma função `int bitsUm (unsigned int n)` que calcula o número de bits iguais a 1 usados na representação binária de um dado número `n`.
6. Defina uma função `int trailingZ (unsigned int n)` que calcula o número de bits a 0 no final da representação binária de um número (i.e., o expoente da maior potência de 2 que é divisor desse número).
7. Defina uma função `int qDig (unsigned int n)` que calcula o número de dígitos necessários para escrever o inteiro `n` em base decimal. Por exemplo, `qDig (440)` deve retornar 3.
8. O factorial de um número `n` pode ser calculado como o produto dos números de 1 a `n`. Defina uma função `int fact2 (int n)` que calcula os dois últimos dígitos do factorial de `n`. Note que para obter os dois últimos dígitos de um número basta calcular o resto da divisão inteira por 100. Note ainda que, para números suficientemente grandes, o valor do factorial excede em muito a gama de valores representável como inteiro em C.
9. Apresente uma definição da função pré-definida em C `int strlen (char str[])` que calcula o comprimento de uma string.
10. Apresente uma definição da função pré-definida em C `char *strcat (char s1[], char s2[])` que concatena a string `s2` a `s1` (retornando o endereço da primeira).
11. Apresente uma definição da função pré-definida em C `char *strcpy (char *dest, char source[])` que copia a string `source` para `dest` retornando o valor desta última.
12. Apresente uma definição da função pré-definida em C `int strcmp (char s1[], char s2[])` que compara (lexicograficamente) duas strings. O resultado deverá ser

- 0 se as strings forem iguais
 - <0 se `s1 < s2`
 - >0 se `s1 > s2`
13. Apresente uma definição da função pré-definida em C `char *strstr (char s1[], char s2[])` que determina a posição onde a string `s2` ocorre em `s1`. A função deverá retornar `NULL` caso `s2` não ocorra em `s1`.
 14. Defina uma função `void strrev (char s[])` que inverte uma string.
 15. Defina uma função `void strnoV (char s[])` que retira todas as vogais de uma string.
 16. Defina uma função `void truncW (char t[], int n)` que dado um texto `t` com várias palavras (as palavras estão separadas em `t` por um ou mais espaços) e um inteiro `n`, *trunca* todas as palavras de forma a terem no máximo `n` caracteres. Por exemplo, se a *string* `txt` contiver "liberdade, igualdade e fraternidade", a invocação de `truncW (txt, 4)` deve fazer com que passe a estar lá armazenada a string "libe igua e frat".
 17. Defina uma função `int contida (char a[], char b[])` que testa se todos os caracteres da primeira string também aparecem na segunda.
 18. Defina uma função `char maisfreq (char s[])` que determina qual o caracter mais frequente numa string. A função deverá retornar '0' no caso de `s` ser a string vazia.
 19. Defina uma função `int iguaisConsecutivos (char s[])` que, dada uma string `s` calcula o comprimento da maior sub-string com caracteres iguais. Por exemplo, `iguaisConsecutivos ("aabcccaac")` deve dar como resultado 3, correspondendo à repetição "ccc".
 20. Defina uma função `int difConsecutivos (char s[])` que, dada uma string `s` calcula o comprimento da maior sub-string com caracteres diferentes. Por exemplo, `difConsecutivos ("aabcccaac")` deve dar como resultado 3, correspondendo à string "abc".
 21. Defina uma função `int maiorPrefixo (char s1 [], char s2 [])` que calcula o comprimento do maior prefixo comum entre as duas strings.
 22. Defina uma função `int maiorSufixo (char s1 [], char s2 [])` que calcula o comprimento do maior sufixo comum entre as duas strings.
 23. Defina a função `int supre (char s1[], char s2[])` que calcula o tamanho do maior sufixo de `s1` que é um prefixo de `s2`. Por exemplo `supre("batota","totalidade")` deve dar como resultado 4, uma vez que a string "tota" é um sufixo de "batota" e um prefixo de "totalidade".
 24. Defina uma função `int contaPal (char s[])` que conta as palavras de uma string. Uma palavra é uma sequência de caracteres (diferentes de espaço) terminada por um ou mais espaços. Assim se a string `p` tiver o valor "a a bb a", o resultado de `contaPal (p)` deve ser 4.
 25. Defina uma função `int contaVogais (char s[])` que retorna o número de vogais da string `s`. Não se esqueça de considerar tanto maiúsculas como minúsculas.

26. Defina uma função `int contida (char a[], char b[])` que testa se todos os caracteres da primeira string também aparecem na segunda. Por exemplo, `contida "braga" "bracara augusta"` deve retornar *verdadeiro* enquanto que `contida "braga" "bracarense"` deve retornar *falso*.
27. Defina uma função `int palindorome (char s[])` que testa se uma palavra é palíndrome, i.e., lê-se de igual forma nos dois sentidos.
28. Defina uma função `int remRep (char x[])` que elimina de uma string todos os caracteres que se repetem sucessivamente deixando lá apenas uma cópia. A função deverá retornar o comprimento da string resultante. Assim, por exemplo, ao invocarmos a função com um vector contendo `"aaabaaabbbbaa"`, o vector deve passar a conter a string `"ababa"` e a função deverá retornar o valor 5.
29. Defina uma função `int limpaEspacos (char t[])` que elimina repetições sucessivas de espaços por um único espaço. A função deve retornar o comprimento da string resultante.
30. Defina uma função `void insere (int v[], int N, int x)` que insere um elemento (`x`) num vector ordenado. Assuma que as `N` primeiras posições do vector estão ordenadas e que por isso, após a inserção o vector terá as primeiras `N+1` posições ordenadas.
31. Defina uma função `void merge (int r [], int a[], int b[], int na, int nb)` que, dados vectores ordenados `a` (com `na` elementos) e `b` (com `nb` elementos), preenche o vector `r` (com `na+nb` elementos) com os elementos de `a` e `b` ordenados.
32. Defina uma função `int crescente (int a[], int i, int j)` que testa se os elementos do vector `a`, entre as posições `i` e `j` (inclusivé) estão ordenados por ordem crescente. A função deve retornar 1 ou 0 consoante o vector esteja ou não ordenado.
33. Defina uma função `int retiraNeg (int v[], int N)` que retira os números negativos de um vector com `N` inteiros. A função deve retornar o número de elementos que não foram retirados.
34. Defina uma função `int menosFreq (int v[], int N)` que recebe um vector `v` com `N` elementos **ordenado por ordem crescente** e retorna o **menos frequente** dos elementos do vector. Se houver mais do que um elemento nessas condições deve retornar o que começa por aparecer no índice mais baixo.
35. Defina uma função `int maisFreq (int v[], int N)` que recebe um vector `v` com `N` elementos **ordenado por ordem crescente** e retorna o **mais frequente** dos elementos do vector. Se houver mais do que um elemento nessas condições deve retornar o que começa por aparecer no índice mais baixo.
36. Defina uma função `int maxCresc (int v[], int N)` que calcula o comprimento da maior sequência crescente de elementos consecutivos num vector `v` com `N` elementos. Por exemplo, se o vector contiver 10 elementos pela seguinte ordem: 1, 2, 3, 2, 1, 4, 10, 12, 5, 4, a função deverá retornar 4, correspondendo ao tamanho da sequência 1, 4, 10, 12.
37. Defina uma função `int elimRep (int v[], int n)` que recebe um vector `v` com `n` inteiros e elimina as repetições. A função deverá retornar o número de elementos do vector resultante. Por exemplo, se o vector `v` contiver nas suas primeiras 10 posições os números

{1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 4, 5, 4}

a invocação `elimRep (v,10)` deverá retornar 5 e colocar nas primeiras 5 posições do vector os elementos {1,2,3,4,5}.

38. Defina uma função `int elimRep (int v[], int n)` que recebe um vector `v` com `n` inteiros ordenado por ordem crescente e elimina as repetições. A função deverá retornar o número de elementos do vector resultante.
39. Defina uma função `int comuns (int a[], int na, int b[], int nb)` que calcula quantos elementos os vectores `a` (com `na` elementos) e `b` (com `nb` elementos) têm em comum. Assuma que os vectores `a` e `b` estão ordenados por ordem crescente.
40. Defina uma função `int comuns (int a[], int na, int b[], int nb)` que calcula quantos elementos os vectores `a` (com `na` elementos) e `b` (com `nb` elementos) têm em comum. Assuma que os vectores `a` e `b` **não estão** ordenados e defina a função sem alterar os vectores.
41. Defina uma função `int maxInd (int v[], int n)` que, dado um vector `v` com `n` inteiros, retorna o índice do maior elemento do vector.
42. Defina uma função `int minInd (int v[], int n)` que, dado um vector `v` com `n` inteiros, retorna o índice do menor elemento do vector.
43. Defina uma função `void somasAc (int v[], int Ac [], int N)` que preenche o vector `Ac` com as somas acumuladas do vector `v`. Por exemplo, na posição `Ac[3]` deve ser calculado como `v[0]+v[1]+v[2]+v[3]`.
44. Defina uma função `int triSup (float m [N][N])` que testa se uma matriz quadrada é triangular superior, i.e., que todos os elementos abaixo da diagonal são zeros.
45. Defina uma função `void transposta (float m [N][N])` que transforma uma matriz na sua transposta.
46. Defina uma função `void addTo (int a [N][M], int b[N][M])` que adiciona a segunda matriz à primeira.
47. Escreva em C uma função `void sumDiag (int m [N][N])` que recebe como argumento uma matriz quadrada e substitui cada elemento da diagonal pelo somatório de todos os outros elementos dessa **linha**. O exemplo abaixo mostra o efeito desta função numa matriz 4×4 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 9 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 20 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 31 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 42 \end{bmatrix}$$

48. Escreva em C uma função `void sumDiag (int m [N][N])` que recebe como argumento uma matriz quadrada e substitui cada elemento da diagonal pelo somatório de todos os outros elementos dessa **coluna**. O exemplo abaixo mostra o efeito desta função numa matriz 4×4 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 27 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 26 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 25 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 24 \end{bmatrix}$$

49. Uma matriz quadrada de ordem N é um quadrado latino se cada um dos números de 1 até N aparecem uma única vez em cada linha e em cada coluna. Defina uma função `int latinS (int m[N][N])` que testa se uma matriz é um quadrado latino.
50. Escreva um programa que liste no ecrã as letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas) e o respectivo código ASCII. Use para isso a função `printf`, tanto para imprimir os caracteres como os seus códigos (inteiros).