

NgertiKode.id | ChatLoop

Cara Menjalankan di Komputer Local (macOS & Windows) · Visual Studio Code

Tutorial singkat untuk pembeli source. Buka project di VS Code, jalankan lewat Terminal. Setelah setup, cukup: **npm run setup** lalu **npm run dev**.

1. Install software

Install semua ini, lalu tutup dan buka lagi VS Code / komputer.

- Visual Studio Code — <https://code.visualstudio.com/>
- Go — <https://go.dev/dl/> (Windows: centang Add to PATH)
- Node.js LTS — <https://nodejs.org/>
- MySQL 8 — pastikan service database sedang berjalan

Cek di Terminal VS Code:

```
go version
node -v
npm -v
```

2. Buka project di Visual Studio Code

- Ekstrak ZIP source ke folder di komputer Anda
- File → Open Folder... (Windows) / File → Open... (macOS)
- Pilih folder root project (ada package.json, go.mod, frontend, backend)
- Terminal → New Terminal (Windows: Ctrl+` · macOS: Control+`)
- Pastikan path terminal di root project (bukan hanya folder frontend)

3. Siapkan project (sekali saja)

A. Install dependency

```
npm run setup
npm run setup:env
```

Jika .env belum ada: Windows copy .env.example .env · macOS cp .env.example .env

B. Edit file .env

Di sidebar VS Code klik file **.env**. Jangan hapus nama variabel di kiri tanda =. Hanya ganti nilai di kanan. Simpan: Ctrl+S / Cmd+S.

C. Field wajib di .env

Nama di .env	Diisi dengan
DB_HOST	Alamat MySQL, biasanya 127.0.0.1
DB_PORT	Port MySQL, default 3306
DB_USER	Username MySQL (contoh root)
DB_PASS	Password MySQL Anda
DB_NAME	Nama database (contoh db_wa_blast)
JWT_SECRET	Kunci acak min. 32 karakter — lihat bagian D
SUPERADMIN_USERNAME	Username login dashboard
SUPERADMIN_PASSWORD	Password admin (kuat, min. 12 karakter)
LICENSE_KEY	Salin dari SOURCE-LICENSE / dashboard member (contoh WA-xxxx...)
LICENSE_API_SECRET	WAJIB — secret API dari manifest / dashboard member NgertiKode.id (jangan dikarang)
LICENSE_API_URL	Biasanya https://api.ngertikode.id
LICENSE_OWNER	Nama pemilik lisensi (jika ada di berkas)
LICENSE_EMAIL	Email pemilik lisensi (jika ada)
LICENSE_ORDER_ID	Nomor invoice/order (jika ada)

LICENSE_RESPONSE_SIGNING_PUBLIC_KEY	Public key resmi dari rilis — jangan dikarang
-------------------------------------	---

Contoh baris lisensi di .env (ganti dengan nilai milik Anda dari dashboard member / paket lisensi):

```
LICENSE_KEY=WA-xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
LICENSE_API_SECRET=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
LICENSE_API_URL=https://api.ngertikode.id
```

Tanpa **LICENSE_KEY** dan **LICENSE_API_SECRET**, terminal menampilkan banner **LISENSI BELUM AKTIF** dan backend tidak siap dipakai. Jangan bagikan secret ke publik.

D. Cara membuat JWT_SECRET

macOS / Linux:

```
openssl rand -hex 32
```

Windows PowerShell:

```
[Convert]::ToHexString((1..32 | ForEach-Object { Get-Random -Maximum 256 }) -as [byte[]]).ToLower()
```

Atau Node:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Salin seluruh hasil ke `JWT_SECRET=...` lalu simpan `.env`. Jangan pakai `secret123 / password`.

4. Jalankan aplikasi

```
npm run dev
```

Biarkan terminal terbuka. Buka browser, login dengan SUPERADMIN_USERNAME / SUPERADMIN_PASSWORD:

```
Dashboard http://127.0.0.1:5173
API       http://127.0.0.1:3030
Hentikan  Ctrl+C di terminal npm run dev
```

5. Tampilan terminal: lisensi belum aktif vs aktif

Setelah **npm run dev**, perhatikan kotak di terminal. Ini menandakan apakah lisensi di `.env` sudah benar.

A. Belum aktif (LICENSE_KEY kosong, secret kosong/salah, atau belum diisi)

[illegible]

B. Aktif / server siap (LICENSE_KEY + LICENSE_API_SECRET benar)

[illegible]

Jika masih **LISENSI BELUM AKTIF**: cek ejaan variabel, tidak ada spasi berlebih di sekitar =, nilai `LICENSE_API_SECRET` sama dengan di dashboard member, file `.env` di **root** project, lalu hentikan dev (`Ctrl+C`) dan jalankan lagi **`npm run dev`**.

6. Hubungkan WhatsApp

- Login dashboard di browser
- Tambah / pilih agent (nomor)
- Hubungkan WhatsApp (QR atau pairing code)
- Tunggu status Online sebelum memakai fitur

7. Jika ada kendala

Gejala	Solusi
LISENSI BELUM AKTIF / <code>LICENSE_KEY</code> kosong	Isi <code>LICENSE_KEY</code> + <code>LICENSE_API_SECRET</code> di <code>.env</code> , restart <code>npm run dev</code>
<code>go</code> / <code>npm</code> tidak dikenali	Install software, restart VS Code
Port 3030 / 5173 dipakai	<code>Ctrl+C</code> lalu <code>npm run dev</code> lagi
Gagal MySQL	Cek service MySQL dan <code>DB_USER</code> / <code>DB_PASS</code>
<code>JWT_SECRET</code> ditolak	Buat ulang min. 32 karakter acak (step 3D)
Frontend tidak ke API	Pastikan <code>npm run dev</code> masih berjalan

8. Keamanan

Jangan bagikan file `.env`, database, sesi WhatsApp, `LICENSE_KEY`, maupun `LICENSE_API_SECRET`. Panduan lebih detail: `docs/INSTALL-LOCAL.md`

NgertiKode.id | ChatLoop — buka project di VS Code, jalankan lewat Terminal. Perintah utama: `npm run setup` lalu `npm run dev`.