

최백준 choi@startlink.io

LCA


Lowest


Common


Anceston


- 도도의 가장 기까운 중돌3상


LCA (Lowest Common Ancestor) • 가장 가까운 조상 찾기
















LCA (Lowest Common Ancestor)


• x와 y의 LCA 구하기


- 두 노드의 레벨이 다르면
- 레벨이 같을 때까지 레벨이 큰 것을 한 칸 씩 위로 올린다


- 두 노드의 레벨이 같아졌으면
- 같은 노드가 될 때까지 한 칸씩 위로 올린다.




















LCA


- C/C++: https://gist.github.com/Baekjoon/36771f645013977cfeb1
- Java: https://gist.github.com/Baekjoon/09b029f637354a4a3582

정점들의 거리

$\frac{d(st[u] + d(st[v])}{2 \times d(st[u,v))}$

https://www.acmicpc.net/problem/1761

• $N(2 \le N \le 40,000)$ 개의 정점으로 이루어진 트리가 주어지고 $M(M \le 10,000)$ 개의 두 노드 쌍을 입력받을 때 두 노드 사이의 거리 구하기



정점들의거리

https://www.acmicpc.net/problem/1761


• 트리에서는 모든 정점 쌍 사이의 경로가 1개만 존재하기 때문에

• 어떤 정점 x에서 y로 가는 경로가 곧 최단거리가 된다.



• 총 쿼리의 개수: M개

• 시간 복잡도: O(MN)



정점들의거리

- C/C++: https://gist.github.com/Baekjoon/0a14ffd1c792c49e144e
- C/C++: https://gist.github.com/Baekjoon/c59f726019554fe8a36ab670d9f47ba2
- Java: https://gist.github.com/Baekjoon/b2c4b1b29f518d5d4427

LCA (Lowest Common Ancestor)

• 이 방법은 최악의 경우에 시간복잡도가 O(N) 이다.

(ly ())


• Dynamic Programming을 이용해서


• O(lgN) 만에 구할 수 있다.


LCA (Lowest Common Ancestor)

• P[i][j] = 노드 i의 2^j번째 조상

- P[i][0] = Parent[i]
- P[i][j] = P[P[i][j-1]][j-1]







```
for (int j=1; (1<<j) < n; j++) {
    for (int i=1; i<=n; i++) {
        if (p[i][j-1] != 0) {
            p[i](j] = p[p[i][j-1]];
        }
    }
}</pre>
```

LCA (Lowest Common Ancestor)


• x와 y의 LCA 구하기


- 두 노드의 레벨이 다르면
- 레벨이 같을 때까지 레벨이 큰 것을 2^k만 씩 위로 올린다


- 두 노드의 레벨이 같아졌으면
- 같은 노드가 되지 않을 때까지 2^k 칸씩 위로 올린다.

• 그 다음 마지막으로 1 칸 올린다.

가장가만공통조상찾기 LCA (Lowest Common Ancestor)







LCA2


- C/C++: https://gist.github.com/Baekjoon/16332082b9536bab2a03
- Java: https://gist.github.com/Baekjoon/808e457beae1abbf3b8e

도로네트워크

- N개의 도시와 그 도시를 연결하는 N-1개의 도로로 이루어진 도로 네트워크가 있다.
- 모든 도시의 쌍에는 그 도시를 연결하는 유일한 경로가 있고, 각 도로의 길이는 입력으로 주어진다.
- 총 K개의 도시 쌍이 주어진다. 이 때, 두 도시를 연결하는 경로 상에서 가장 짧은 도로의 길이와 가장 긴 도로의 길이를 구하는 프로그램을 작성하시오.

도로네트워크

- LCA를 구하는 문제인데
- 배열을 2개 더 만들어야 한다.
- P[i][j] = i의 2^j번째 parent
- len_min[i][j] = i의 2^j번째 parent까지 올라가면서 만나는 모든 도로 중 가장 짧은 것의 길이
- len_max [i][j] = i의 2^j번째 parent까지 올라가면서 만나는 모든 도로 중 가장 긴것의 길이
- C/C++: https://gist.github.com/Baekjoon/4bf3caafe1bdd5fbb8b3



timer=0

```
void dfs(int v, int parent) {
    tin[v] = ++timer;
   p[v][0] = parent;
    for (int i=1; i<=l; i++) {
        p[v][i] = p[p[v][i-1]][i-1];
    for (int to : a[v]) {
        if (to != parent) {
            dfs(to, v);
    tout[v] = ++timer;
```

```
bool upper(int u, int v) {
    return (tin[u] <= tin[v] && tout[u] >= tout[v]);
}

(A) (2) (3) (34)
```

```
int lca(int u, int v) {
                                  W>LU2(S)
   if (upper(u, v)) return(u);
   if (upper(v, u)) return(v)
                                    W74 Vel $10) 0/21
                                                             613
   for (int i=l; i>=0; i--) {
       if (!upper(p[u][i], v)) {
           u = p[u][i];
   return p[u][0];
```

LCA2

https://www.acmicpc.net/problem/11438

• C/C++: https://gist.github.com/Baekjoon/5143d9de7ad109ef87ba4d788a619353