S&R CORESYNC · تحديث الخطة والهيكلية

الإصدار 19 — المرحلة الثانية: تكافؤ المحتوى

مبني من `docs/content_depth.json` المقيس على الشجرة الحالية · الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 21:40

1. الخلاصة

19 / 19
قسمًا بترتيب واحد في 29 صفحة

27 / 27
لغة بصفر أسئلة إنجليزية

27 / 27
لغة بثلاثية المحتوى كاملة (خطط · أسئلة · خدمات)

2 / 27
لغة فيها المُقدِّر التفاعلي

الحصيلة: بنية الصفحة أُغلقت نهائيًا (الفصول 1–9)، وبطاقات الخطط (12/12) والأسئلة (15/15) وبطاقات الخدمات (6/6) صارت متطابقة في كل اللغات. وفي موجة الأسئلة خرجت **الأسئلة الإنجليزية** من 22 صفحة (196 سؤالًا وجوابًا)، فصارت **27/27** لغة بصفر أسئلة إنجليزية. ما تبقّى ليس انحراف بنية ولا نقص نص، بل **نقل المُقدِّر التفاعلي** إلى بقية اللغات.

2. البنود الثلاثة التي كان الإصدار 18 يعدّها عالقة

البند (تشخيص الإصدار 18)	الحالة الآن	الدليل المقيس
بطاقة السوشيال 890€	مُغلقة	12/12 بطاقة في كل لغة عبر `apply_plan_card.py`
أربعة أسئلة غائبة	مُغلقة	15/15 سؤالًا في كل لغة عبر `apply_faq_locales.py`
المُقدِّر التفاعلي	مفتوحة جزئيًا	2 لغة فقط (ckb · de) من أصل 27

تصحيح منهجي: الإصدار 18 قاس «غياب وحدة» في المُقدِّر. الصحيح أنه **ميزة مبنيّة فعلًا** (`js/sr-estimator.js` · `css/sr-estimator.css`) بلا نافذة حجز: زرّ الحجز يُحذف عند النقل، ويُستبدل بمسار واتساب — وهو القرار الذي أوصى به الإصدار 18 ونُفِّذ على الألمانية أولًا.

3. مصفوفة المحتوى الحقيقية

«أسئلة إنجليزية» = عدد الأسئلة التي ما زالت بصياغة إنجليزية في صفحة غير إنجليزية. الصفر هو المطلوب.

اللغة	بطاقات الخطط / 12	الأسئلة / 15	أسئلة إنجليزية	المُقدِّر
bg	12	15	0	—
ckb	12	15	0	✓
cs	12	15	0	—
da	12	15	0	—
de	12	15	0	✓
el	12	15	0	—
en	12	15	14	—
es	12	15	0	—
et	12	15	0	—
fi	12	15	0	—
fr	12	15	0	—
ga	12	15	0	—
hr	12	15	0	—
hu	12	15	0	—
it	12	15	0	—
ku	12	15	0	—
lt	12	15	0	—

اللغة	بطاقات الخطط / 12	الأسئلة / 15	أسئلة إنجليزية	المُقدِّر
lv	12	15	0	—
mt	12	15	0	—
nl	12	15	0	—
no	12	15	0	—
pl	12	15	0	—
pt	12	15	0	—
ro	12	15	0	—
sk	12	15	0	—
sl	12	15	0	—
sv	12	15	0	—
tr	12	15	0	—

4. الفجوة الوحيدة الباقية: المُقدِّر

إغلاق كامل: لا يوجد سؤال واحد بالإنجليزية في أي صفحة غير إنجليزية — بقايا قسم الأسئلة انتهت.

ما تبقّى بناءً على القياس: **25** لغة بلا مُقدِّر تفاعلي، مقابل **2** تعمل (ckb · de).

لماذا هو «وحدة تركيب» لا «ميزة جديدة»

- الوحدة مستخرجة ومُختبرة: `js/sr-estimator.js` + `css/sr-estimator.css`، وتعمل على الألمانية والكردية السورانية.
- التسميات كلها في ملف واحد: `scripts/portal_estimator_locales.json` — **55 تسمية** لكل لغة، ولا حاجة لمسّ الـHTML.
- التركيب أمر واحد: `python scripts/install_estimator.py --lang XX` ثم إعادة القياس.
- زر الحجز يُحذف تلقائيًا عند النقل، فلا يظهر زر ميت في صفحة بلا نافذة حجز.

5. الطريقة المعتمدة للموجة

موجة متوازية: وكيل مستقل لكل لغة، يعدّل ملفّه فقط، بلا git — والأب يلتزم ويقيس.

1) `python scripts/i18n_scan_english.py --lang XX --csv docs/i18n-en/XX.csv`
2) خريطة `XX.map.json` : الإنجليزي ← الترجمة، الأطول أولًا
3) `python scripts/apply_text_map.py --lang XX --map XX.map.json --all`
4) إعادة المسح (الرقم يجب أن ينزل) · ثم البوابات

6. حلقة التحقق (انسخها حرفيًا)

```
node scripts/validate.js
python scripts/check_site_links.py
python scripts/build_csp.py && python scripts/build_csp.py --check
python scripts/audit_arabic_containment.py
python scripts/audit_language_purity.py
python scripts/check_content_depth_parity.py --json docs/content_depth.json
python docs/measure_structure.py && python docs/build_plan_page_v19.py
```

7. قواعد ثابتة لا تُخترق

1. **عدّل الأصل لا الفرع:** صفحات اللغات تُولَّد من `index.html` ؛ أي تعديل يدوي عليها يُمسح عند التوليد التالي.
2. **النصوص على مستوى العقدة:** لا استبدال نصي عام (يفسد JSON-LD). كل نص جديد = مفتاح ترجمة ×26.
3. **البصمات:** أي تغيير في `<script>` / `<style>` داخليًا يستلزم `build_csp.py` ؛ فضّل السكربتات الخارجية في `js/` .
4. **بوابة العربية حاجبة:** لا نص عربي ظاهر في صفحة غير عربية — `audit_arabic_containment.py` .
5. **عتبة التسريب معلوماتية:** `--allow-english 151` لا تُرفع أبدًا؛ القياس الحقيقي هو قسم الأسئلة.

6 **الالتزام بالإنجليزية عبر ملف:** `git commit -F msg.txt` — لا رسائل متعددة الأسطر في PowerShell.

7 **فصل واحد = commit واحد:** `git revert <sha>` يعيد الفصل كاملًا دون سواه.

يُعاد توليد هذا الملف بـ `python docs/build_plan_page_v19.py` بعد تحديث القياس.