

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH

SINGLE MACHINE SCHEDULING

Nguyễn Chí Bằng

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Mục lục

Mục lục	i
Danh mục các kí hiệu	ii
1 Giới thiệu	iv
1.1 Vấn đề	iv
1.2 Ví dụ minh hoạ	iv
2 Phương pháp	v
2.1 EDD	v
2.1.1 Lmax	v
2.1.2 Tmax	v
2.2 SPT	v
2.2.1 1	v
2.2.2 tong quat	v
2.3 release date	v
2.3.1 preemptive	v
2.3.2 non-preemptive	v
3 Kết luận	vi

Danh mục các ký hiệu

- $\alpha|\beta|\gamma$ Ký hiệu dùng để nhận dạng loại bài toán. Trong đó α chỉ số lượng máy cần lập lịch, trường hợp cho máy đơn ta ký hiệu $\alpha = 1$, tức $1|\beta|\gamma$. Ký hiệu β chỉ đặc tính hay kiểu ràng buộc của bài toán. Ký hiệu γ chỉ hàm mục tiêu cần tối ưu.
- $prec$ Ký hiệu chỉ bài toán tồn tại ràng buộc thứ tự (precedence constraint). Nếu $prec$ xuất hiện trong trường β của bài toán, đồng nghĩa tồn tại những công việc đòi hỏi phải hoàn thành trước khi công việc khác được bắt đầu, hay còn gọi là công việc tiền nhiệm (predecessor) và công việc kế nhiệm (successor). Nếu trường hợp bài toán có mỗi công việc tồn tại tối đa một tiền nhiệm và một kế nhiệm, bài toán có ràng buộc dạng dây chuyền (chains). Trường hợp có tối đa một kế nhiệm, bài toán có ràng buộc dạng in-tree. Trường hợp có tối đa một tiền nhiệm, bài toán có ràng buộc dạng out-tree. Ngược lại, nếu $prec$ không xuất hiện trong trường β của bài toán, bài toán sẽ được phép có các thứ tự công việc được sắp tự do.
- $prmp$ Ký hiệu chỉ bài toán tồn tại tính ưu tiên ngắt (preemption), thường được sử dụng khi có sự xuất hiện của $r_j \neq 0$. Nếu $prmp$ xuất hiện trong trường β của bài toán thì công việc sẽ được phép ngắt quãng tại bất kỳ thời điểm nào để ưu tiên cho công việc khác nhằm mục đích tối ưu hàm mục tiêu của bài toán. Ngược lại, nếu $prmp$ không xuất hiện trong trường β của bài toán, các công việc sẽ không được phép ngắt quãng.
- p_j Khoảng thời gian xử lý (processing time) của công việc thứ j .
- r_j Thời điểm phát hành (release time) công việc thứ j . Nếu r_j xuất hiện trong trường β của bài toán, đồng nghĩa công việc thứ j sẽ không được phép bắt đầu trước thời điểm phát hành r_j ($S_j \geq r_j$), ngược lại, nếu r_j không xuất hiện trong trường β của bài toán, các công việc sẽ được phép bắt đầu tại bất kỳ thời điểm nào.
- C_j Thời điểm hoàn thành (completion time) của công việc thứ j .
- S_j Thời điểm bắt đầu (starting time) của công việc thứ j , được định nghĩa
-

bằng công thức $S_j = \max(C_{j-1}, r_j)$.

W_j	Thời gian chờ (waiting time) của công việc thứ j , tức khoảng thời gian kể từ thời điểm công việc được phát hành cho đến thời điểm bắt đầu công việc, được định nghĩa bằng công thức $W_j = C_j - p_j - r_j = S_j - r_j$.
F_j	Chu trình (flow time) của công việc thứ j , tức khoảng thời gian kể từ thời điểm công việc được phát hành cho đến khi hoàn thành, được định nghĩa bằng công thức $F_j = C_j - r_j = W_j + p_j$.
w_j	Trọng số (weight) của công việc thứ j .
d_j	Thời điểm đáo hạn (due date) của công việc thứ j .
T_j	Mức độ trễ (tardiness) của công việc thứ j .
E_j	Thời gian sớm (earliness) của công việc thứ j .
L_j	Thời gian muộn (lateness) của công việc thứ j .

Chương 1

Giới thiệu

1.1. Vấn đề

1.2. Ví dụ minh họa

Chương 2

Phương pháp

2.1. EDD

2.1.1 Lmax

2.1.2 Tmax

2.2. SPT

2.2.1 1

2.2.2 tong quat

2.3. release date

2.3.1 preemptive

2.3.2 non-preemptive

Chương 3

Kết luận