

Backup e Restore

Importante ressaltar que existem backups de Banco de Dados, de Sistema Operacional, código fonte, entre outros.

Backup

Copia os dados para restaurar novamente em caso de necessidade, como dados corrompidos, ataque hacker, entre outros.

Existem 3 tipos de Backup: Full, Incremental e Diferencial.

Full - Completo

Faz o backup completo dos dados, ou seja, se o Banco de Dados tem 100 GB, o backup também será de 100 GB.

Exemplo: Domingo tem 100 GB de dados, o backup de domingo tem 100 GB. Na segunda houve modificação e foi para 110 GB, o backup terá 110 GB.

Vantagem: restore simples.

Desvantagem: consome mais espaço, tempo e banda.

Incremental

Faz o backup da diferença do último backup, ou seja, se tem um backup de 100 GB, ele vai pegar só o que tem de diferente, se a diferença for de 5 GB, o backup terá 5 GB apenas.

Exemplo: Domingo tem 100 GB de dados, o backup Full de domingo tem 100 GB. Na segunda houve modificação e foi para 110 GB, o backup Incremental terá 10 GB. Na terça houve modificação sendo 5 GB de diferença, o backup Incremental terá 5 GB, haja vista que ele pega a diferença desde o último Full.

Vantagem: menor volume de dados, backup mais rápido.

Desvantagem: restore mais complexo, pois depende da cadeia de backups.

Diferencial

Faz o backup da diferença desde o último backup Full, ou seja, se tem um backup de 100 GB, ele vai pegar só o que tem de diferente, se a diferença for de 5 GB, o backup terá 5 GB apenas, no outro dia tendo mais 6 GB de diferença, o backup terá 11 GB.

Exemplo: Domingo tem 100 GB de dados, o backup Full de domingo tem 100 GB. Na segunda houve modificação e foi para 110 GB, o backup Diferencial terá 10 GB. Na terça houve modificação sendo 5 GB de diferença, o backup Diferencial terá 15 GB, haja vista que ele pega a diferença desde o último Full.

Vantagem: restore mais simples que no Incremental, pois necessita apenas do último Full e do último backup Diferencial

Desvantagem: consome mais espaço, demora mais que o Incremental com o passar dos dias.

ATENÇÃO! Backup precisa ser testado! Um backup só pode ser considerado confiável quando sua restauração é verificada/testada.

Restore

Restaura os dados através do backup em casos de necessidade. Há diferença no restore para cada tipo de backup.

Restore com Backup Full

Necessita restaurar apenas o último backup Full.

Restore com Backup Incremental

Necessita restaurar o último backup Full mais todos os Incrementais.

Restore com Backup Diferencial

Necessita restaurar apenas o backup Full mais o último backup Diferencial.

RPO x RTO

RPO

Recovery Point Objective, ou Objetivo de Ponto de Recuperação responde à pergunta: “Quanto de dados podemos perder?”

Exemplo: RPO = 1 hora

Isso significa que, em um cenário de desastre, a organização aceita potencialmente perder até aproximadamente 1 hora de dados, conforme a estratégia implementada, ou seja, se ocorrer uma falha às 11h30, a meta de recuperação limita a perda de dados a aproximadamente uma hora.

RTO

Recovery Time Objective, ou Objetivo de Tempo de Recuperação responde à pergunta: “Quanto tempo podemos ficar sem o serviço?”

Exemplo: RTO = 2 horas

Significa que o objetivo é recuperar o serviço dentro de aproximadamente 2 horas após uma interrupção.