Reporte - Ejercicio 9

1.- Porque funcionan con enfoques distintos. El encadenamiento hacia adelante es guiado por los datos; es decir, ve qué hechos tiene a la mano y dispara todas las reglas que puede. Como Ana es estudiante y tiene credencial, automáticamente activa la regla de la beca, aunque no sirva de nada para probar el acceso. En cambio, el encadenamiento hacia atrás es guiado por la meta. Como nuestra única meta es verificar el acceso, el algoritmo solo busca la regla de la beca nunca se cruza en su camino, así que simplemente la ignora.

2.- El algoritmo no adivina ni "posee sentido" común solo sigue el orden estricto de las reglas que programamos. Cuando necesita probar que Marta es miembro, se topa primero con la regla h_miembro_est y la intenta aplicar. Sustituye la variable para preguntar si Estudiante(Marta) es verdad y al ver que ese hecho no existe, falla. Solo después de que ocurre ese fallo hace un paso atrás y prueba la segunda regla de la lista h_miembro_prof, que ahora funciona.

3.- Hice la prueba agregando el hecho en el código y efectivamente los resultantes cambian. Al correr el encadenamiento hacia adelante, ahora se derivan los siguientes átomos nuevos para Luis: primero Miembro(Luis) y BecaIlo(Luis) en la primera ronda, y finalmente AccesoNoche(Luis) en la segunda ronda. Al consultar AccesoNoche(Luis), ahora el resultado es Probado(Si) ya que Luis por fin logra satisfacer las dos condiciones de la regla para ser considerado miembro.