

*School of  
Computer  
Science*

# КОРТЕЖИ. ПОТОКИ. ФАЙЛЫ

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON

Лекции для IT-школы



# ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ

- Выберите из списка ниже случаи, подходящие для использования цикла **while** и цикла **for** в Python:
1. Количество итераций зависит от ввода пользователя
  2. Конечное, заранее известное количество итераций
  3. Бесконечный цикл с выходом по условию в теле цикла с помощью **break**
  4. Перебор значений из списка

?



# ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ

Рассмотрите этот код:

```
for <элемент> in <список>:
    <блок1>                # может ли <блок1> НЕ исполниться?
    if <условие>:          # и в каком случае?
        continue
    else:
        break
    <блок2>                # а <блок2> когда-нибудь выполнится?
else:
    <блок3>                # когда выполнится <блок3>?
```

Ваши ответы?



## ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ

– Какой ряд чисел образуется после выполнения алгоритма

```
for i in range(1,10+1):  
    print(i):
```

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

3) 1, 11, 23, 36, 40, 45, 61, 78, 96, 115

?



# ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ

- Рассмотрите код, который печатает каждый с шагом 3 символы строки `str_3`:

```
>>> str_3 = 'abcABCabcABC'  
>>> for i in range(0, len(str_3), 3):  
    print(_____)
```

- Что должен напечатать этот код?
- Выберите выражения, которые можно подставить в функцию `print()`:

1. `i`
2. `str_3[i : i+1]`
3. `str_3[i + i]`
4. `str_3[i]`



# ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ

– К чему приведет обращение к непустому списку по индексу «-1»:

1. Вернётся последний элемент
2. Ошибка `IndexError`
3. Вернется первый элемент
4. Ошибка `KeyError`

?



# ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ

- Сколько элементов будет содержать список `students` после следующих операций:

```
1 students = ['John', 'Peter', 'Mary']  
2 students += ['Kate']  
3 students += 'Kate'  
4
```

- Объясните почему так происходит?



# ВОПРОС ПО ПРОШЛОМУ ЗАНЯТИЮ


- Имеется программа, код которой указан ниже.
- Укажите, какие значения будут содержать списки в помеченных участках:

```
1  list_1 = [1, 2, 3]
2  list_2 = list_1
3  # значения списка list_2?
4
5  list_1[1] = 10
6  # значения списка list_2?
7
8  list_2[0] = 20
9  # значения списка list_1?
10
11 list_1 = [5, 6]
12 # значения списка list_2?
13
```





# ТИПЫ КОЛЛЕКЦИЙ В PYTHON





# КОРТЕЖИ (TUPLES)

- Кортеж – это последовательность, поддерживающая следующие операции:
  - Конкатенация и тиражирование: `+` и `*`
  - Проверки на вхождение `in` и `not in`
  - Функция определения размера `len(object)`
  - Индексация: `object[index]`
  - Извлечение срезов: `object[start:stop:step]`
  - Итерации, гарантирующие строгую последовательность элементов
- Соответствует строке данных в таблице
- Кортеж, в отличие от списков, это **неизменяемый** тип данных



# ИНИЦИАЦИЯ КОРТЕЖЕЙ

- Объявление:

- `tuple()`
- `()`
- *(элементы через запятую)*

- Примеры:

- `tup1 = tuple()` # пустой кортеж
- `tup2 = ()` # тоже пустой кортеж
- `tup3 = (1,)` # кортеж с одним  
#элементом
- `tup3 = (-17.5, 'text', 83)`
- `tup4 = (['Monday', -18], # кортеж  
['Tuesday', +5], # с вложен-  
'Unknown' ) # ными списками`



# МЕТОДЫ КОРТЕЖЕЙ

Вызов	Описание
<b>T.count(x)</b>	Возвращает число вхождений элемента x в кортеж T
<b>T.index(x [, start, end] )</b>	Возвращает индекс самого первого (слева) вхождения элемента x в кортеж T (или в срез start:end кортежа T) или возбуждает исключение ValueError



# ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С КОРТЕЖАМИ

```
>>> tup1 = (1, 2, 3, 4)      # кортеж из 4-ех элементов
>>> len(tup1)                # длина
4
>>> tup1 + (5, 6)            # конкатенация
(1, 2, 3, 4, 5, 6)
>>> tup1[1]                  # извлечение элемента
2
>>> tup1[2:4]                # извлечение среза
(3, 4)
>>> tup1.index(4)            # значение 4 находится в позиции 3
3
>>> tup1.count(4)            # значение 4 присутствует 1 раз
1
>>> tup1[0] = 0              # кортежи являются неизменяемыми
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#8>", line 1, in <module>
    tup1[0] = 0               # кортежи являются неизменяемыми
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```



# ИМЕНОВАННЫЕ КОРТЕЖИ

- Иницииируются с помощью `collections.namedtuple()`
- Нужен предварительный `import collections`
- Позволяет адресоваться к элементам кортежа не только числовыми, но и текстовыми индексами, например:
  - `sale.quantity * sale.price`
  - `aircraft.seating.maximum`
- См. примеры в `tuple_indexing.py` и `tuple_named.py`



# УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ИМЕНОВАННЫЕ КОРТЕЖИ

- Тип `typing.NamedTuple` был добавлен с версии Python 3.6
- Инициализируются синтаксисом объявления классов и с аннотациями типов
- Сигнатуры типов не поддерживаются без отдельного инструмента проверки типов, такого как `mypy`: <http://mypy-lang.org>
- См. примеры в `typing_NamedTuple.py`



# ПОТОКОВЫЙ ВВОД-ВЫВОД

- Стандартные потоки ввода-вывода ОС в Python представлены в модуле `sys`:
  - `sys.stdin` – интерактивный ввод, включая вызов функции `input()`
  - `sys.stdout` – используется для печати (вывода) информации, включая вызов функции `print()`
  - `sys.stderr` – сообщения самого интерпретатора Python, включая сообщения об ошибках
- По умолчанию `sys.stdin` связан с клавиатурой, а `sys.stdout` и `sys.stderr` – с монитором





# ПОТОКИ КАК ФАЙЛЫ

- С потоками можно работать как с файлами
- Метод `read()` объекта `sys.stdin` аналогичен использованию функции `input()`
- Особенность при чтении – нужно смоделировать конец ввода (EOF) с помощью комбинации клавиш Ctrl+D
- Метод `write()` объекта `sys.stdout` аналогичен функции `print()`
- См. примеры в `std_in_out_shell.txt`




# ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВВОДА-ВЫВОДА

- Направление потока ввода `sys.stdin` на чтение из файла:
  - `script.py < file_name`
- Направление потока вывода `sys.stdout` на запись в файл:
  - `script.py > file_name`
- Примеры:
  - `average_stream.py < Data\numbers.txt`
  - `average_stream.py < Data\numbers.txt > results.txt`



# ФАЙЛОВЫЕ ФОРМАТЫ





# РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ФАЙЛАМИ

- Открытие:
  - `file_object = open('имя файла', [режим])`
- Чтение или запись:
  - Читаем с помощью методов `file_object`: `read()`, `readline()`, `readlines()` или в цикле `for`
  - Пишем с помощью `file_object.write()`
- Заккрытие:
  - `file_object.close()`



# ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Режим	Значение
<b>r</b>	Открыть для чтения существующий файл. Используется по умолчанию
<b>w</b>	Открыть для записи. Создает новый файл или перезаписывает существующий
<b>a</b>	Открыть для записи. Добавлять в конец файла, если файл существует
<b>x</b>	Открыть для эксклюзивной записи. Выдается исключение <code>FileExistsError</code> если такой файл уже существует



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Режим	Значение
<b>r+</b>	Открыть для чтения и для записи. Указатель на начало файла
<b>w+</b>	Открыть для записи и для чтения. Создает новый файл или перезаписывает существующий
<b>a+</b>	Открыть для добавления и чтения. Если файл существует, указатель устанавливается на конец файла и файл открывается в режиме добавления. Если файла не существует, то создаётся новый для чтения и для записи



# НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТА FILE

Вызов	Описание
<b>f.name</b>	Имя открытого файла f
<b>f.mode</b>	Режим открытия файла f
<b>f.closed</b>	Возвращает False если файл f был закрыт, и True если нет
<b>f.seek(index)</b>	Установка указателя на заданную позицию в файле
<b>f.readable()</b>	Есть ли разрешение на чтение по файлу f (True или False)
<b>f.writable()</b>	Есть ли разрешение на запись по файлу f (True или False)



# МЕТОДЫ ЧТЕНИЯ/ЗАПИСИ СТРОК ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Вызов	Описание
<b>f.readline()</b>	Чтение строки, включая символ перевода строки
<b>f.read()</b>	Чтение всего файла
<b>f.readlines()</b>	Чтение строк, включающих символы перевода строки, в список
<b>f.write()</b>	Запись строки в файл. Символ перевода строки автоматически НЕ добавляется





# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.

## ПОСТРОЧНОЕ ЧТЕНИЕ ФАЙЛА

- Открываем файл `Data\poem_file.txt` для чтения в Python Shell
- Читаем последовательно каждую строку из файла с помощью метода `readline()`
- Читаем файл в цикле и распечатываем его содержимое
- Какой побочный эффект мы увидим?
- Как его можно избежать?



# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.

## ЧТЕНИЕ ВСЕГО ФАЙЛА ЗА ОДИН РАЗ

- Открываем файл `Data\poem_file.txt` для чтения в Python Shell
- Читаем ВСЕ содержимое файла в строку с помощью метода `read()`
- Распечатываем содержимое файла с помощью однократного `print()`
- В каких случаях применимо полное чтение файла?



# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.

## ИТЕРАЦИИ ПО ФАЙЛУ

- Открываем файл `Data\pоеm_file.txt` для чтения в Python Shell
- Текстовый файл – это аналог последовательности, в которой каждая строка является ее элементом
- В цикле `for` делаем итерации по файлу и распечатываем его построчно
- Строки читаются по мере надобности без риска переполнения памяти



# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.

## ЧТЕНИЕ ФАЙЛА В СПИСОК

- Открываем файл `Data\poem_file.txt` для чтения в Python Shell
- Читаем ВСЕ содержимое файла в список с помощью метода `readlines()`
- Распечатываем содержимое файла в цикле `for` по списку
- Когда может быть востребовано чтение файла в список?



# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.

## ЧТЕНИЕ ИЗ ФАЙЛА, ЗАПИСЬ В ДРУГОЙ ФАЙЛ

```
from tkinter import filedialog as fd  
from_file_name = fd.askopenfilename()  
to_file_name = fd.asksaveasfilename()
```

- Открыть файл с именем `from_file_name` для чтения и прочитать все его содержимое
- Открыть файл с именем `to_file_name` для записи и записать туда “Копия\n” и содержимое `from_file_name`



# ВОПРОС

- Имеется CSV файл с таким содержимым:  
bank,release date,value,income  
SBRF,31.12.2019,325000,5506  
VTB24,30.06.2020,162500,3620
- Нужно сделать вычисления по строкам файла, исключая его 1-ую строку
- Какой подход лучше использовать:
  1. `readline()`
  2. итерация по файлу в цикле `for`
  3. `read()`
  4. `readlines()`

?



# НОВОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

## «УЖАСНАЯ ПОЭЗИЯ» V.3.0

- Формировать списки существительных, глаголов и **прилагательных** из файлов
- Запуск скрипта должен выглядеть так:
  - `awful_poetry.py <количество_строк>`  
`<файл_с_существительными>`  
`<файл_с_глаголами>`  
`<файл_с_прилагательными>`
- Случайные прилагательные из файла вставлять перед существительным в 2/3 случаев, когда не используются наречия
- Смотрите все файлы с частями речи в **Data**, прилагательные в файле **adjectives.txt**
- Оптимизируйте полученный код с применением собственных функций (\*)



# ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2.

## «ЛЕВ ТОЛСТОЙ И КОПИРАЙТЕР»

- Л.Н. Толстой заказывает копирайтеру на фрилансе переписать его роман «Война и мир»
- Средняя скорость письма копирайтера составляет 100 знаков в минуту, включая пробелы
- Плата за его работу – 150 рублей за символ (пробел символом не считается)
- Помогите Льву Николаевичу и напишите программу, которая посчитает по файлу `Data/War & Peace.txt`:
  - *Общее количество знаков, включая пробелы, но не считая переводы строк*
  - *Сколько в романе символов, за которые нужно заплатить (не считаем пробелы внутри строк)*
  - *Сколько времени в 8-мичасовых рабочих днях потребуется копирайтеру, чтобы переписать роман*
  - *Сколько «Отец русской литературы» заплатит этому фрилансеру*



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**  
**ВОПРОСЫ ?**



*School of  
Computer  
Science*