

第1章 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、鉄道車両用空調装置(以下「本装置」という)の購入仕様について定める。

1.2 参照規格

本装置の設計及び製造にあたっては、関連する鉄道車両用機器規格に準拠すること。

第2章 性能仕様

2.1 温度性能

冷房定格能力6.8kW以上とし、外気温35℃時に車室内温度27℃以下を達成できること。

2.2 暖房性能

外気温-10℃の条件下で、車室内温度18℃以上を確保する暖房性能を有すること。

2.3 騒音性能

定格運転時の騒音値は64dB(A)以下とし、静粛性に配慮した設計とすること。

2.4 除湿性能

高湿度環境における車室内相対湿度の制御方法については、別途協議のうえ決定する。

第3章 電気・構造・保守仕様

3.1 電源仕様

入力電源はDC100Vとし、許容電圧変動範囲は定格のプラスマイナス20%とすること。

3.2 外形・質量

本体質量は255kg以下とし、外形寸法は別紙図面によるものとする。

3.3 耐振動構造

鉄道車両特有の振動環境(5Hzから150Hz)に対し、共振を避ける構造設計とすること。

3.4 保守性

フィルタは工具を使用せずに交換可能な構造とし、交換時間は10分以内を目安とする。

3.5 検査項目

納入前検査として、性能試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験を実施すること。

3.6 保証期間

本装置の保証期間は、納入後2年間とする。

3.7 電磁両立性

車両制御機器へ影響を与えないよう電磁ノイズ対策を実施すること。詳細は別途協議する。