

## 第2章 環境性能要求

### 2.1 車室温度

冷房時の車室内温度は、外気温35℃の条件において27℃以下とすること。

### 2.2 冷房能力

定格冷房能力は6.5kW以上を確保すること。

### 2.3 暖房能力

外気温-10℃の条件においても、車室内温度を18℃以上に維持できる暖房能力を有すること。

### 2.4 騒音

定格運転時における車室内騒音値は65dB(A)以下とすること。

### 2.5 電源条件

電源はDC100Vとし、電圧変動プラスマイナス20%の範囲で正常に動作すること。

### 2.6 振動

走行時に発生する振動(5Hzから150Hz、最大2G)に対して機能及び性能を維持すること。

### 2.7 除湿性能

高湿度環境(相対湿度85%)においても、車室内相対湿度を60%以下に制御できることが望ましい。

## 第3章 保守・安全要求

### 3.1 保守性

フィルタの交換は工具を使用せず、10分以内に実施できる構造とすること。

### 3.2 安全性

内部部品への接触を防止する保護構造を有し、感電及び火傷のおそれがないこと。

### 3.3 質量

本体質量は250kg以下とすること。

### 3.4 耐久性

設計寿命は15年、走行距離換算で600万kmとすること。

### 3.5 電磁両立性

車両制御機器への電磁干渉を防止するため、関連するEMC規格に準拠すること。