

第1章 適用範囲

本仕様書は、架空の鉄道車両用空調装置に関する設計要件を定めるものである。

温度制御装置（以下「TCU」という）は、車内設定温度を制御する。

送風機制御装置（FCU）は、送風量を段階的に調整する。

「車内設定温度」は運転台から変更できる。

第2章 用語の定義

外気導入制御装置（以下「FACU」という）は、外気の導入量を調整する。

Fresh Air Control Unit (hereinafter "FACU") regulates the outside air intake.

換気ユニット（以下「EVU」という）は、車内の換気を担う。

圧縮機制御装置（以下「CCU」という）は、冷媒の圧縮行程を制御する。

第3章 性能要件

冷房能力は定格条件において規定値を満たすこと。

暖房能力は定格条件において規定値を満たすこと。

「定格条件」は第5章に定める試験条件をいう。

車内設定温度の制御範囲は付表による。

第4章 制御機能

TCUは車内設定温度に基づき冷房能力を調整する。

FCUは送風量を三段階で切り替える。

FACUは外気の導入量を連続的に制御する。

電源制御装置（PCU）は各制御装置へ電力を供給する。

第5章 試験方法

「試験モード」では保護機能の一部を無効化できる。

定格条件における冷房能力を測定する。

定格条件における暖房能力を測定する。

送風制御ユニット（BCU）は予備品として試験に用いる。

第6章 保守・点検

TCUの点検周期は定期検査に合わせる。

FCUは消耗品を含むため、定期交換が必要である。

FACUのフィルタは定期清掃を行う。

第7章 付表

付表の機器一覧および性能確認記録は別冊の設計資料による。

本仕様書に定めのない事項は、別途協議のうえ決定する。