

TUGAS PENDAHULUAN

1. Perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()`

- a. `fmt.Print()` menampilkan data apa adanya tanpa menambahkan spasi atau baris baru di akhir.
- b. `fmt.Println()` menampilkan data dengan tambahan spasi antar argumen serta otomatis menambahkan baris baru setelah output.
- c. `fmt.Printf()` digunakan untuk menampilkan data dengan format tertentu menggunakan format specifier, seperti `%s` untuk teks, `%d` untuk bilangan bulat, dan `%f` untuk bilangan desimal.

2. Penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string` di Go

- a. `int`, dipakai untuk menyimpan bilangan bulat.
- b. `float64`, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi tinggi.
- c. `bool`, hanya bernilai logika `true` atau `false` dan biasanya dipakai dalam pernyataan kondisi.
- d. `string`, digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter.

3. Cara mendeklarasikan variable di Go

- a. dengan kata kunci `var`, di mana tipe data dapat ditentukan secara jelas. Contohnya: `var umur int = 19`.
- b. Dengan cara singkat menggunakan operator `:=`, di mana tipe data otomatis disesuaikan dengan nilai yang diberikan. Contohnya: `nama := "Idos"`.

4. Perbedaan operator == dan =

a. Operator = (assignment / penugasan)

- 1). Digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel.
- 2). Tidak membandingkan, hanya mengisi atau mengganti nilai variabel.

b. Operator == (equality / perbandingan)

- 1). Digunakan untuk membandingkan dua nilai.
- 2). Hasil perbandingan berupa bool, yaitu true jika nilainya sama, dan false jika tidak sama.

5. Program sederhana input nama di Go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Selamat datang di telyu")
    nama := " "
    fmt.Print("Masukkan nama kalian :")
    fmt.Scan(&nama)
    fmt.Printf("Halo, %s", nama)
}
```

