

JAWABAN TUGAS PENDAHULUAN MODUL 2

NAMA : NAYAKA FARROS RIANDRA

KELAS : S1IF-13-07

NIM : 109082500055

1. Notasi `fmt.Print()` : Adalah notasi yang berfungsi untuk mencetak input langsung apa adanya, jadi misal `fmt.Print("hello", "world")` maka yang akan muncul Adalah langsung (helloworld) tanpa spasi dan tanpa apapun.

Notasi `fmt.Println()` : adalah notasi yang berfungsi untuk mencetak input, berbeda dengan `fmt.Print()` yang langsung mencetak apa adanya, `fmt.Println()` akan mencetak output dengan adanya spasi. Contoh `fmt.Println("hello", "world")` maka output yang muncul Adalah (hello world) dengan spasi.

Notasi `fmt.Printf()` : adalah fungsi yang paling kuat dan fleksibel. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengontrol struktur output secara presisi menggunakan "format specifier". **Tidak menambahkan spasi atau baris baru** secara otomatis. Kita harus menentukannya sendiri di dalam string format (misalnya dengan `\n` untuk baris baru).

Beberapa *verb* umum:

`%s`: untuk string

`%d`: untuk angka desimal (integer)

`%f`: untuk angka pecahan (float)

`%v`: untuk nilai apa pun dalam format default.

2. Tipe data integer (`int`) Adalah tipe data untuk bilangan bulat
Tipe data float (`float64`) Adalah tipe data untuk bilangan decimal atau pecahan
Tipe data Boolean (`bool`) Adalah tipe data untuk nilai logika benar atau salah
Tipe data string (`string`) Adalah tipe data untuk sekumpulan character
3. Dalam Bahasa go, operator var bisa lebih disingkat dengan menggunakan perintah `:=` (titik dua sama dengan). Dengan menggunakan perintah `:=` penggunaan var bisa lebih singkat dan cepat. Contoh :
`Phi = 3.14`
`luas := phi*r*r`
maka nilai luas Adalah `phi*r*r`

4. Operator == Adalah operator perbandingan untuk membandingkan dua nilai apakah bernilai sama atau tidak, jika sama maka nilainya true, jika salah maka bernilai false.

Sedangkan operator = Adalah sebuah operator yang berfungsi untuk memberikan nilai pada sebuah variable.

5. Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Selamat datang di telyu")
    nama := ""
    fmt.Print("Masukkan nama kalian :")
    fmt.Scan(&nama)
    fmt.Printf("Halo, %s", nama)
}
```