

PENDAHULUAN

1. Perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()`

Dalam bahasa Go, fungsi `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` memiliki kegunaan yang berbeda dalam menampilkan data ke layar.

- `fmt.Print()` menampilkan data apa adanya tanpa menambahkan spasi atau baris baru di akhir.
- `fmt.Println()` menampilkan data dengan tambahan spasi antar argumen serta otomatis menambahkan baris baru setelah output.
- `fmt.Printf()` digunakan untuk menampilkan data dengan format tertentu menggunakan *format specifier*, seperti `%d` untuk bilangan bulat, `%f` untuk angka desimal, dan `%s` untuk teks.

2. Penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string` di Go

- `int`, dipakai untuk menyimpan bilangan bulat.
- `float64`, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi tinggi.
- `bool`, hanya bernilai logika `true` atau `false` dan biasanya dipakai dalam pernyataan kondisi.
- `string`, digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter.

3. Cara mendeklarasikan variable di Go

Go menyediakan dua cara utama untuk mendeklarasikan variabel:

1. Dengan kata kunci `var`, di mana tipe data dapat ditentukan secara jelas.
Contohnya: `var umur int = 20`.
2. Dengan cara singkat menggunakan operator `:=`, di mana tipe data otomatis disesuaikan dengan nilai yang diberikan. Contohnya: `nama := "Andi"`.

4. Perbedaan operator `==` dan `=`

1. Operator `=` (assignment / penugasan)

- Digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel.
- Tidak membandingkan, hanya mengisi atau mengganti nilai variabel.

2. Operator `==` (equality / perbandingan)

- Digunakan untuk membandingkan dua nilai.
- Hasil perbandingan berupa `bool`, yaitu `true` jika nilainya sama, dan `false` jika tidak sama.

5. Program Go sederhana input nama

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {  
    fmt.Println("Selamat datang di telyu")  
    nama := ""  
    fmt.Print("Masukkan nama kalian :")  
    fmt.Scan(&nama)  
    fmt.Printf("Halo, %s", nama)  
}
```