

Tugas Pendahuluan

2.1

Nama : Didi Hermawanto

Nim : 109082500088

Kelas : IF 07

1. Perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()`

- `fmt.Print()` → dipakai buat nampilin teks atau angka apa adanya, tapi nggak langsung bikin baris baru. Jadi kalau nulis beberapa `Print()`, nanti nyambung di baris yang sama.
 - `fmt.Println()` → mirip kayak `Print()`, tapi setelah selesai otomatis bikin enter (baris baru). Jadi hasil cetakan rapi ke bawah.
 - `fmt.Printf()` → lebih fleksibel karena bisa diatur formatnya. Misalnya kita mau nampilin angka pakai koma, atau string di dalam kalimat, pakai kode format kayak `%d` buat angka, `%s` buat string.
-

2. Penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string`

- `int` → buat angka bulat, contohnya umur: `var umur int = 18`.
 - `float64` → buat angka desimal, misalnya nilai pi: `var pi float64 = 3.14`.
 - `bool` → buat nilai logika, cuma bisa `true` atau `false`, misalnya `var status bool = true`.
 - `string` → buat teks atau kalimat, contohnya nama: `var nama string = "Didi Telyutizen"`.
-

3. Cara deklarasi variabel dengan `var` dan singkat `:=`

- Kalau pakai `var`: kita tulis tipe datanya juga. Misalnya:
 - `var nama string = "Didi"`
 - `var umur int = 18`
 - Kalau cara singkat `:=`: cukup kasih nilai, nanti Go otomatis tahu tipenya. Misalnya:
 - `nama := "Didi"`
 - `umur := 18`
-

4. Perbedaan operator `=` dan `==`

- `=` → buat ngasih nilai ke variabel. Contoh: `x = 10` artinya variabel `x` sekarang nilainya 10.

- == → buat bandingin dua nilai. Hasilnya bukan angka, tapi true atau false. Contoh: x == 10, kalau memang x nilainya 10, maka hasilnya true.
-

5. Program Go sederhana input nama dan tampilkan nama

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {  
    var nama string  
    fmt.Print("Masukkan nama: ")  
    fmt.Scanln(&nama)  
    fmt.Println("Halo," , nama, "selamat datang!")  
}
```

Contoh hasil:

Masukkan nama: Didi

Halo, Didi selamat datang!
