



DB 설계

Aa Table 이름	≡ 컬럼명	⌵ 타입	⌵ 옵션	≡ 속성	≡ 참조
<u>user</u>	user_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	PK	
제목 없음	email	VARCHAR(50)	NOT NULL		
제목 없음	password	VARCHAR(50)	NOT NULL		
제목 없음	nickname	VARCHAR(10)	NOT NULL		
제목 없음	profile_url	VARCHAR(500)	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 기본 이미지 url
제목 없음	birth	DATE			
제목 없음					
<u>follow</u>	follow_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	PK	
제목 없음	following	BIGINT		FK	user의 user_id
제목 없음	follower	BIGINT		FK	user의 user_id
제목 없음					
<u>limit_amout</u>	user_id	BIGINT		FK PK	user의 user_id
제목 없음	diary_cnt	INT	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 0
제목 없음	trash_cnt	INT	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 0
제목 없음					
<u>diary</u>	diary_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	PK	
제목 없음	user_id	BIGINT		FK	user의 user_id
제목 없음	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT 값 필요		DEFAULT now()
제목 없음	diary_content	VARCHAR(100)			

Aa Table 이름	≡ 컬럼명	⌵ 타입	⌵ 옵션	≡ 속성	≡ 참조
제목 없음	scope	INT	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 1 ⇒ 일기 공개
제목 없음	update_cnt	INT	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 0
제목 없음					
<u>emotion</u>	emotion_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	PK	
제목 없음	emotion_url	VARCHAR(500)			
제목 없음					
<u>ai_emotion</u>	emotion_id	BIGINT		FK	emotion의 emotion_id
다시 생각해보 기	vector				
제목 없음	created_at	TIMESTAMP			
제목 없음					
<u>theme</u>	user_id	BIGINT		FK PK	user의 user_id
제목 없음	theme_id	BIGINT			
제목 없음					
<u>diary_emotion</u>	diary_id	BIGINT		FK	diary의 diary_id
제목 없음	emotion_id	BIGINT		FK	emotion의 emotion_id
제목 없음					
<u>quote</u>	quote_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	PK	
제목 없음	quote_content	VARCHAR(100)			
제목 없음					
<u>trash</u>	trash_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	PK	
제목 없음	user_id	BIGINT		FK	user의 user_id
제목 없음	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT 값 필요		DEFAULT now()
제목 없음	trash_content	VARCHAR(500)			

Aa Table 이름	≡ 컬럼명	⌵ 타입	⌵ 옵션	≡ 속성	≡ 참조
제목 없음	scope	INT	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 0 ⇒ 비공개, 하루 지나면 공개로 변경
제목 없음	like_cnt	INT	DEFAULT 값 필요		DEFAULT 0
제목 없음					
<u>following_diary</u>	follow_id	BIGINT		FK	follow의 follow_id
제목 없음	user_id	BIGINT		FK	user의 user_id
제목 없음	follower_id	BIGINT		FK	user의 user_id
제목 없음	created_at	TIMESTAMP			