

MIS-1 / Авторизация (Auth)

Успешная авторизация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Critical	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Существует пользователь в БД (Логин: demo , Пароль: password)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу авторизации.	http://localhost	Открылась страница с формой ввода логина и пароля.
2	Ввести логин и пароль в соответствующие поля.	Логин: demo Пароль: password	Данные отображаются в полях ввода (пароль скрыт точками).
3	Нажать кнопку "Войти".		Происходит успешная авторизация. Пользователь перенаправляется на главную страницу (Картотека).

MIS-2 / Авторизация (Auth)

Попытка авторизации с неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Существует пользователь в БД (Логин: demo)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу авторизации.	http://localhost	Открылась страница с формой авторизации.
2	Ввести валидный логин и заведомо неверный пароль.	Логин: demo Пароль: wrongpassword123	Данные отображаются в полях ввода (пароль скрыт точками).

#	Step	Action	Expected Result
3	Нажать кнопку "Войти".		Авторизация отклоняется. Пользователь остается на странице авторизации. Появляется уведомление/сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль".

MIS-3 / Авторизация (Auth)

Защита поля "Логин" от базовой SQL-инъекции

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Critical	Destructive	Security
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу авторизации.	http://localhost	Открылась страница с формой авторизации.
2	Ввести в поле "Логин" вредоносный SQL-пейлоад, а в поле пароль - любой текст.	Логин: ' OR '1'='1 Пароль: anypass word	Данные введены. Пейлоад не фильтруется на стороне клиента (позволяет ввести спецсимволы).
3	Нажать кнопку "Войти".		Система отклоняет авторизацию с ошибкой "Неверный логин или пароль". Сервер не падает (не происходит внутренней ошибки сервера HTTP 500).

MIS-4 / Авторизация (Auth)

Проверка лимита попыток входа (Rate Limiting)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Major	Positive	Security
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	To be automated
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу авторизации.	http://localhost	Открылась страница с формой авторизации.
2	Ввести любые случайные данные в поля авторизации.	Логин: spamuse Пароль: spampass	Данные введены.
3	Быстро нажать кнопку "Войти" более 5 раз подряд (создать спам запросами).		Система блокирует последующие попытки входа. Появляется сообщение об ограничении запросов (например, "Слишком много попыток" или "Too Many Requests").