SWEA 1289

📅 날짜	@2021년 8월 2일 → 2021년 8월 2일
🔗 링크	
🔽 열	
☰ 태그	D3 SWEA

0100 변해

$000 \Rightarrow 100$

$\Rightarrow 0111$
ex) 0011

$0000 \Rightarrow$

① 011
② 100

입력받은 목록

시작 직전 모형

0000
1111
1000
1011 ③

0011

$100 11$
+1

①

② ③

$00 11001$ $000 11$

①

①   ②   ③

변해야 하는 index를 찾자

int (Cnt)를 세자

입력 구성 N →입력은 int
N (~~ S₀) 입력은 __String__
    ~~ ⋮
    ~~ Sₙ₋₁

int T

String tcText

출력 구성 #1 1 ⇒ __"#"+tc +" " + cnt__
         #2 2

.main T←입력 , tcText 만들기
※ Scanner의 경우 nextInt로 T를받고 "\n"이상 다읽다.
for (int tc = 0 ; tc < T ; tc++)
    tcText 입력 , int Cnt =0 ;※경우②
    if((Sn,0)=='I') cnt++;
    for (int i = ⊗ ; i < tcText.length; i++)

        if (Sn, i ! = Sn, i-1) ☒ 검사①
          Cnt ++;

    ("#"+ tc +" " + cnt+1) 출력

경우 ①

$$\frac{S_{tc,0} \sim S_{tc,(Stc.length-1)}}{}$$

$n = $

$S_{tc}.i \qquad S_{tc,(i-1)}$

if) $i = 1$

$S_{tc,1} \qquad S_{tc,0}$

if) $i = n-1$

$S_{tc,n-1} \qquad S_{tc,n-2}$

index 범위에 딱 맞다.

강아 ②

tc Text 입력 뭐가 좋을까?

띄어쓰기 없는 문자열 개행 으로 구분

Scanner . nextLine ( ) 가능

T 와 tc Text 사이에 "\n" 문자 존재
이걸 제거해줘야함

BufferedReader . br

　　 br. readLine ( ) 가능

둘 다 해보자 '

BufferedReader 는
"\n" 다 읽어줘서
처음 구상과 다르게 없었지만
Scanner 는 T 과 tc Text
(1; 17번) ✗ 사이에 "\n" 제거

```
package swea;
```

```java
import java.util.Scanner;

import javax.swing.InputMap;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStreamReader;

//class Solution
public class Test1289_2
{
  public static void main(String args[]) throws Exception, NumberFormatException
  {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    int T;
    T=Integer.valueOf(br.readLine());

    for(int tc = 0; tc < T; tc++)
    {
      String tcText = br.readLine();
      int cnt = 0;
      if(tcText.charAt(0) == '1') cnt++;
            for(int i = 1; i<tcText.length();i++){
                if(tcText.charAt(i) !=tcText.charAt(i-1))
                  cnt++;

            }
            System.out.println("#"+(tc+1)+" "+cnt);
    }
    br.close();
  }
}
```