# 8월 3주차 스터디

© URL	
○ 강의 번호	LIT 455
☑ 복습	
♥ 유형	스터디 그룹
⊘ 자료	
⑤ 작성일시	@2021년 8월 14일 오후 3:45

- \* 세부 주제 : https://www.acmicpc.net/
- 1. LinkedList
- 초급자
- (1) 2346 풍선 터뜨리기, (2) 1021 회전하는 큐.
- 숙련자
- (1) 1406 에디터, (2) 17827 달팽이리스트, (3) 3217 malloc (선택)
- 3주차 단톡 폭파 사진 증빙 : 8월 22일 15시까지. | 원드라이브 제출.
- 3주차 발표자, 3주차 발표일자, 각 팀원별 선정 문제 제출 : 8월 16일 12시까지 | 스프레드시트 작성.
- 스터디 3주차 결과물 제출 기한 : 8월 22일 13시까지. | 원드라이브 제출.
- 스터디 4주차 팀 배정 & 세부 주제 공개 & 팀단위 결과물 종합본 공유 : 8월 22일 20시.
- 스터디 3주차 최우수 팀 선정 투표 기한 : 8월 22일 20시 23시 59분까지.

#### 1021번: 회전하는 큐

지민이는 N개의 원소를 포함하고 있는 양방향 순환 큐를 가지고 있다. 지민이는 이 큐에서 몇 개의 원소를 뽑아내려고 한다. 지민이는 이 큐 에서 다음과 같은 3가지 연산을 수행할 수 있다. 큐에 처음에 포함되어



//> https://www.acmicpc.net/problem/1021

## ▼ 소스코드

```
package week8_3;

import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;


public class B_1021회전하는큐 {
   static LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<>();
   static int N;
```

```
static int M;
static int cnt;
public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  N = sc.nextInt();
  M = sc.nextInt();
  cnt = 0;
  for(int i = 1; i <= N; i++) {
    queue.offer(i);
  }
  int order[] = new int[M];
  for(int i = 0; i < M; i++) {
    order[i] = sc.nextInt();
  }
  int index = 0;
  while(true) {
    if(index == M) break;
    if(queue.peek() == order[index]) {
      popQueue();
      index++;
      continue;
    if(ismiddle(order[index])) {
      leftRotate();
    }else {
      rightRotate();
    }
  }
  System.out.println(cnt);
}
static void popQueue() {
  queue.pop();
}
static void leftRotate() {
  Integer tmp = queue.pollFirst();
  queue.offerLast(tmp);
}
static void rightRotate() {
  Integer tmp = queue.pollLast();
  cnt++;
  queue.offerFirst(tmp);
}
static boolean ismiddle(int num) {
  int mid = queue.size()/2;
  boolean result = false;
  for(int i = 0; i <= mid; i++) {</pre>
    if(queue.get(i) == (Integer)num) {
      result = true;
      break;
    }
  }
  return result;
```

}

# ▼ 설명

연산이 총 3개이다. 맨앞의 원소를 pop해주는 원소 좌회전, 우회전 만약 맨앞이 원하는 원소이면 pop해주고 아닐경우는 middle을 기준으로 좌회전, 우회전을 결정해줘서 회전 쭉 시키면된다.



#### 2346번: 풍선 터뜨리기

1번부터 N번까지 N개의 풍선이 원형으로 놓여 있고. i번 풍선의 오른쪽에는 i+1번 풍선이 있고, 왼쪽에는 i-1번 풍선이 있다. 단, 1번 풍선의 왼쪽에 N번 풍선이 있고, N번 풍선의 오른쪽에 1번 풍선이 있다.



https://www.acmicpc.net/problem/2346

#### 1406번: 에디터

한 줄로 된 간단한 에디터를 구현하려고 한다. 이 편집기는 영어 소문 자만을 기록할 수 있는 편집기로, 최대 600,000글자까지 입력할 수 있 다. 이 편집기에는 '커서'라는 것이 있는데, 커서는 문장의 맨 앞(첫 번



//> https://www.acmicpc.net/problem/1406

#### ▼ 소스코드

```
package week8_3;
import java.awt.List;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.util.LinkedList;
import java.util.ListIterator;
import java.util.StringTokenizer;
public class B_1406_에디터2 {
  static LinkedList<Character> buffer;
  static List buffer1;
  static int N;
  static int cur;
  static ListIterator<Character> iter;
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    buffer = new LinkedList<>();
    for (char c : br.readLine().toCharArray()) {
      buffer.add(c);
    N = Integer.parseInt(br.readLine());
    iter = buffer.listIterator(buffer.size());
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
      char arr = st.nextToken().charAt(0);
//
        System.out.println(Arrays.toString(arr));
      switch (arr) {
      case 'L':
        L();
        break;
      case 'D':
        D();
        break;
      case 'B':
        B();
        break;
      case 'P':
        P(st.nextToken().charAt(0));
        break;
```

```
default:
        break;
      }
//
        printbuf();
    printbuf();
  }
  static void printbuf() throws IOException {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (Character c : buffer) {
      sb.append(c);
    BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
    bw.write(sb.toString());
    bw.flush();
    bw.close();
  }
  static void P(char key) {
    iter.add(key);
//
      buffer.add(cur, key);
//
      cur++;
 }
  static void L() {
    if (iter.hasPrevious())
      iter.previous();
  static void D() {
    if (iter.hasNext())
      iter.next();
  static void B() {
    if (iter.hasPrevious()) {
      L();
      iter.remove();
    }
  }
}
```

# ▼ 설명

Linkedlist는 삽입, 삭제가 O(1)시간에 이루어진다고 알고있다. 단,,, 삽입, 삭제할 iter를 알경우에,,,

만약 index값으로 찾을려고하면 O(N)시간이 걸리므로 iter를 사용해야한다고한다.

## 17827번: 달팽이 리스트

문제 영진이는 달팽이를 좋아한다. 달팽이를 너무너무 좋아하기 때문에 특정한 모양의 단방향 연결리스트에 달팽이 리스트라는 이름을 붙여주었다. 일반적인 선형 단방향 연결리스트의 각 노드 번호를 연결된



https://www.acmicpc.net/problem/17827

#### 3217번: malloc

메모리 할당 명령을 시뮬레이팅하는 프로그램을 작성하시오. 메모리는 100,000개의 연속된 공간이고, 1번부터 100,000번까지 번호가 매겨져 있다. 초기에 모든 공간은 할당되지 않은 상태이다. 명령어의 종



https://www.acmicpc.net/problem/3217