{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data } }
{DummyObjVar ID: 1}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[bar] FunObjVar ID: 5 (base object)
bar}
{[bar] FunValVar ID: 4
bar}
{[bar] RetValPN ID: 6 unique return node for function bar}
{[bar] ArgValVar ID: 7
i32 %0 { 0th arg bar }}
{[bar] ValVar ID: 8
ret i32 %0 }
{[main] FunObjVar ID: 10 (base object)
main}
{[main] FunValVar ID: 9
main}
{[main] RetValPN ID: 11 unique return node for function main}
{ConstIntValVar ID: 19
i32 0 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 12
%1 = tail call i32 (...) @source() #3 }
{[source] FunObjVar ID: 14 (base object)
source}
{[source] FunValVar ID: 13
source}
{[main] ValVar ID: 15
%2 = tail call i32 @sink(i32 noundef %1) #3 }
{[sink] FunObjVar ID: 17 (base object)
sink}
{[sink] FunValVar ID: 16
sink}
{[main] ValVar ID: 18
ret i32 0 }
{ConstIntObjVar ID: 20
i32 0 { constant data }}
{[source] RetValPN ID: 21 unique return node for function source}
{[source] VarArgValPN ID: 22 Var arg node for function source}
{[sink] RetValPN ID: 23 unique return node for function sink}
{[sink] ArgValVar ID: 24
i32 %0 { 0th arg sink }}

SVFIR