GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var27 <-- Var28]
ConstIntValVar ID: 27
i8 67 { constant data }
AddrStmt: [Var13 <-- Var14]
ConstIntValVar ID: 13
i8 116 { constant data }
AddrStmt: [Var35 <-- Var36]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
AddrStmt: [Var49 <-- Var50]
ConstIntValVar ID: 49
i1 true { constant data }
AddrStmt: [Var54 <-- Var55]
ConstIntValVar ID: 54
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var33 <-- Var34]
ConstIntValVar ID: 33
i8 46 { constant data }
AddrStmt: [Var29 <-- Var30]
ConstIntValVar ID: 29
i8 105 { constant data }
AddrStmt: [Var11 <-- Var12]
ConstIntValVar ID: 11
i8 99 { constant data }
AddrStmt: [Var31 <-- Var32]
ConstIntValVar ID: 31
i8 121 { constant data }
AddrStmt: [Var25 <-- Var26]
ConstIntValVar ID: 25
i8 109 { constant data }
AddrStmt: [Var23 <-- Var24]
ConstIntValVar ID: 23
i8 111 { constant data }
AddrStmt: [Var21 <-- Var22]
ConstIntValVar ID: 21
i8 114 { constant data }
AddrStmt: [Var19 <-- Var20]
ConstIntValVar ID: 19
i8 70 { constant data }
AddrStmt: [Var17 <-- Var18]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
ConstIntValVar ID: 15
i8 42 { constant data }
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
ConstIntValVar ID: 9
i8 108 { constant data }
AddrStmt: [Var7 <-- Var8]
ConstIntValVar ID: 7
i8 101 { constant data }
AddrStmt: [Var5 <-- Var6]
ConstIntValVar ID: 5
i8 115 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var37]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
GepStmt: [Var60 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var60 <-- Var5]
ConstIntValVar ID: 5
i8 115 { constant data }
GepStmt: [Var61 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var61 <-- Var7]
ConstIntValVar ID: 7
i8 101 { constant data }
GepStmt: [Var62 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var62 <-- Var9]
ConstIntValVar ID: 9
i8 108 { constant data }
GepStmt: [Var63 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var63 <-- Var7]
ConstIntValVar ID: 7
i8 101 { constant data }
GepStmt: [Var64 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var64 <-- Var11]
ConstIntValVar ID: 11
i8 99 { constant data }
GepStmt: [Var65 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var65 <-- Var13]
ConstIntValVar ID: 13
i8 116 { constant data }
GepStmt: [Var66 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var66 <-- Var15]
ConstIntValVar ID: 15
i8 42 { constant data }
GepStmt: [Var67 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var67 <-- Var17]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
GepStmt: [Var68 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var68 <-- Var19]
ConstIntValVar ID: 19
i8 70 { constant data }
GepStmt: [Var69 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var69 <-- Var21]
ConstIntValVar ID: 21
i8 114 { constant data }
GepStmt: [Var70 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var70 <-- Var23]
ConstIntValVar ID: 23
i8 111 { constant data }
GepStmt: [Var71 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var71 <-- Var25]
ConstIntValVar ID: 25
i8 109 { constant data }
GepStmt: [Var72 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var72 <-- Var17]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
GepStmt: [Var73 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var73 <-- Var27]
ConstIntValVar ID: 27
i8 67 { constant data }
GepStmt: [Var74 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var74 <-- Var29]
ConstIntValVar ID: 29
i8 105 { constant data }
GepStmt: [Var75 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var75 <-- Var13]
ConstIntValVar ID: 13
i8 116 { constant data }
GepStmt: [Var76 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var76 <-- Var31]
ConstIntValVar ID: 31
i8 121 { constant data }
GepStmt: [Var77 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var77 <-- Var17]
ConstIntValVar ID: 17
i8 32 { constant data }
GepStmt: [Var78 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var78 <-- Var33]
ConstIntValVar ID: 33
i8 46 { constant data }
GepStmt: [Var79 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var79 <-- Var33]
ConstIntValVar ID: 33
i8 46 { constant data }
GepStmt: [Var80 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var80 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var81 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var81 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var82 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var82 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var83 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var83 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
GepStmt: [Var84 <-- Var4]
GlobalValVar ID: 4
@tgetstr.initstr = internal global [25 x i8] c"select* From City ..\00\00\00\00\00", align 16 { Glob }
StoreStmt: [Var84 <-- Var35]
ConstIntValVar ID: 35
i8 0 { constant data }
AddrStmt: [Var38 <-- Var39]
FunValVar ID: 38
tgetstr
AddrStmt: [Var42 <-- Var43]
FunValVar ID: 42
main
AddrStmt: [Var46 <-- Var47]
FunValVar ID: 46
broadcast
AddrStmt: [Var51 <-- Var52]
FunValVar ID: 51
svf_assert
FunEntryICFGNode1 {fun: tgetstr}
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode5 {fun: tgetstr}
ret ptr @tgetstr.initstr
FunExitICFGNode2 {fun: tgetstr}
PhiStmt: [Var40 <-- ([Var4, ICFGNode5],)]
ValVar ID: 41
ret ptr @tgetstr.initstr
CallICFGNode6 {fun: main}
tail call void @broadcast(ptr noundef nonnull @tgetstr.initstr) #3 CallICFGNode:
RetICFGNode7 {fun: main}
tail call void @broadcast(ptr noundef nonnull @tgetstr.initstr) #3 RetICFGNode:
CallICFGNode8 {fun: main}
tail call void @svf_assert(i1 noundef zeroext true) #3 CallICFGNode:
RetICFGNode9 {fun: main}
tail call void @svf_assert(i1 noundef zeroext true) #3 RetICFGNode:
IntraICFGNode10 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var44 <-- ([Var54, ICFGNode10],)]
ValVar ID: 53
ret i32 0
ICFG