



Guide de Configuration Serveur

Documentation claire pour configurer et gérer les services Docker

1. Configuration Initiale

Activer FortiClient

Vérifier que **FortiClient** est bien actif avant de démarrer la configuration.

Passer en mode root

su -

Mot de passe root : **kira13**

Aller dans le répertoire Docker

cd /docker

Charger la configuration proxy

source proxy_mox

Identifiants du proxy :

Paramètre	Valeur
Login	sae301_a11
Mot de passe	rneks5otPb(1

Démarrer les conteneurs Docker

docker compose start

✓ Vérifications

Afficher les variables d'environnement :

env

Tester la connectivité :

```
wget http://www.google.com
```

¶ 2. Mise à jour du code

¶ Se rendre dans le dossier du site web

```
cd /docker/data/web
```

↑ Récupérer les dernières mises à jour

```
git pull
```

◊ Commandes utiles

Afficher la configuration Docker :

```
cat docker-compose.yml
```

¶ 3. Accès rapides

¶ Interface Web

<http://10.253.5.101/index.php>

¶ Connexion SSH

```
ssh sae@10.253.5.101
```

Mot de passe : **kira13**

¶ Interface pgadmin4 (<http://10.253.5.101:8081/>)

Identifiant : 01@dbadmin-sae.com

Mot de passe : **kira13**
