

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0.0003 seconde(s).)

/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête réorientation */ EXPLAIN SELECT COUNT(*) AS total_etudiants, SUM(est_reorienté) AS total_reorientes FROM (SELECT i.code_nip, CASE WHEN COUNT(DISTINCT s.id_formation) > 1 OR (SUM(s.numero_semestre IN (1, 2)) = 0 AND SUM(s.numero_semestre IN (3, 4, 5, 6)) > 0) THEN 1 ELSE 0 END AS est_reorienté FROM inscription i INNER JOIN semestre_instance s ON s.id_formsemestre = i.id_formsemestre GROUP BY i.code_nip) parcours_etudiant;

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	<derived2>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	10170	100.00	NULL
2	DERIVED	i	NULL	index	uniq_inscription, fk_inscription_semestre	uniq_inscription	1026	NULL	10170	100.00	Using index
2	DERIVED	s	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i_id_formsemestre	1	100.00	NULL

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Créer une vue

Note: #1003 / select#1 / select count(0) AS 'total_etudiants', sum('parcours_etudiant'.est_reorienté) AS 'total_reorientes' from (' select#2 / select 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', (case when ((count(distinct 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formation) > 1) or ((sum(('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre' in (1,2))) = 0) and (sum(('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre' in (3,4,5,6))) > 0))) then 1 else 0 end) AS 'est_reorienté' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription' t join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance' s where ('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre' = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre') group by 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip) 'parcours_etudiant'

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête abandon */ EXPLAIN SELECT annee_actuelle.annee, COUNT(*) AS effectif FROM (SELECT DISTINCT i.code_nip, s.annee_scolaire AS annee FROM inscription i INNER JOIN semestre_instance s ON s.id_formsemestre = i.id_formsemestre) annee_actuelle LEFT JOIN (SELECT DISTINCT i.code_nip, s.annee_scolaire AS annee FROM inscription i INNER JOIN semestre_instance s ON s.id_formsemestre = i.id_formsemestre) annee_suivante ON annee_suivante.code_nip = annee_actuelle.code_nip AND annee_suivante.annee = annee_actuelle.annee + 1 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT i.code_nip, s.annee_scolaire AS annee FROM inscription i INNER JOIN semestre_instance s ON s.id_formsemestre = i.id_formsemestre WHERE s.numero_semestre IN (5, 6)) fin_cycle ON fin_cycle.code_nip = annee_actuelle.code_nip AND fin_cycle.annee = annee_actu[...]

[Éditer]

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	<derived2>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	10170	33.33	Using where; Using temporary
1	PRIMARY	<derived3>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	10170	100.00	Using where; Using join buffer (hash join)
1	PRIMARY	<derived4>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	4137	100.00	Using where; Using join buffer (hash join)
5	SUBQUERY	semestre_instance	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	356	100.00	NULL
4	DERIVED	s	NULL	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	356	20.00	Using where; Using temporary
4	DERIVED	i	NULL	ref	fk_inscription_semestre	fk_inscription_semestre	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formsemestre	58	100.00	NULL
3	DERIVED	i	NULL	index	fk_inscription_semestre	uniq_inscription	1026	NULL	10170	100.00	Using index; Using temporary
3	DERIVED	s	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i_id_formsemestre	1	100.00	NULL
2	DERIVED	i	NULL	index	fk_inscription_semestre	uniq_inscription	1026	NULL	10170	100.00	Using index; Using temporary
2	DERIVED	s	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i_id_formsemestre	1	100.00	NULL

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Créer une vue

Note: #1003 / select#1 / select 'annee_actuelle'.annee AS 'annee', count(0) AS 'effectif' from (' select#2 / select distinct 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', 'sae_suivi_etudiants'.s.annee_scolaire AS 'annee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription' t join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance' s where ('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre' = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre')) 'annee_actuelle' left join (' select#3 / select distinct 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', 'sae_suivi_etudiants'.s.annee_scolaire AS 'annee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription' t join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance' s where ('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre' = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre)) 'annee_suivante' on(((('annee_suivante'.code_nip' = 'annee_actuelle'.code_nip) and ('annee_suivante'.annee' = ('annee_actuelle'.annee' + 1)))) left join (' select#4 / select distinct 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', 'sae_suivi_etudiants'.s.annee_scolaire AS 'annee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription' t join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance' s where (('sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre' = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre) and ('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre' in (5,6)))) 'fin_cycle' on(((('fin_cycle'.annee' = 'annee_actuelle'.annee) and ('fin_cycle'.code_nip' = 'annee_actuelle'.code_nip))) where ('annee_actuelle'.annee' < (' select#5 / select max('sae_suivi_etudiants'.semestre_instance'.annee_scolaire) from 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance')) group by 'annee_actuelle'.annee

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0.0033 seconde(s).)

```
/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête effectifs par formation */ EXPLAIN SELECT f.titre AS formation, COUNT(DISTINCT i.code_nip) AS nb_etudiants, COUNT(*) AS nb_inscriptions FROM inscription i JOIN semestre_instance s ON i.id_formsemestre = s.id_formsemestre JOIN formation f ON s.id_formation = f.id_formation GROUP BY f.titre ORDER BY nb_etudiants DESC;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	s	NULL	index	PRIMARY, fk_semestre_formation	fk_semestre_formation	4	NULL	356	100.00	Using index; Using temporary; Using filesort
1	SIMPLE	f	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formation	1	100.00	NULL
1	SIMPLE	i	NULL	ref	fk_inscription_semestre	fk_inscription_semestre	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formsemestre	58	100.00	NULL

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer Copier dans le presse-papiers Créer une vue

Note: #1003 / select#1 /* select 'sae_suivi_etudiants'.f.titre AS 'formation', count(distinct 'sae_suivi_etudiants'.i.inscription'.code_nip) AS 'nb_etudiants', count(0) AS 'nb_inscriptions' from 'sae_suivi_etudiants'.i join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance' s join 'sae_suivi_etudiants'.formation' f where (('sae_suivi_etudiants'.i.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre) and ('sae_suivi_etudiants'.f.id_formation = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formation')) group by 'sae_suivi_etudiants'.f.titre order by 'nb_etudiants' desc

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0.0021 seconde(s).)

```
/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête admis / ajournés */ EXPLAIN SELECT s.numero_semestre, COUNT(*) AS total_decisions, SUM(CASE WHEN i.decision_jury IN ('ADM', 'ADSUP', 'PASD', 'PASINCI') THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_admis, SUM(CASE WHEN i.decision_jury IN ('ADJ', 'NAR', 'RED', 'DEF', 'ATJ', 'RAT') THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_ajournes FROM inscription i JOIN semestre_instance s ON i.id_formsemestre = s.id_formsemestre WHERE i.decision_jury IS NOT NULL AND s.numero_semestre BETWEEN 1 AND 6 GROUP BY s.numero_semestre;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	s	NULL	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	356	11.11	Using where; Using temporary
1	SIMPLE	i	NULL	ref	fk_inscription_semestre	fk_inscription_semestre	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formsemestre	58	90.00	Using where

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer Copier dans le presse-papiers Créer une vue

Note: #1003 / select#1 /* select 'sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre AS 'numero_semestre', count(0) AS 'total_decisions', sum(case when ('sae_suivi_etudiants'.i.decision_jury' in ('ADM','ADSUP','PASD','PASINCI')) then 1 else 0 end) AS 'nb_admis', sum(case when ('sae_suivi_etudiants'.i.decision_jury' in ('ADJ','NAR','RED','DEF','ATJ','RAT')) then 1 else 0 end) AS 'nb_ajournes' from 'sae_suivi_etudiants'.i join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance' s where (('sae_suivi_etudiants'.i.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre) and ('sae_suivi_etudiants'.i.decision_jury' is not null) and ('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre between 1 and 6)) group by 'sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

creation des index

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0100 seconde(s).)

```
CREATE INDEX idx_semestre_formation ON semestre_instance(id_formation);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0112 seconde(s).)

```
CREATE INDEX idx_formation_titre ON formation(titre);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.1048 seconde(s).)

CREATE INDEX idx_inscription_decision_jury ON inscription(decision_jury);

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0197 seconde(s).)

CREATE INDEX idx_inscription_formsemestre ON inscription(id_formsemestre);

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0284 seconde(s).)

CREATE INDEX idx_inscription_code_nip ON inscription(code_nip);

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0104 seconde(s).)

CREATE INDEX idx_semestre_annee ON semestre_instance(annee_scolaire);

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0089 seconde(s).)

CREATE INDEX idx_semestre_numero ON semestre_instance(numero_semestre);

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0100 seconde(s).)

CREATE INDEX idx_semestre_formation ON semestre_instance(id_formation);

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

apres la creation des index

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0.0019 seconde(s).)

```
/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête admis / ajournés */ EXPLAIN SELECT s.numero_semestre, COUNT(*) AS total_decisions, SUM(CASE WHEN i.decision_jury IN ('ADM', 'ADSUP', 'PASD', 'PASINCI') THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_admis, SUM(CASE WHEN i.decision_jury IN ('ADJ', 'NAR', 'RED', 'DEF', 'ATJ', 'RAT') THEN 1 ELSE 0 END) AS nb_ajournes FROM inscription i JOIN semestre_instance s ON i.id_formsemestre = s.id_formsemestre WHERE i.decision_jury IS NOT NULL AND s.numero_semestre BETWEEN 1 AND 6 GROUP BY s.numero_semestre;
```

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	i	NULL	ALL	idx_inscription_decision_jury, idx_inscription_formsemestre	NULL	NULL	NULL	10170	82.31	Using where; Using temporary
1	SIMPLE	s	NULL	eq_ref	PRIMARY:idx_semestre_numero	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i.id_formsemestre	1	78.65	Using where

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Créer une vue

Note: #1003 / select#1 / select 'sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre AS 'numero_semestre', count(0) AS 'total_decisions', sum(case when ('sae_suivi_etudiants'.t.decision_jury in ('ADM','ADSUP','PASD','PASINCI')) then 1 else 0 end) AS 'nb_admis', sum(case when ('sae_suivi_etudiants'.t.decision_jury in ('ADJ','NAR','RED','DEF','ATJ','RAT')) then 1 else 0 end) AS 'nb_ajournes' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription 't' join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance 's' where (('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre) and ('sae_suivi_etudiants'.t.decision_jury is not null) and ('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre between 1 and 6)) group by 'sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0.0003 seconde(s).)

```
/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête reorientation */ EXPLAIN SELECT COUNT(*) AS total_etudiants, SUM(est_reorientee) AS total_reorientees FROM ( SELECT i.code_nip, CASE WHEN COUNT(DISTINCT s.id_formation) > 1 OR ( SUM(s.numero_semestre IN (1, 2)) = 0 AND SUM(s.numero_semestre IN (3, 4, 5, 6)) > 0 ) THEN 1 ELSE 0 END AS est_reorientee FROM inscription i INNER JOIN semestre_instance s ON s.id_formsemestre = i.id_formsemestre GROUP BY i.code_nip ) parcours_etudiant;
```

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	<derived2>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	10170	100.00	NULL
2	DERIVED	i	NULL	index	uniq_inscription_idx_inscription_formsemestre, idx_inscription_code_nip	uniq_inscription	1026	NULL	10170	100.00	Using index
2	DERIVED	s	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i.id_formsemestre	1	100.00	NULL

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Créer une vue

Note: #1003 / select#1 / select count(0) AS 'total_etudiants', sum('parcours_etudiant'.est_reorientee) AS 'total_reorientees' from (' select#2 / select 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', (case when ((count(distinct 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formation) > 1) or ((sum('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre in (1,2)) = 0) and (sum('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre in (3,4,5,6)) > 0))) then 1 else 0 end) AS 'est_reorientee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription` t join 'sae\_suivi\_etudiants'.semestre\_instance` s where (('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre) group by 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip) `parcours\_etudiant`

✓ La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0.0003 seconde(s).)

```
/* EXPLAIN AVANT INDEX - Requête effectifs par formation */ EXPLAIN SELECT f.titre AS formation, COUNT(DISTINCT i.code_nip) AS nb_etudiants, COUNT(*) AS nb_inscriptions FROM inscription i JOIN semestre_instance s ON i.id_formsemestre = s.id_formsemestre JOIN formation f ON s.id_formation = f.id_formation GROUP BY f.titre ORDER BY nb_etudiants DESC;
```

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	s	NULL	index	PRIMARY,idx_semestre_formation	idx_semestre_formation	4	NULL	356	100.00	Using index; Using temporary; Using filesort
1	SIMPLE	f	NULL	eq_ref	PRIMARY,idx_formation_titre	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formation	1	100.00	NULL
1	SIMPLE	i	NULL	ref	idx_inscription_formsemestre	idx_inscription_formsemestre	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formsemestre	58	100.00	NULL

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Créer une vue

Note: #1003 / select#1 / select 'sae_suivi_etudiants'.f.titre AS 'formation', count(distinct 'sae_suivi_etudiants'.inscription`.code\_nip) AS 'nb\_etudiants', count(0) AS 'nb\_inscriptions' from 'sae\_suivi\_etudiants'.inscription` i join 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance` s join 'sae\_suivi\_etudiants'.formation` f where (('sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre) and ('sae_suivi_etudiants'.t.id_formation = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formation)) group by 'sae_suivi_etudiants'.f.titre order by 'nb_etudiants' desc

Options supplémentaires

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	PRIMARY	<derived2>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	10170	33.33	Using where; Using temporary
1	PRIMARY	<derived3>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	10170	100.00	Using where; Using join buffer (hash join)
1	PRIMARY	<derived4>	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	3138	100.00	Using where; Using join buffer (hash join)
5	SUBQUERY	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	Select tables optimized away
4	DERIVED	s	NULL	range	PRIMARY,idx_semestre_numero	idx_semestre_numero	5	NULL	54	100.00	Using index condition; Using temporary
4	DERIVED	i	NULL	ref	idx_inscription_formsemestre	idx_inscription_formsemestre	4	sae_suivi_etudiants.s.id_formsemestre	58	100.00	NULL
3	DERIVED	i	NULL	index	idx_inscription_formsemestre	uniq_inscription	1026	NULL	10170	100.00	Using index; Using temporary
3	DERIVED	s	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i.id_formsemestre	1	100.00	NULL
2	DERIVED	i	NULL	index	idx_inscription_formsemestre	uniq_inscription	1026	NULL	10170	100.00	Using index; Using temporary
2	DERIVED	s	NULL	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	sae_suivi_etudiants.i.id_formsemestre	1	100.00	NULL

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Créer une vue

Note: #1003 / select#1 / select 'annee_actuelle'.annee AS 'annee', count(0) AS 'effectif' from (' select#2 / select distinct 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', 'sae_suivi_etudiants'.s.annee_scolaire AS 'annee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription` t join 'sae\_suivi\_etudiants'.semestre\_instance` s where (('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre) and ('annee_actuelle'.annee = ('annee_actuelle'.annee + 1))) left join (' select#3 / select distinct 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', 'sae_suivi_etudiants'.s.annee_scolaire AS 'annee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription` t join 'sae\_suivi\_etudiants'.semestre\_instance` s where (('sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre) and ('annee_actuelle'.annee = ('annee_actuelle'.annee + 1))) left join (' select#4 / select distinct 'sae_suivi_etudiants'.t.code_nip AS 'code_nip', 'sae_suivi_etudiants'.s.annee_scolaire AS 'annee' from 'sae_suivi_etudiants'.inscription` t join 'sae\_suivi\_etudiants'.semestre\_instance` s where (('sae_suivi_etudiants'.t.id_formsemestre = 'sae_suivi_etudiants'.s.id_formsemestre) and ('sae_suivi_etudiants'.s.numero_semestre in (5,6))) 'fin_cycle' on(((('fin_cycle'.annee = 'annee_actuelle'.annee) and ('fin_cycle'.code_nip = 'annee_actuelle'.code_nip)) where ('annee_actuelle'.annee < (' select#5 / select max('sae_suivi_etudiants'.semestre_instance'.annee_scolaire) from 'sae_suivi_etudiants'.semestre_instance)) group by 'annee_actuelle'.annee

L'optimisation a consisté à créer des index sur les colonnes les plus utilisées dans les requêtes du bilan : decision_jury, code_nip, id_formsemestre, annee_scolaire, numero_semestre, id_formation et titre.

Les résultats EXPLAIN montrent qu'avant les index, certaines requêtes nécessitaient des parcours complets de tables, avec key = NULL et type = ALL. Après la création des index, MySQL utilise plusieurs index dans les plans d'exécution, notamment sur les jointures entre inscription et semestre_instance, ainsi que sur les filtres liés aux décisions de jury et aux semestres.

L'amélioration n'est pas toujours très visible sur le temps d'exécution, car la base reste de taille raisonnable. Cependant, l'utilisation des index rend les requêtes plus efficaces et plus adaptées à une base plus volumineuse.