

Conceptos básicos MR

- Independencia Física
- Independencia Lógica
- Flexibilidad
- Uniformidad
- Seguridad

Relación R de un subconjunto de productos

$$D_1 \times D_2 \times D_3 \dots D_k \rightarrow R(D_1, D_2, D_3 \dots D_k)$$

Notación de Relación

Autor (Nombre, Nacionalidad, Institución)

Dominio $\rightarrow$ conjunto de valores homogéneos

↳ Nombre y tipo de dato
Atributo $\rightarrow$ valor

- llave Primaria
- llave Compuesta
- llave Forzada

MR $\rightarrow$ construye un conjunto de esquemas de relaciones

* Restricciones $\rightarrow$ inherentes y restricciones de usuario

- Inherentes $\rightarrow$ no hay 2 tuplas iguales
- Orden insignificativo
- Regla integridad

* Restricciones de usuario

- Integridad Referencial
- Operaciones Restrictivas $\rightarrow$ Borrar datos referenciados
- Transmisión en cascada $\rightarrow$ repite a los datos referenciados
- Operación con punto a nulos $\rightarrow$ hace nulo
- Op nulo a valor por defecto $\rightarrow$ valor por defecto
- Op desactivar procedimiento de usuario

#14.2 Arquitectura ANSI

- Valores Nulos:

- División:

Algebraicos: Operando Relaciones y resultado otra relación

Predicativas: Cambios de estado / orientado a tupla o dominio

- Algebra relacional

Algebra de números reales

- Cada grupo cual define el álgebra

- Operadores que se aplican

- Leyes o axiomas

- Reels conjunto sobre el que se define el álgebra

$\cup$ $\rightarrow$ Unión

$\cap$ $\rightarrow$ Intersección

$-$ $\rightarrow$ Diferencia

π_{col_1, col_2} $\rightarrow$ Proyección

$\sigma_{p(x)}$ $\rightarrow$ Selección

$\bowtie$ $\rightarrow$ Join natural

$\bowtie_{x \leq y}$ $\rightarrow$ Theta Join

$\times$ $\rightarrow$ producto cartesiano
tupla 1 x cada tupla 2