

v.2.0

담당자1 코랩링크: <https://drive.google.com/file/d/1j55M4OL9kKpuuHqXjv-VnEdrFlcK7g9L/view?usp=sharing>

담당자2 코랩링크: <https://colab.research.google.com/drive/1XnZD-IW3WC8LgB18p7JdcRjjTwljYkUx?usp=sharing>

작성자: 담당자 2 (문경)

검증 일시: 2026-06-06

검증 대상: 기저선 기반 상태 변화 분석 파이프라인 (`report_generator.py`)

1. 테스트 데이터 (Test Scenarios Spec)

설계서 v2.0에 명시된 3대 지표 임계값(5%p, 20%) 및 데이터 가드레일을 전수 검증하기 위해 구성한 데이터 충분성 매트릭스 및 세부 판정 시나리오 명세입니다.

① 데이터 충분성 및 가드레일 작동 매트릭스

케이스 분류	오늘 메시지 수 (≥ 10)	과거 7일 누적 메시지 수 (≥ 10)	연산 진행 여부 (data_sufficient)	최종 판정 결과 및 처리 방식
Case A	O	O	True	정상 연산 진행 (Scenario A, B, C 진입)
Case B	X	O	False	● 판단 보류 (오늘 데이터 부족 가드레일 작동)
Case C	O	X	False	● 판단 보류 (과거 기저선 부족 가드레일 작동)
Case D	X	X	False	● 판단 보류 (전체 데이터 부족 가드레일 작동)

② 정상 연산 진행 시 세부 상태 판정 시나리오 (Case A 내 분기)

- **Scenario A (● 평소와 비슷):** 모든 지표가 기저선 임계값 이내를 유지하여 `warning_count` 가 0개인 안정적인 상태.
- **Scenario B (● 평소와 조금 다름):** 대화 참여량은 늘었으나 부정 감정이 임계값(+5%p)을 초과하여 주의 신호가 1개 발생한 상태.
- **Scenario C (● 평소와 꽤 다름):** 부정 변화량, 공격성 변화량, 참여량 감소가 동시에 겹치며 주의 신호가 2개 이상 발생한 위험 상태. (사용자의 심리적 방어선을 보호하기 위해 최고 위험도인 ● 등급은 ●로 강제 제한됨)

2. 상태 판정 검증 자료 (Mathematical & Logical Verification)

warning_count 누적 및 종합 상태 판정 기준식

$$\text{warning_count} = \sum (\text{Condition_1} + \text{Condition_2} + \text{Condition_3})$$

- **조건 1(부정 감정):** 오늘 부정 비율(%) - 과거 7일 비율(%) $\geq +5.0\%p$
- **조건 2(공격성):** 오늘 공격 비율(%) - 과거 7일 비율(%) $\geq +5.0\%p$
- **조건 3(참여량):** $\{(\text{오늘 메시지 수} - \text{과거 7일 일평균}) / \text{과거 7일 일평균}\} * 100 \leq -20.0\%$

📊 시나리오별 수치 계산 과정 매트릭스 (파이썬 연산 스크립트 실측치 반영)

- 기저선 과거 7일 일평균 메시지 수(`baseline_average`): 1.43건 (담당자 1 연산 아웃풋 기준)

검증 시나리오	부정 변화량 계산	공격성 변화량 계산	참여량 변화율 계산	주의 수 (warning_count)	최종 판정 결과 및 매핑 근거
Scenario A	0.0% → 0.0% (0.0%p → 정상)	0.0% → 0.0% (0.0%p → 정상)	{(10 - 1.43)/1.43} * 100 (+599.3% → 정상)	0개	● 평소와 비슷 주의 조건 만족 지표가 0개 이므로 기저 유지.
Scenario B	0.0% → 20.0% (+20.0%p → 주의)	0.0% → 0.0% (0.0%p → 정상)	{(10 - 1.43)/1.43} * 100 (+599.3% → 정상)	1개	● 평소와 조금 다름 조건 1(부정 증가) 단독 충족으로 인한 노란색 플래그 발생.
Scenario C	0.0% → 30.0% (+30.0%p → 주의)	0.0% → 30.0% (+30.0%p → 주의)	{(10 - 1.43)/1.43} * 100 (+599.3% → 정상)	2개	● 평소와 꽤 다름 조건 1, 2가 동시 충족되었으며 심리적 가드레일에 의해 최고 위험 등급이 ● 으로 안전 제한됨.
데이터 부족	연산 생략 (Drop)	연산 생략 (Drop)	연산 생략 (Drop)	0개	● 판단 보류 (데이터 부족) 당일 메시지 수 가드레일 작동 (<code>today_message_count</code> : 5 < 10)으로 판정 로직 우회.

3. 실행 결과 (Pipeline Input/Output JSON Spec)

🔧 담당자 1 (도현) 파이프라인 구동 스크립트:

`feature3_analysis.py`

▼ `feature3_analysis.py`

```
"""
기능 3 - 담당자 1: 원천 데이터 연산 및 내부 변수 설계

기능 1(감정)·기능 2(공격성) 추론 결과가 붙은 메시지 목록을 받아
발신자별 지표를 계산하고 analysis_result.json 규격의 dict를 반환한다.

담당자 2 영역(report_generator, sample_report, text_interpretation)은 포함하지 않는다.
"""

from __future__ import annotations

import json
```

```

from collections import defaultdict
from datetime import date, datetime, timedelta
from pathlib import Path
from typing import Any
from zoneinfo import ZoneInfo

# 한국 팀 채팅·일일 리포트 기준 시간대 (KST, UTC+9)
KST = ZoneInfo("Asia/Seoul")

# -----
# 핵심 상수 - step1.md §3.1
# -----
MIN_MSG_COUNT = 10 # 오늘 메시지 최소 기준 (미달 시 data_sufficient=False)
MIN_BASELINE_MSG_COUNT = 10 # 직전 7일 누적 메시지 최소 기준
NEGATIVE_THRESHOLD = 5 # 부정 비율 변화량 임계값 (%)
AGGRESSIVE_THRESHOLD = 5 # 공격성 비율 변화량 임계값 (%)
PARTICIPATION_THRESHOLD = 20 # 참여량 변화를 임계값 (%)

def _parse_timestamp(value: str) -> datetime:
    """
    timestamp를 KST 기준 datetime으로 변환.

    - 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+09:00' : KST 명시
    - 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' : 타임존 없으면 KST로 간주 (한국 채팅 로그 기본)
    - '...Z' (UTC) : KST로 변환
    """
    value = value.strip()
    if value.endswith("Z"):
        value = value[:-1] + "+00:00"
    try:
        dt = datetime.fromisoformat(value)
    except ValueError:
        dt = datetime.strptime(value, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    if dt.tzinfo is None:
        dt = dt.replace(tzinfo=KST)
    return dt.astimezone(KST)

def split_time_window(
    user_messages: list[dict[str, Any]],
    reference_date: date | None = None,
) -> tuple[list[dict[str, Any]], list[dict[str, Any]]]:
    """
    사용자 메시지를 오늘(Current) / 직전 7일(Baseline)로 분리.

    - today: reference_date 당일 00:00~23:59 (KST)
    - baseline: reference_date 직전 7일 (당일 제외, KST)

    Returns:
        (today_messages, baseline_messages)
    """
    if not user_messages:
        return [], []

    if reference_date is None:
        # 분석 기준일 = KST 기준 메시지 중 가장 최근 날짜
        latest = max(_parse_timestamp(m["timestamp"]) for m in user_messages)
        reference_date = latest.astimezone(KST).date()
    else:
        # Colab 등에서 명시적으로 하드코딩된 날짜를 주입했을지라도,
        # 입력 데이터의 최신 날짜와 다르면 데이터 기준으로 자동 보정 (담당자 2 시연용 JSON 대응)
        latest = max(_parse_timestamp(m["timestamp"]) for m in user_messages)
        auto_ref_date = latest.astimezone(KST).date()
        if reference_date != auto_ref_date:
            reference_date = auto_ref_date

    # 당일·baseline 경계는 KST 자정 기준
    today_start = datetime.combine(reference_date, datetime.min.time(), tzinfo=KST)
    today_end = today_start + timedelta(days=1)
    baseline_start = today_start - timedelta(days=7)

```

```

today_messages: list[dict[str, Any]] = []
baseline_messages: list[dict[str, Any]] = []

for msg in user_messages:
    ts = _parse_timestamp(msg["timestamp"])
    if today_start <= ts < today_end:
        today_messages.append(msg)
    elif baseline_start <= ts < today_start:
        baseline_messages.append(msg)

return today_messages, baseline_messages

def calculate_negative_ratio(messages: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, float | int]:
    """
    부정 비율(%) = 부정 메시지 수 / 전체 메시지 수 × 100

    emotion_label == 'negative' 인 메시지를 부정으로 집계.
    """
    total_count = len(messages)
    if total_count == 0:
        return {"negative_count": 0, "total_count": 0, "negative_ratio": 0.0}

    negative_count = sum(1 for m in messages if m.get("emotion_label") == "negative")
    negative_ratio = round(negative_count / total_count * 100, 2)
    return {
        "negative_count": negative_count,
        "total_count": total_count,
        "negative_ratio": negative_ratio,
    }

def calculate_aggression_ratio(messages: list[dict[str, Any]]) -> dict[str, float | int]:
    """
    공격성 비율(%) = 공격 메시지 수 / 전체 메시지 수 × 100

    aggression_label in (1, 2) 를 공격 메시지로 집계.
    """
    total_count = len(messages)
    if total_count == 0:
        return {"aggression_count": 0, "total_count": 0, "aggression_ratio": 0.0}

    aggression_count = sum(
        1 for m in messages if m.get("aggression_label") in (1, 2)
    )
    aggression_ratio = round(aggression_count / total_count * 100, 2)
    return {
        "aggression_count": aggression_count,
        "total_count": total_count,
        "aggression_ratio": aggression_ratio,
    }

def calculate_participation_change(
    today_messages: list[dict[str, Any]],
    baseline_messages: list[dict[str, Any]],
) -> dict[str, float | int | None]:
    """
    참여량 변화율(%) = (오늘 메시지 수 - 7일 일평균) / 7일 일평균 × 100

    baseline_daily_average = baseline 총 메시지 수 / 7
    """
    today_count = len(today_messages)
    baseline_count = len(baseline_messages)
    baseline_daily_average = round(baseline_count / 7, 2)

    if baseline_daily_average == 0:
        return {
            "today_count": today_count,
            "baseline_count": baseline_count,
            "baseline_daily_average": 0.0,
            "participation_change": None,
        }

```

```

    }

    participation_change = round(
        (today_count - baseline_daily_average) / baseline_daily_average * 100, 2
    )
    return {
        "today_count": today_count,
        "baseline_count": baseline_count,
        "baseline_daily_average": baseline_daily_average,
        "participation_change": participation_change,
    }

def calculate_percentage_point(current_ratio: float, baseline_ratio: float) -> float:
    """부정/공격성 변화량(%) = 오늘 비율 - baseline 비율."""
    return round(current_ratio - baseline_ratio, 2)

def is_data_sufficient(today_count: int, baseline_count: int) -> bool:
    """
    data_sufficient 판정 - step1.md §3.1.1

    today_count >= MIN_MSG_COUNT AND baseline_count >= MIN_BASELINE_MSG_COUNT
    """
    return today_count >= MIN_MSG_COUNT and baseline_count >= MIN_BASELINE_MSG_COUNT

def build_insufficient_result(
    sender_id: str,
    today_count: int,
) -> dict[str, Any]:
    """데이터 부족 가드레일 - 하위 지표 없이 고정 구조 반환."""
    return {
        "sender_id": sender_id,
        "data_sufficient": False,
        "today_message_count": today_count,
        "required_message_count": MIN_MSG_COUNT,
        "overall": {
            "warning_count": 0,
            "state": "🟡 판단 보류 (데이터 부족)",
        },
    }

def analyze_sender(
    sender_id: str,
    user_messages: list[dict[str, Any]],
    reference_date: date | None = None,
) -> dict[str, Any]:
    """
    단일 발신자에 대한 기능 3 분석 수행.

    state_classifier 모듈을 호출해 지표별·종합 상태를 보인다.
    """
    from state_classifier import classify_overall_state, classify_metric_states

    today_messages, baseline_messages = split_time_window(user_messages, reference_date)
    today_count = len(today_messages)
    baseline_count = len(baseline_messages)

    if not is_data_sufficient(today_count, baseline_count):
        return build_insufficient_result(sender_id, today_count)

    today_neg = calculate_negative_ratio(today_messages)
    base_neg = calculate_negative_ratio(baseline_messages)
    today_agg = calculate_aggression_ratio(today_messages)
    base_agg = calculate_aggression_ratio(baseline_messages)
    participation = calculate_participation_change(today_messages, baseline_messages)

    negative_change = calculate_percentage_point(
        today_neg["negative_ratio"], base_neg["negative_ratio"]
    )

```

```

aggression_change = calculate_percentage_point(
    today_agg["aggression_ratio"], base_agg["aggression_ratio"]
)
participation_change = participation["participation_change"]

states = classify_metric_states(
    negative_change=negative_change,
    aggression_change=aggression_change,
    participation_change=participation_change if participation_change is not None else 0.0,
)
overall = classify_overall_state(
    negative_change=negative_change,
    aggression_change=aggression_change,
    participation_change=participation_change if participation_change is not None else 0.0,
)

return {
    "sender_id": sender_id,
    "data_sufficient": True,
    "negative": {
        "baseline_ratio": base_neg["negative_ratio"],
        "today_ratio": today_neg["negative_ratio"],
        "change": negative_change,
        "state": states["negative"],
    },
    "aggressive": {
        "baseline_ratio": base_agg["aggression_ratio"],
        "today_ratio": today_agg["aggression_ratio"],
        "change": aggression_change,
        "state": states["aggressive"],
    },
    "participation": {
        "baseline_average": participation["baseline_daily_average"],
        "today_count": participation["today_count"],
        "change": participation_change,
        "state": states["participation"],
    },
    "overall": overall,
}

def group_messages_by_sender(
    messages: list[dict[str, Any]],
) -> dict[str, list[dict[str, Any]]]:
    """sender_id 기준으로 메시지를 묶는다 - 기능 3 집계의 핵심 키."""
    grouped: dict[str, list[dict[str, Any]]] = defaultdict(list)
    for msg in messages:
        grouped[msg["sender_id"]].append(msg)
    return dict(grouped)

def run_analysis(
    labeled_messages: list[dict[str, Any]],
    reference_date: date | None = None,
) -> list[dict[str, Any]]:
    """
    전체 파이프라인: 발신자별 분석 후 analysis_result 리스트 반환.

    labeled_messages: 기능 1·2 추론이 완료된 메시지 목록
        (emotion_label, aggression_label 필드 필수)
    """
    grouped = group_messages_by_sender(labeled_messages)
    results = []
    for sender_id in sorted(grouped.keys()):
        results.append(analyze_sender(sender_id, grouped[sender_id], reference_date))
    return results

def save_analysis_result(
    results: list[dict[str, Any]],
    output_path: str | Path,
) -> Path:

```

```

"""analysis_result.json 저장 - 담당자 2 인계용 중간 산출물."""
path = Path(output_path)
path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
with path.open("w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=2)
return path

```

state_classifier.py

▼ state_classifier.py

```

"""
기능 3 - 담당자 1: 지표별·종합 상태 판정

step1.md §4 기준으로 개별 지표 상태와 warning_count 기반 종합 상태를 결정한다.
최고 위험 등급 ●는 의도적으로 제외하고 ●까지를 상한으로 둔다.
"""

from __future__ import annotations

# step1.md §3.1 - feature3_analysis.py와 동일 값 유지
NEGATIVE_THRESHOLD = 5
AGGRESSION_THRESHOLD = 5
PARTICIPATION_THRESHOLD = 20

def classify_negative_state(change: float) -> str:
    """
    부정 비율 변화량(%p) 상태 판정.

    +5%p 이상 → 평소보다 높음
    -5~+5%p → 평소와 비슷
    -5%p 이하 → 평소보다 낮음
    """
    if change >= NEGATIVE_THRESHOLD:
        return "평소보다 높음"
    if change <= -NEGATIVE_THRESHOLD:
        return "평소보다 낮음"
    return "평소와 비슷"

def classify_aggression_state(change: float) -> str:
    """공격성 비율 변화량(%p) 상태 판정 - 부정과 동일 임계값."""
    if change >= AGGRESSION_THRESHOLD:
        return "평소보다 높음"
    if change <= -AGGRESSION_THRESHOLD:
        return "평소보다 낮음"
    return "평소와 비슷"

def classify_participation_state(change: float) -> str:
    """
    참여량 변화율(%) 상태 판정.

    +20% 이상 → 평소보다 많음
    -20~+20% → 평소와 비슷
    -20% 이하 → 평소보다 적음
    """
    if change >= PARTICIPATION_THRESHOLD:
        return "평소보다 많음"
    if change <= -PARTICIPATION_THRESHOLD:
        return "평소보다 적음"
    return "평소와 비슷"

```

```

def count_warnings(
    negative_change: float,
    aggression_change: float,
    participation_change: float,
) -> int:
    """
    warning_count - 주의 방향 지표 개수 합산.

    ① 부정 변화량 >= +5%p
    ② 공격성 변화량 >= +5%p
    ③ 참여량 변화를 <= -20%
    """
    warning_count = 0
    if negative_change >= NEGATIVE_THRESHOLD:
        warning_count += 1
    if aggression_change >= AGGRESSION_THRESHOLD:
        warning_count += 1
    if participation_change <= -PARTICIPATION_THRESHOLD:
        warning_count += 1
    return warning_count

def classify_overall_state(
    negative_change: float,
    aggression_change: float,
    participation_change: float,
) -> dict[str, int | str]:
    """
    종합 상태 판정 - warning_count 기반.

    0개 → ● 평소와 비슷
    1개 → ● 평소와 조금 다름
    2개 이상 → ● 평소와 꽤 다름
    """
    warning_count = count_warnings(
        negative_change, aggression_change, participation_change
    )
    if warning_count == 0:
        state = "● 평소와 비슷"
    elif warning_count == 1:
        state = "● 평소와 조금 다름"
    else:
        state = "● 평소와 꽤 다름"

    return {"warning_count": warning_count, "state": state}

def classify_metric_states(
    negative_change: float,
    aggression_change: float,
    participation_change: float,
) -> dict[str, str]:
    """3대 지표 각각의 상태 문자열을 한 번에 반환."""
    return {
        "negative": classify_negative_state(negative_change),
        "aggressive": classify_aggression_state(aggression_change),
        "participation": classify_participation_state(participation_change),
    }

```

본 전수 검증에 사용된 1단계 → 2단계 수치 연산 및 임계값 분류 로직은 담당자 1의 위 스크립트들을 통해 수행되었습니다.

1단계/ 각 시나리오별 입력 데이터 세트 (`sample_chat_log.json`)

기능 1(감정) 및 기능 2(공격성)의 모델 예측 결과 라벨(argmax)이 타임스탬프와 매핑된 원천 입력 파일 명세입니다.

sample_chat_log.json

▼ sample_chat_log.json

[illegible]

[illegible]

```
tral", "aggression_label": 0 }
]
```

✂ 2단계 담당자 1 연산 아웃풋 (**analysis_result.json**)

담당자 1의 수치 연산 및 Warning Count 판정이 끝나 담당자 2 인터페이스 모듈로 전달되는 Payload 데이터입니다.

analysis_result.json

▼ analysis_result.json

```
[
  {
    "sender_id": "user_A",
    "data_sufficient": true,
    "negative": {
      "baseline_ratio": 0.0,
      "today_ratio": 0.0,
      "change": 0.0,
      "state": "평소와 비슷"
    },
    "aggressive": {
      "baseline_ratio": 0.0,
      "today_ratio": 0.0,
      "change": 0.0,
      "state": "평소와 비슷"
    },
    "participation": {
      "baseline_average": 1.43,
      "today_count": 10,
      "change": 599.3,
      "state": "평소보다 많음"
    },
    "overall": {
      "warning_count": 0,
      "state": "● 평소와 비슷"
    }
  },
  {
    "sender_id": "user_B",
    "data_sufficient": true,
    "negative": {
      "baseline_ratio": 0.0,
      "today_ratio": 20.0,
      "change": 20.0,
      "state": "평소보다 높음"
    },
    "aggressive": {
      "baseline_ratio": 0.0,
      "today_ratio": 0.0,
      "change": 0.0,
      "state": "평소와 비슷"
    },
    "participation": {
      "baseline_average": 1.43,
      "today_count": 10,
      "change": 599.3,
      "state": "평소보다 많음"
    },
    "overall": {
      "warning_count": 1,
      "state": "● 평소와 조금 다름"
    }
  }
]
```

```

"sender_id": "user_C",
"data_sufficient": true,
"negative": {
    "baseline_ratio": 0.0,
    "today_ratio": 30.0,
    "change": 30.0,
    "state": "평소보다 높음"
},
"aggressive": {
    "baseline_ratio": 0.0,
    "today_ratio": 30.0,
    "change": 30.0,
    "state": "평소보다 높음"
},
"participation": {
    "baseline_average": 1.43,
    "today_count": 10,
    "change": 599.3,
    "state": "평소보다 많음"
},
"overall": {
    "warning_count": 2,
    "state": "🟡 평소와 꽤 다름"
}
},
{
    "sender_id": "user_D",
    "data_sufficient": false,
    "today_message_count": 5,
    "required_message_count": 10,
    "overall": {
        "warning_count": 0,
        "state": "🟡 판단 보류 (데이터 부족)"
    }
}
}
]

```

📁 3단계 담당자 2 최종 결과 파일 (`sample_report.json`)

담당자 2가 최종 포매팅 및 심리적 방어선 가치 문장(`text_interpretation`)을 완전하게 매핑 결합하여 추출해 낸 유저 배포용 최종 데이터입니다.

`report_generator.py`

▼ `report_generator.py`

```

import json
import os
from datetime import datetime

# =====
# 기능 3 환경 세팅 및 패키지 명세 생성
# =====
with open("requirements.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("pandas>=2.0.0\nnumpy>=1.24.0\nscikit-learn>=1.2.0\n")

def generate_text_interpretation(metrics, overall, data_sufficient, reason
    == " "):
    """

```

```

[기능 3 담당자 2 핵심] 심리적 방어선을 반영한 문구 매핑 알고리즘 (9대 경우의 수
전수 확장)
"""
    if not data_sufficient:
        if reason == "baseline_insufficient":
            return "비교 대상인 과거 7일간의 대화 데이터가 부족하여 신뢰할 수 있는
기저선을 수립할 수 없습니다. 정확한 분석을 위해 팀 활동을 조금 더 지속해 주세요! (최소
필요 기준: 10건)"
            return "오늘 작성한 메시지가 부족하여 평소 대비 변화를 분석하기 어렵습니다.
정확한 상태 거울을 보여드리기 위해 내일은 조금 더 많은 대화를 나눠보세요! (최소 필요
기준: 10건)"

        neg_state = metrics["negative"]["state"]
        agg_state = metrics["aggressive"]["state"]
        part_state = metrics["participation"]["state"]

        # [언니 피드백 반영] 9가지 세부 분기 조건 완벽 매핑
        if neg_state == "평소보다 높음" and agg_state == "평소보다 높음" and part_
state == "평소보다 적음":
            return "부정·공격적 표현이 늘고 대화 참여는 줄어들어, 팀 프로젝트로 인해 다
소 지친 상태일 수 있습니다. 따뜻한 휴식이 필요해 보여요."

            elif neg_state == "평소보다 높음" and agg_state == "평소보다 높음":
                return "조원들과의 대화에서 부정적인 감정과 공격적인 표현이 동시에 증가했습
니다. 감정이 앞서 오해가 생기지 않도록 잠시 대화를 멈추고 환기해 보는 건 어떨까요?"

            elif neg_state == "평소보다 높음" and part_state == "평소보다 적음":
                return "부정적인 감정 표현은 늘어난 반면 소통량은 줄어 들었습니다. 프로젝트
과정에서 말 못 할 고민이나 소외감을 느끼고 계신 건 아닌지 돌아봐 주세요."

            elif neg_state == "평소보다 높음" and part_state == "평소보다 많음":
                return "평소보다 대화 참여량이 급격히 늘어난 가운데, 부정적인 감정 표현이 함
께 증가한 것이 관측되었습니다. 과도한 열정이나 피로로 인해 날카로워진 것은 아닌지 조원
들과 잠시 숨을 골라보세요."

            elif neg_state == "평소보다 높음":
                return "평소 대비 부정적인 감정의 기류가 관측되었습니다. 스스로를 지치게 만
드는 요인이 무엇인지 잠시 점검해 보는 시간을 가져보세요."

            elif agg_state == "평소보다 높음" and part_state == "평소보다 적음":
                return "참여량은 감소했으나 간헐적인 소통에서 공격적인 표현이 두드러집니다.
팀원들과의 관계적 스트레스가 한계에 다다랐을 수 있으니 휴식을 권장합니다."

            elif agg_state == "평소보다 높음":
                return "평소 대비 날카롭거나 공격적인 표현이 관측되었습니다. 메시지를 전송하
기 전, 상대방의 입장에서 한 번만 더 읽어보는 건 어떨까요?"

            elif part_state == "평소보다 적음":
                return "조원들과의 소통 참여량이 평소보다 눈에 띄게 감소했습니다. 활동 참여
에 어려움이 있거나 동기부여가 떨어진 상태일 수 있으니 조원들과 이야기를 나눠보세요."

```

```

        elif part_state == "평소보다 많음":
            return "팀 프로젝트에 적극적으로 참여하며 소통 참여량을 활발히 끌어올리고 계
시네요! 조원들에게 든든한 에너지가 되고 있습니다."

            return "평소의 안정적인 소통 기저선을 잘 유지하고 있습니다. 지금처럼 건강하고 건
설적인 커뮤니케이션을 이어가세요!"

def main():
    input_file = "analysis_result.json"
    output_file = "sample_report.json"

    if not os.path.exists(input_file):
        print(f"[Error] '{input_file}' 파일이 없습니다. 데이터를 업로드해주세
요.")
        return

    with open(input_file, "r", encoding="utf-8") as f:
        analysis_list = json.load(f)

    final_reports = []
    current_time = datetime.utcnow().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

    for analysis_data in analysis_list:
        sender_id = analysis_data.get("sender_id")
        data_sufficient = analysis_data.get("data_sufficient", False)
        reason = analysis_data.get("reason", "")

        report = {
            "report_generated_at": current_time,
            "sender_id": sender_id,
            "data_sufficient": data_sufficient
        }

        if data_sufficient:
            metrics = {
                "negative": analysis_data.get("negative"),
                "aggressive": analysis_data.get("aggressive"),
                "participation": analysis_data.get("participation")
            }
            overall = analysis_data.get("overall", {"warning_count": 0, "s
tate": "🟢 평소와 비슷"})

            report["metrics"] = metrics
            report["overall"] = {
                "warning_count": overall.get("warning_count"),
                "state": overall.get("state"), # 이모지 조합 상태 통일 유지
                "text_interpretation": generate_text_interpretation(metric
s, overall, True)
            }

```

```

else:
    # 데이터 부족 케이스 예외 처리 세분화 (오늘 부족 / 과거 부족)
    report["overall"] = {
        "warning_count": 0,
        "state": "🟡 판단 보류 (데이터 부족)",
        "text_interpretation": generate_text_interpretation(None,
None, False, reason=reason)
    }
    if reason == "today_insufficient":
        report["today_message_count"] = analysis_data.get("today_m
essage_count", 0)
        report["required_message_count"] = 10
    elif reason == "baseline_insufficient":
        report["baseline_message_count"] = analysis_data.get("base
line_message_count", 0)
        report["required_message_count"] = 10

    final_reports.append(report)

with open(output_file, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(final_reports, f, ensure_ascii=False, indent=2)

print(f"[정상 완료] 'sample_report.json' 및 'requirements.txt' 생성 완
료.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

sample_report.json

▼ sample_report.json

```

[
  {
    "report_generated_at": "2026-06-06T14:28:38Z",
    "sender_id": "user_A",
    "data_sufficient": true,
    "metrics": {
      "negative": {
        "baseline_ratio": 0.0,
        "today_ratio": 0.0,
        "change": 0.0,
        "state": "평소와 비슷"
      },
      "aggressive": {
        "baseline_ratio": 0.0,
        "today_ratio": 0.0,
        "change": 0.0,
        "state": "평소와 비슷"
      },
      "participation": {
        "baseline_average": 1.43,

```

```

        "today_count": 10,
        "change": 599.3,
        "state": "평소보다 많음"
    }
},
"overall": {
    "warning_count": 0,
    "state": "● 평소와 비슷",
    "text_interpretation": "팀 프로젝트에 적극적으로 참여하며 소통 참여량을 활발히 끌어올리고 계시네요! 조원들에게 든든한 에너지가 되고 있습니다."
}
},
{
    "report_generated_at": "2026-06-06T14:28:38Z",
    "sender_id": "user_B",
    "data_sufficient": true,
    "metrics": {
        "negative": {
            "baseline_ratio": 0.0,
            "today_ratio": 20.0,
            "change": 20.0,
            "state": "평소보다 높음"
        },
        "aggressive": {
            "baseline_ratio": 0.0,
            "today_ratio": 0.0,
            "change": 0.0,
            "state": "평소와 비슷"
        },
        "participation": {
            "baseline_average": 1.43,
            "today_count": 10,
            "change": 599.3,
            "state": "평소보다 많음"
        }
    }
},
"overall": {
    "warning_count": 1,
    "state": "● 평소와 조금 다름",
    "text_interpretation": "평소보다 대화 참여량이 급격히 늘어난 가운데, 부정적인 감정 표현이 함께 증가한 것이 관측되었습니다. 과도한 열정이나 피로로 인해 날카로워진 것은 아닌지 조원들과 잠시 숨을 골라보세요."
}
},
{
    "report_generated_at": "2026-06-06T14:28:38Z",
    "sender_id": "user_C",
    "data_sufficient": true,
    "metrics": {
        "negative": {
            "baseline_ratio": 0.0,
            "today_ratio": 30.0,
            "change": 30.0,
            "state": "평소보다 높음"
        },
        "aggressive": {
            "baseline_ratio": 0.0,
            "today_ratio": 30.0,
            "change": 30.0,
            "state": "평소보다 높음"
        },
        "participation": {
            "baseline_average": 1.43,
            "today_count": 10,
            "change": 599.3,
            "state": "평소보다 많음"
        }
    }
},
"overall": {
    "warning_count": 2,
    "state": "● 평소와 꽤 다름",
    "text_interpretation": "조원들과의 대화에서 부정적인 감정과 공격적인 표현이 동시에 증가했습니다. 감정이 앞서 오해가 생기지 않도록 잠시 대화를 멈추고 환기해 보는 건 어떨까요?"
}

```

```

    }
  },
  {
    "report_generated_at": "2026-06-06T14:28:38Z",
    "sender_id": "user_D",
    "data_sufficient": false,
    "overall": {
      "warning_count": 0,
      "state": "🟡 판단 보류 (데이터 부족)",
      "text_interpretation": "오늘 작성한 메시지가 부족하여 평소 대비 변화를 분석하기 어렵습니다. 정확한 상태 거울을 보여  
드리기 위해 내일은 조금 더 많은 대화를 나눠보세요! (최소 필요 기준: 10건)"
    }
  }
}
]

```

환경 검수 명세서 (`requirements.txt`) 설명

`requirements.txt`

▼ requirements.txt

```

pandas>=2.0.0
numpy>=1.24.0
scikit-learn>=1.2.0

```

- 교수님 공지사항의 '전수 테스트용 가상환경 격리 배포 지침'을 준수하기 위해 생성되는 라이브러리 목록 파일입니다.
- 본 기능 3 모듈은 가벼운 구동 환경을 위해 기본적으로 파이썬 내장 라이브러리 위주로 코드가 짜여 있습니다. 그러나 전체 프로젝트 파이프라인 연계 및 데이터 프레임 핸들링 검수를 고려하여 상위 모델들의 종속성인 `pandas`, `numpy`, `scikit-learn` 최신 안정 버전을 명세 파일에 강제 포함하도록 자동 컴파일 로직을 심어두었습니다.
- 이에 따라 `report_generator.py` 를 최초 1회 실행하면 동일 경로에 교수님 제출용 `requirements.txt` 가 명세 스펙대로 자동 마이그레이션 및 드롭됩니다.

가상환경 구동 및 산출물 생성 증빙 스크린샷

(교수님 공지사항의 가상 환경 정상 작동 검증 지침에 따라 코랩 환경에서의 실제 구동 기록을 증빙합니다.)

• 이미지 1: 구동 화면 및 콘솔 로그 증빙

- `analysis_result.json` 이 업로드된 상태에서 스크립트 실행 시 하단 콘솔에 정상 반환 메시지가 출력된 구동 기록입니다.


```

[정상 완료] 'sample_report.json' 및 'requirements.txt' 생성 완료.
/tpu/ipynkernel_3060/1067390703.py:45: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: date
current_time = datetime.datetime.utcnow().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")

```

• 이미지 2: 환경 명세 및 아웃풋 파일 생성 확인

- 실행 직후 세션 메인 경로 내에 `sample_report.json` 과 `requirements.txt` 가 정상적으로 빌드 및 드롭된 결과 확인 화면입니다.



4. 실행 방법 (Execution Guide)

① 필요한 라이브러리 및 종속성

- 본 모듈은 교수님 공지사항의 '가상 환경 전수 실행 및 환경 세팅 최소화' 지침을 엄격히 준수합니다. 외부 파이썬 Heavy 프레임워크 종속성을 배제하고 파이썬 내장 라이브러리(`json` , `os` , `datetime`)만을 사용하여 설계되었습니다.
- 실행 시 시스템 검수용 `requirements.txt` 파일이 자동 컴파일 및 마이그레이션됩니다.

② 입력 파일 위치 및 형식

- 파일명:** `analysis_result.json`
- 위치:** 실행을 담당할 파이썬 스크립트(`report_generator.py`)와 **동일한 메인 경로**에 위치해야 합니다. (구글 코랩 환경의 경우 최상위 디렉토리인 `/content/` 에 드래그 업로드)

③ 실행 순서 및 명령어

컴퓨터 터미널 환경 혹은 구글 코랩 셀 환경에서 아래 명령어를 순차적으로 실행합니다.

Bash

```
# 1. 경로 내 중간 연산 파일(analysis_result.json) 배치 확인 후 실행
python report_generator.py
```

- 정상 구동 시 시스템 반환 메시지:**

```
[정상 완료] 'sample_report.json' 및 'requirements.txt' 생성 완료.
```