

HTTPIe Cheat Sheet (modo terminal facha)

Verbos HTTP

http GET <url> # Obtener datos
http POST <url> field=value # Enviar datos
http PUT <url> field=value # Reemplazar datos
http PATCH <url> field=value # Actualizar parcial
http DELETE <url> # Borrar recurso

Enviar datos

http POST :5000/api/tareas title="Hacer mate" description="Que no se lave"

JSON Manual

http POST :5000/api/login \
Content-Type:application/json \
email=example@example.com \
password=123456

Sesiones

http --session=default POST :5000/api/login email=user@example.com password=123
http --session=default GET :5000/api/tareas

Headers

http GET :5000/api/tareas Authorization:"Bearer <TOKEN>"

Importar/exportar curl

http --curl GET :5000/api/tareas

Ver info extra

http --verbose GET :5000/api/tareas
http --print=HBhb POST ...

Guardar y cargar sesiones

http --session=default --download GET :5000/api/file

`http --session=otro_usuario ...`

Autenticacin bsica

`http -a user:pass GET https://api.ejemplo.com/secure`

Subir archivos

`http --form POST :5000/upload file@archivo.png`

Resultado como JSON bonito

`http GET :5000/api | jq .`

Alias til en tu `.zshrc` o `.bashrc`

`alias hpost='http --session=default POST'`

`alias hget='http --session=default GET'`

`alias hdel='http --session=default DELETE'`