

Лабораторная работа № 2 по курсу : Операционные системы

Выполнил студент группы М8О-201Б-21 Кварацхелия Александр.

Условие

Ознакомиться с сигналами операционной системы UNIX/LINUX, используя утилиту strace, проанализировать результаты, сопоставить их с кодом программы.

Метод решения

Использовать свободно распространяемую утилиту strace следующим образом:
strace lab2

Код программы

utils.h

```
#ifndef UTILS_H
#define UTILS_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

char* ReadString(FILE* stream);
char* ReadStringWithoutVowels(FILE* stream);

#endif
```

parent.h

```
#ifndef PARENT_H
#define PARENT_H

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/wait.h>
```

```

#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>

void ParentRoutine(char* pathToChild, FILE* input);

#endif

0.0.1  utils.c

#include <utils.h>

char* ReadString(FILE* stream)
{
    if (feof(stream)) {
        return NULL;
    }

    const int chunkSize = 256;
    char* buffer = (char*) malloc(chunkSize);
    int bufferSize = chunkSize;

    if (buffer == NULL)
    {
        printf("Couldn't allocate buffer");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    int readChar;
    int idx = 0;

    while ((readChar = getc(stream)) != EOF)
    {
        buffer[idx++] = readChar;

        if (idx == bufferSize)
        {
            buffer = realloc(buffer, bufferSize + chunkSize);
            bufferSize += chunkSize;
        }

        if (readChar == '\n') {
            break;
        }
    }

```

```

    }

    buffer[idx] = '\0';

    return buffer;
}

char* ReadStringWithoutVowels(FILE* stream)
{
    if (feof(stream)) {
        return NULL;
    }

    const int chunkSize = 256;
    char* buffer = (char*) malloc(chunkSize);
    int bufferSize = chunkSize;

    if (buffer == NULL)
    {
        printf("Couldn't allocate buffer");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    int readChar;
    int idx = 0;

    char* vowels = {"AEIOUYaeiouy"};

    while ((readChar = getc(stream)) != EOF)
    {
        int isVowel = 0;

        for (int i = 0; i < (int) strlen(vowels); ++i){
            if (readChar == vowels[i]){
                isVowel = 1;
            }
        }

        if (isVowel == 0){
            buffer[idx++] = readChar;
        }
    }
}

```

```

    if (idx == bufferSize)
    {
        buffer = realloc(buffer, bufferSize + chunkSize);
        bufferSize += chunkSize;
    }

    if (readChar == '\n') {
        break;
    }
}

buffer[idx] = '\0';

return buffer;
}

```

0.0.2 parent.c

```

#include "parent.h"
#include "utils.h"

int ChoosePipe(){
    return (int)rand() % 100 < 80;
}

void ParentRoutine(char* pathToChild, FILE* fin)
{
    char* fileName1 = ReadString(fin);
    char* fileName2 = ReadString(fin);

    fileName1[strlen(fileName1) - 1] = '\0';
    fileName2[strlen(fileName2) - 1] = '\0';

    unlink(fileName1);
    unlink(fileName2);

    int fd1[2], fd2[2];

    if (pipe(fd1) == -1 || pipe(fd2) == -1)
    {
        perror("creating_pipe_error");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
}

```

```

pid_t outputFile1, outputFile2;

if ((outputFile1 = open(fileName1, O_WRONLY | O_CREAT, S_IRWXU)) < 0)
{
    perror("opening_output_file_1_error");
    exit(EXIT_FAILURE);
}

if ((outputFile2 = open(fileName2, O_WRONLY | O_CREAT, S_IRWXU)) < 0)
{
    perror("opening_output_file_2_error");
    exit(EXIT_FAILURE);
}

free(fileName1);
free(fileName2);

char* argv[2];
argv[0] = "child";
argv[1] = NULL;

pid_t pid1 = fork();
pid_t pid2 = 1;

if (pid1 > 0){
    pid2 = fork();
}

if (pid1 < 0 || pid2 < 0)
{
    perror("process_error");
    exit(EXIT_FAILURE);
}

if (pid1 == 0)
{
    close(fd1[1]);

    if (dup2(fd1[0], 0) < 0)
    {
        perror("duping_pipe_error");
    }
}

```

```

        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (dup2(outputFile1 , 1) < 0)
    {
        perror("duping_output_file_error");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    execv(pathToChild , argv);

    //perror("execv error ");
    //exit(EXIT_FAILURE);
}
else if (pid2 == 0)
{
    close(fd2[1]);

    if (dup2(fd2[0] , 0) < 0)
    {
        perror("duping_pipe_error");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (dup2(outputFile2 , 1) < 0)
    {
        perror("duping_output_file_error");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    execv(pathToChild , argv);

    //perror("execv error ");
    //exit(EXIT_FAILURE);
}
else
{
    close(fd1[0]);
    close(fd2[0]);

    char* strInput = NULL;

```

```

while ((strInput = ReadString(fin)) != NULL)
{
    int strSize = strlen(strInput);

    if (strSize > 0)
    {
        if (ChoosePipe())
        {
            write(fd1[1], strInput, strSize);
        }
        else
        {
            write(fd2[1], strInput, strSize);
        }
    }

    free(strInput);
}

if (strInput == NULL)
{
    char terminator = '\0';

    write(fd1[1], &terminator, 1);
    write(fd2[1], &terminator, 1);
}

close(fd1[1]);
close(fd2[1]);
}
}

```

0.0.3 child.c

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <ctype.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/stat.h>

```

```

#include "utils.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
    if (argc < 1)
    {
        perror("too_few_arguments_");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (strlen(argv[0]) < 1)
    {
        perror("too_few_arguments_");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    char* strInput;

    while ((strInput = ReadStringWithoutVowels(stdin)) != NULL)
    {
        write(1, strInput, strlen(strInput));
        free(strInput);
    }

    return 0;
}

```

Выводы

Вызов *fork* дублирует породивший его процесс со всеми его переменными, файловыми дескрипторами, приоритетами процесса, рабочий и корневой каталоги, и сегментами выделенной памяти.

Ребёнок **не** наследует:

- идентификатора процесса (PID, PPID);
- израсходованного времени ЦП (оно обнуляется);
- сигналов процесса-родителя, требующих ответа;
- заблокированных файлов (record locking).

В процессе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки практического применения создания, обработки и отслеживания их состояния. Для выполнения данного варианта задания создание потоков как таковых не требуется, так как всю работу выполняет системный вызов «exes».