

Casos de pruebas. Equipo 6

Elaborado por: www.pmoinformatica.com

Proyecto: Punto de venta de tienda de abarrotes japonesa (Doki-Doki shop!)

Ciclo de Pruebas: Final

Software requerido para compilación del programa: compilador de lenguaje C, biblioteca Gtk-4.10 en adelante, Sqlite3.

Software requerido para ejecutar el programa: Sistema operativo windows, linux).

												Información para el Seguimiento			
Id	Caso de Prueba	Descripción	Fecha	Área Funcional / Sub proceso	Funcionalidad / Característica	Datos / Acciones de Entrada	Resultado Esperado	Requerimientos de Ambiente de Pruebas	Procedimientos especiales requeridos	Dependencias con otros casos de Prueba	Resultado Obtenido	Estado	Última Fecha de Estado	Observaciones	
PR-01	Generar y abrir la ventana principal	Generar una ventana con barra de título	13/03/26	Necesario para todos los módulos	Visualización de ventana principal. Funciones activate() y main().	Utiliza widget(objetos) tipo window y builder (el que obtiene los widgets del xml). Necesita archivo xml con especificaciones de diseño de la ventana.	Genera una ventana con colores por defecto, y permite utilizar los botones clásicos para minimizar, maximizar y cerrar ventana.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	En la funcion main se llama a la funcion activate. La funcion activate debe tener el código para activar la ventana.	Ninguna.	Se genera la ventana del programa al utilizar el ejecutable y se pueden usar los botones clásicos de una ventana.	Finalizado con éxito	20/03/26	Se modificó posteriormente el tamaño de la ventana requerido.	
PR-02	Presentar la fecha y hora actuales en la ventana principal	Obtener hora y fecha y actualizar el reloj cada segundo	13/03/26	Necesario para todos los módulos	Visualización de hora y fecha en la ventana principal. Funciones obtener_hora_actua() y actualizar_reloj().	Se utiliza un objeto GdateTime de GTK para obtener los datos en el formato indicado. Se utiliza un GtkLabel para agregarle la fecha y hora y mostrarlo.	Se ve un mensaje de actualizando hora y luego se pone la hora y fecha actuales, actualizando cada segundo.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Se utilizan objetos de Gtk para obtener la hora y no tener que agregar otras bibliotecas. Se desreferencia el objeto de tiempo y se libera memoria.	PR-01	Se consiguió el resultado esperado	Finalizado con éxito	20/03/26	Se mantuvo el resultado inicial sin modificaciones	
PR-03	Poner ícono de la tienda en la barra de título de la ventana principal	Vincular el archivo de imagen de la tienda con la ventana principal del sistema, en el centro de la barra de título de la ventana principal	13/03/26	Necesario para todos los módulos	Visualización de imagen de tienda en la ventana principal. No utiliza funciones pero es necesario agregar el archivo de imagen en la carpeta y poner la ruta relativa en el archivo xml asociado.	Imagen png tipo fav-icon.	Se observa la imagen de la tienda durante la ejecución del programa.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Uso de ruta de la imagen en el archivo xml	PR-01	Se visualiza la imagen de manera correcta	Finalizado con éxito	10/04/26	Se mantuvo el resultado inicial sin modificaciones	
PR-04	Aplicar colores de fondo y fuentes de letras a todas las ventanas	Vincular archivo .css con el programa principal para agregar colores de fondo, y cambios en la fuente de las palabras	20/03/26	Necesario para todos los módulos	Aplicar formato a todas las áreas del sistema. Función estilos() y activate()	Se usa un archivo .css con la información necesaria para generar formato y una función en C para unir los archivos con gtk.	Se aplica el color rosa y la fuente seleccionada	Archivo styles.css	Gtk utiliza funcionalidades de css pero fueron adaptadas a la biblioteca por lo que no tiene todas las funcionalidades.	PR-01	Se obtienen los colores y fuentes deseados	Finalizado con éxito	10/04/26	Se ajustan después para tener mas variedad.	
PR-05	Crear las pestañas de los diversos módulos en la ventana principal	Crear un objeto tipo Notebook de GTK para dividir la ventana en varias páginas	20/03/26	Necesario para todos los módulos	Visualización de pestañas del sistema. No utilizar funciones pero es necesario agregar los datos de la interfaz en xml.	Widget tipo Notebook	Se observan las pestañas requeridas	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01	Se observan las pestañas requeridas	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-06	Crear la tabla de datos de venta para la ventana de ventas	Crea una tabla con objetos GtkColumnView. Implica crear las columnas una a una con el tipo de datos requerido.	03/04/26	Módulo de ventas	la tabla del carrito de ventas muestra id, producto, cantidad, precio unitario, iva. Funciones para creación de modelo del producto, para creación de factories. producto, configurar_columnas()	Widget tipo GtkColumnView, datos de la base de datos de productos para verificar.	Se pueden observar la tabla y un producto agregado de manera manual.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05	Se observa la tabla con los valores correctos	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-07	Crear la vista para el resumen de la venta con botón de generar recibo de venta	Crear un contenedor con el título Resumen, el subtotal, el iva, y el total, así como un botón de generar recibo	10/04/26	Módulo de ventas	El resumen de la venta indica los datos de la venta y tiene botón de generar recibo. Función activate(), actualizar_resumen().	Utiliza los datos de la tabla del carrito de ventas.	Se observa el cuadro con los datos requeridos de resumen de venta	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05 PR-06	Se obtuvieron los datos correctos del resumen y se visualizaron de manera correcta	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-08	Generar boton de cancelar venta	Generar botones del área de ventas. El botón de cancelar venta tendrá un borde rojo.	10/04/26	Módulo de ventas	El boton de cancelar venta elimina los productos del carrito. Funciones. on_btn_cancelar_venta_clicked()	Sólo utiliza una llamada a una función y una señal de que se presionó el botón.	Si se tienen varios productos los elimina todos, si se tiene uno lo elimina. Pide confirmación	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05 PR-06	Se prueba que elimine todos los productos	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-09	Generar ventana de añadir producto y activarla cuando se presione el botón	Generar ventana de añadir producto con los siguientes datos: El título buscar producto por nombre o id, un buscador donde se introducirá información escrita por el usuario, un GtkColumnView para mostrar los objetos posibles, un label con los objetos seleccionados, un selector de la cantidad de productos a elegir y boton de añadir o cancelar	10/04/26	Módulo de ventas	Verificación de apertura de la ventana de añadir productos y los datos que contiene. Funciones on_btn_abrir_buscar_clicked()	En esta etapa solo es necesario tener los valores por defecto, aun no se verifica con base de datos.	Se abre la ventana de añadir productos con los datos pertinentes.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05	Se abre la ventana con los datos correctos	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-10	buscar producto en ventana de añadir producto y agregarla a la lista de producto seleccionado	Crear un buscador donde el usuario introduce el nombre de los productos o su id y permite visualizarlo, así como agregarlo a la lista pulsando el boton de añadir	10/04/26	Módulo de ventas	Verificación de el uso de searchEntry. Función on_search_entry_changed()	Se usa la información de la tabla de producto de la base de datos y se necesita la funcion para cuando se busque un producto se actualice de manera automática.	Permite escribir en el buscador y se agrega cuando se da clic al producto.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05	cuando se escribieron los datos se pusieron de manera correcta en la pantalla.	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-11	Aumentar o disminuir la cantidad del producto seleccionado de la ventana de añadir producto	Utilizar un objeto spinbutton para seleccionar la cantidad de artículos por añadir. Se podrá subir y bajar de 10 en 10, de 1 en 1 con el boton de mas y menos, y agregar en texto la cantidad con restricciones entre 0 y 99	10/04/26	Módulo de ventas	Verificación de el cambio en la cantidad de los productos del label. Función on_seleccion_producto_changed()	se pulsa el botón de mas o menos o se escribe un numero entre 0 y 99	La cantidad disminuye o aumenta de manera correcta.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05	aumentó y disminuyó como era esperado	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-12	Crear botones de añadir o cancelar, para agregar producto desde la ventana de añadir producto	El botón de cancelar cierra la ventana sin hacer cambios y el botón de añadir agrega el producto con la cantidad seleccionada	10/04/26	Módulo de ventas	El botón de añadir cierra la ventana y añade el producto a la tabla de venta. Función on_btn_confirmar_add_clicked()	Se utiliza la llamada a las funciones para añadir o cancelar producto, se verifica la funcionalidad.	El botón de cancelar cierra la ventana sin cambios. El botón de añadir agrega el producto a la tabla del carrito de ventas.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05 PR-06	El botón de cancelar y añadir cumplen	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	
PR-13	Generar botón de eliminar producto dentro del carrito de venta	Este botón elimina solo el producto que está en su fila, no los demás	10/04/26	Módulo de ventas	El botón debe eliminar un producto seleccionado del carrito. Función activate()	Al pulsar el botón de una fila, se elimina el producto con la función que borra el producto de la tabla del carrito de ventas.	El botón elimina una línea del carrito de ventas.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Ninguno.	PR-01 PR-05 PR-06	El botón elimina una línea del carrito de ventas	Finalizado con éxito	10/04/26	ninguna	

PR-14	Generar recibo de venta	Generar un archivo .txt para el recibo de venta personalizado para cada venta guardado con diferente nombre estandarizado.	10/04/26	Módulo de ventas	Verificación de la creación de un archivo distinto .txt después de pulsar el botón de generar recibo. Función (generar_ticket_archivo on_btn_generar_ticket_clicked)	Se verifique que el archivo utilice los valores que están en el carrito de venta. Al actualizar debe verse el cambio en la tabla de ventas de la base de datos	Se genera un archivo .txt distinto cada vez que se presiona generar ticket. Solo se genera si existen productos en el carrito.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Se utiliza C puro para generar el archivo .txt	PR-01 PR-05 PR-06 PR-12	Se verifica que genere archivos distintos y solo se genere recibo si existen productos en el carrito	Finalizado con éxito	10/04/26	Se tuvo que hacer un ajuste y se escribió la nomenclatura para que obtuviera la hora para que el nombre siempre fuera distinto
PR-15	Generar tabla con productos para la pestaña de inventarios que reciban desde la base de datos	Generar tabla con id, nombre, stock y precio que sea una representación real de la base de datos.	10/04/26	Módulo de inventarios	Verificación de la actualización de la tabla cuando se hacen cambios en la base de datos. Función activate()	La entrada es la tabla de productos de la base de datos. La acción es automática, solo es verificar.	Se observan los mismos valores en la tabla presentada que en la tabla de productos de la base de datos.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Se necesita verificar la tabla productos de la base de datos	PR-01 PR-05	Se comparan las tablas y son iguales	Finalizado con éxito	17/04/26	ninguna
PR-16	Generar botón de añadir nuevo producto a la base de datos para la pestaña de inventarios	El botón generado crea una ventana nueva llamada agregar nuevo producto que pide nombre, precio y existencia y tiene un boton de guardar producto	10/04/26	Módulo de proveedores	Genera un nuevo producto con el boton. Función (on_btn_inventario_agregar_clicked)	La entrada es la tabla de productos de la base de datos. La acción se logra por medio de un botón.	Se genera el producto en la tabla y en la base de datos cada vez que se pulsa el botón y se introducen los datos del producto.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Se necesita verificar la tabla productos de la base de datos	PR-01 PR-05	Se genera el producto de manera correcta en la tabla visual y de la base de datos	Finalizado con éxito	17/04/26	ninguna
PR-17	Generar botón de editar producto en la base de datos para la pestaña de inventarios	El botón de editar producto crea una ventana que permite cambiar los datos del producto (nombre, precio, stock)	10/04/26	Módulo de inventarios	Cambia los datos de un producto de la base de datos de productos con un botón. Función (on_btn_inventario_editar_clicked)	La entrada es la tabla de productos de la base de datos. La acción se logra por medio de un botón.	Se cambian los datos solicitados cuando se presiona el boton.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Se necesita verificar la tabla productos de la base de datos	PR-01 PR-05	Se editan los datos	Finalizado con éxito	17/04/26	ninguna
PR-18	Generar botón de eliminar producto de la base de datos para la pestaña de inventarios	Este botón genera un cuadro de dialogo que le advierte al usuario que es una acción permanente, y tiene a su vez un botón de aceptar o cancelar	10/04/26	Módulo de inventarios	Elimina un producto de la base de datos por medio de un botón. Función (on_btn_inventario_eliminar_clicked), (on_confirmar_eliminar_fncido)	La entrada es la tabla de productos de la base de datos. La acción se logra por medio de un botón.	Al pulsar el botón se da la opción para eliminar un producto.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Se necesita verificar la tabla productos de la base de datos	PR-01 PR-05	Se elimina el producto de las dos tablas	Finalizado con éxito	17/04/26	ninguna
PR-19	Generar gráfica de barras para las ventas divididas por mes, para el área de reportes	Está gráfica incluye las ventas de todo el mes, para todos los meses del año que hayan pasado y el actual.	10/04/26	Módulo de ventas	Genera una gráfica de barras de manera automática actualizada por cada venta del mes. Función (draw_func_ventas)	La entrada es la tabla de ventas de la base de datos. La acción se realiza automáticamente, solo es verificar.	Se puede observar todas las ventas que se hicieron en el año divididas por mes.	Requerimientos comunes del programa(nombrados al inicio del archivo)	Para hacer graficos es necesario agregar la librería Cairo que trabaja en conjunto con Gtk	PR-01 PR-05	Se observan las gráficas de manera correcta	Finalizado con éxito	17/04/26	ninguna