REFERENCE SPEEDS

Vne - Never Exceed Speed	223 KIAS
Vno - Max Operating Speed	195 KIAS
Va - Maneuvering Speed	156 KIAS
Vle - Max Landing Gear Extended Speed	152 KIAS
Vlo - Max Landing Gear Operation Speed	152 KIAS
Vfe - Maximum Flap Extended Speed (15°)	152 KIAS
Vfe - Maximum Flap Extended Speed (30°)	122 KIAS
Vmca - Single Engine Minimum Control Speed	84 KIAS
Vx - Best Angle-of-Climb Speed	92 KIAS
Vy - Best Rate-of-Climb Speed	105 KIAS
Vyse - Single-Engine Best Rate-of-Climb Speed	101 KIAS
Maximum Glide Speed (5975 Pounds)	115 KIAS

MAXIMUM CRUISE POWER SETTINGS - 20° ROP - 25 IN.Hg @ 2500RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	25	101	16.8	194	187
2000	-6	22	25	105	17.5	195	193
4000	-9	15	25	109	18.2	196	199
6000	-13	8	24	106	17.5	191	200
8000	-17	1	22	98	16.3	184	198
10000	-21	-6	21	92	15.3	177	196
12000	-25	-14	19	86	14.3	169	194
14000	-29	-21	18	80	13.3	162	191
16000	-33	-28	16	74	12.3	154	187
ISA							
SL	18	65	25	98	16.3	189	188
2000	15	58	25	101	16.8	190	195
4000	11	51	25	105	17.5	191	201
6000	7	44	24	102	17.0	186	202
8000	3	37	22	95	15.8	179	200
10000	-1	30	21	89	14.8	171	198
12000	-5	23	19	83	13.8	162	195
14000	-9	15	18	77	12.8	156	192
16000	-13	8	16	72	12.0	148	188
ISA + 20°C							
SL	38	101	25	95	15.8	184	190
2000	35	94	25	98	16.3	185	196
4000	31	88	25	101	16.8	185	202
6000	27	81	24	98	16.3	181	203
8000	23	73	22	92	15.3	183	201
10000	19	66	21	86	14.3	166	199
12000	15	59	19	80	13.3	159	196
14000	11	51	18	75	12.5	151	193
16000	7	44	16	70	11.7	143	188

RECOMMENDED CRUISE POWER SETTINGS - 20° LOP - 25 IN.Hg @ 2500RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	25	87	14.5	189	182
2000	-6	22	25	91	15.2	191	188
4000	-9	15	25	94	15.7	191	194
6000	-13	8	24	91	15.2	186	195
8000	-17	1	22	84	14.0	179	193
10000	-21	-6	21	78	13.0	172	191
12000	-25	-14	19	72	12.0	164	188
14000	-29	-21	18	67	11.2	157	185
16000	-33	-28	16	62	10.3	149	181
ISA							
SL	18	65	25	84	14.0	184	184
2000	15	58	25	87	14.5	185	190
4000	11	51	25	91	15.2	186	196
6000	7	44	24	88	14.7	181	197
8000	3	37	22	81	13.6	174	195
10000	-1	30	21	75	12.5	167	193
12000	-5	23	19	70	11.7	159	190
14000	-9	15	18	65	10.8	152	186
16000	-13	8	16	60	10.0	143	182
ISA + 20°C							
SL	38	101	25	81	13.5	179	185
2000	35	94	25	84	14.0	180	191
4000	31	88	25	87	14.5	181	197
6000	27	81	24	84	14.0	176	198
8000	23	73	22	78	13.0	169	195
10000	19	66	21	72	12.0	161	193
12000	15	59	19	67	11.2	154	190
14000	11	51	18	62	10.3	146	187
16000	7	44	16	58	9.7	138	182

RECOMMENDED CRUISE POWER SETTINGS - 20° ROP - 23 IN.Hg @ 2300RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	23	81	13.5	176	170
2000	-6	22	23	84	14.0	178	176
4000	-9	15	23	87	14.5	179	182
6000	-13	8	23	91	15.2	180	188
8000	-17	1	22	89	14.8	177	190
10000	-21	-6	21	94	14.0	169	188
12000	-25	-14	19	78	13.0	162	185
14000	-29	-21	18	73	12.2	154	182
16000	-33	-28	16	68	11.3	146	178
ISA							
SL	18	65	23	78	13.0	171	171
2000	15	58	23	81	13.5	173	177
4000	11	51	23	85	14.2	174	183
6000	7	44	23	88	14.7	175	190
8000	3	37	22	87	14.5	171	192
10000	-1	30	21	81	13.5	164	189
12000	-5	23	19	76	12.7	156	186
14000	-9	15	18	71	11.8	149	183
16000	-13	8	16	66	11.0	140	178
ISA + 20°C							
SL	38	101	23	76	12.7	166	171
2000	35	94	23	79	13.2	168	178
4000	31	88	23	82	13.7	169	184
6000	27	81	23	85	14.2	169	191
8000	23	73	22	84	14.0	166	193
10000	19	66	21	78	13.0	159	190
12000	15	59	19	73	12.2	151	187
14000	11	51	18	68	11.3	143	182
16000	7	44	16	64	10.7	135	178

RECOMMENDED CRUISE POWER SETTINGS - 20° LOP - 23 IN.Hg @ 2300RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	23	67	11.2	171	164
2000	-6	22	23	70	11.7	172	170
4000	-9	15	23	73	12.2	173	176
6000	-13	8	23	76	12.7	174	182
8000	-17	1	22	75	12.5	171	184
10000	-21	-6	21	69	11.5	164	182
12000	-25	-14	19	64	10.7	156	179
14000	-29	-21	18	60	10.0	149	176
16000	-33	-28	16	55	9.3	140	171
ISA							
SL	18	65	23	64	10.7	166	165
2000	15	58	23	67	11.2	167	171
4000	11	51	23	70	11.7	168	177
6000	7	44	23	73	12.2	169	184
8000	3	37	22	72	12.0	166	185
10000	-1	30	21	67	11.2	158	183
12000	-5	23	19	62	10.3	151	180
14000	-9	15	18	58	9.7	143	176
16000	-13	8	16	54	9.0	135	171
ISA + 20°C							
SL	38	101	23	62	10.3	161	166
2000	35	94	23	65	10.8	162	172
4000	31	88	23	68	11.3	163	178
6000	27	81	23	70	11.7	164	184
8000	23	73	22	69	11.5	160	186
10000	19	66	21	64	10.7	153	182
12000	15	59	19	60	10.0	145	180
14000	11	51	18	55	9.3	137	175
16000	7	44	16	52	8.7	128	169

RECOMMENDED CRUISE POWER SETTINGS - 20° ROP - 25 IN.Hg @ 2100RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	25	79	13.2	175	168
2000	-6	22	25	82	13.7	176	174
4000	-9	15	25	85	14.2	176	180
6000	-13	8	24	83	13.8	173	181
8000	-17	1	22	78	13.0	166	179
10000	-21	-6	21	73	12.2	158	176
12000	-25	-14	19	68	11.3	151	173
14000	-29	-21	18	64	10.7	143	169
16000	-33	-28	16	60	10.0	135	164
ISA							
SL	18	65	25	77	12.8	170	169
2000	15	58	25	80	13.3	171	175
4000	11	51	25	82	13.7	171	181
6000	7	44	24	81	13.5	167	182
8000	3	37	22	76	12.7	160	180
10000	-1	30	21	71	11.8	153	177
12000	-5	23	19	66	11.0	145	173
14000	-9	15	18	62	10.3	137	169
16000	-13	8	16	58	9.7	128	163
ISA + 20°C							
SL	38	101	25	74	12.3	165	170
2000	35	94	25	77	12.8	166	176
4000	31	88	25	80	13.3	166	181
6000	27	81	24	78	13.0	162	183
8000	23	73	22	73	12.2	155	180
10000	19	66	21	69	11.5	148	177
12000	15	59	19	64	10.7	140	173
14000	11	51	18	60	10.0	131	168
16000	7	44	16	56	9.3	122	160

RECOMMENDED CRUISE POWER SETTINGS - 20° LOP - 25 IN.Hg @ 2100RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	25	63	10.5	167	160
2000	-6	22	25	66	11.0	168	166
4000	-9	15	25	68	11.3	168	171
6000	-13	8	24	67	11.2	165	173
8000	-17	1	22	62	10.3	158	170
10000	-21	-6	21	58	9.7	150	167
12000	-25	-14	19	55	9.2	143	164
14000	-29	-21	18	51	8.5	135	159
16000	-33	-28	16	48	8.0	126	153
ISA							
SL	18	65	25	61	10.2	162	161
2000	15	58	25	64	10.7	163	167
4000	11	51	25	66	11.0	163	172
6000	7	44	24	65	10.8	160	174
8000	3	37	22	60	10.0	152	171
10000	-1	30	21	56	9.3	145	167
12000	-5	23	19	53	8.6	137	163
14000	-9	15	18	50	8.3	129	158
16000	-13	8	16	46	7.7	119	151
ISA + 20°C							
SL	38	101	25	59	9.8	157	162
2000	35	94	25	61	10.2	158	167
4000	31	88	25	64	10.7	158	173
6000	27	81	24	82	10.3	155	174
8000	23	73	22	58	9.7	147	171
10000	19	66	21	55	9.2	139	167
12000	15	59	19	51	8.5	131	162
14000	11	51	18	48	8.0	122	156
16000	7	44	16	45	7.5	111	146

RECOMMENDED CRUISE POWER SETTINGS - 20° ROP - 21 IN.Hg @ 2100RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	21	62	10.3	155	149
2000	-6	22	21	65	10.8	157	155
4000	-9	15	21	67	11.2	158	161
6000	-13	8	21	70	11.7	159	167
8000	-17	1	21	72	12.0	160	172
10000	-21	-6	21	73	12.2	158	176
12000	-25	-14	19	68	11.3	151	173
14000	-29	-21	18	64	10.7	143	169
16000	-33	-28	16	60	10.0	134	164
ISA							
SL	18	65	21	60	10.0	150	150
2000	15	58	21	63	10.5	152	156
4000	11	51	21	65	10.8	153	162
6000	7	44	21	68	11.3	154	167
8000	3	37	21	70	11.7	155	173
10000	-1	30	21	71	11.8	153	177
12000	-5	23	19	66	11.0	145	173
14000	-9	15	18	62	10.3	137	169
16000	-13	8	16	58	9.7	128	153
ISA + 20°C							
SL	38	101	21	59	9.8	145	150
2000	35	94	21	61	10.2	147	156
4000	31	88	21	63	10.5	148	162
6000	27	81	21	66	11.0	149	167
8000	23	73	21	68	11.3	149	173
10000	19	66	21	69	11.5	148	177
12000	15	59	19	64	10.7	140	173
14000	11	51	18	60	10.0	131	168
16000	7	44	16	56	9.3	122	160

ECONOMY CRUISE POWER SETTINGS - 20° LOP - 21 IN.Hg @ 2100RPM

PRESS. ALT.	IOAT		MAN. PRESS.	FUEL FLOW/ ENGINE		AIRSPEED	
FEET	°C	°F	IN. HG	PPH	GPH	KIAS	KTAS
ISA - 20°C							
SL	-2	29	21	50	8.3	147	141
2000	-6	22	21	52	8.7	149	147
4000	-9	15	21	54	9.0	150	153
6000	-13	8	21	56	9.3	151	158
8000	-17	1	21	58	9.7	152	164
10000	-21	-6	21	58	9.7	150	167
12000	-25	-14	19	55	9.2	143	164
14000	-29	-21	18	51	8.5	135	159
16000	-33	-28	16	48	8.0	126	153
ISA							
SL	18	65	21	48	8.0	142	141
2000	15	58	21	50	8.3	144	147
4000	11	51	21	52	8.7	145	153
6000	7	44	21	54	9.0	146	159
8000	3	37	21	56	9.3	146	164
10000	-1	30	21	56	9.3	145	167
12000	-5	23	19	53	8.8	137	163
14000	-9	15	18	50	8.3	129	158
16000	-13	8	16	46	7.7	119	151
ISA + 20°C							
SL	38	101	21	47	7.8	137	141
2000	35	94	21	49	8.2	138	147
4000	31	88	21	51	8.5	140	152
6000	27	81	21	52	8.7	141	158
8000	23	73	21	54	9.0	141	164
10000	19	66	21	55	9.2	139	167
12000	15	59	19	51	8.5	131	162
14000	11	51	18	48	8.0	122	156
16000	7	44	16	45	7.5	111	146