

00000 0 00000 0 इकाई 03

एचटीएमएल बेसिक्स एवं एचटीएमएल5 (0000 000000 0 00005)

पाठ्यक्रम घंटे: 25 (10 थ योरी + 15 लैब) | विषय: 21 | भाषा: हिन्दी

(0000 00000000)

हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (0000) वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजों की संरचना और ढांचा तैयार करने वाली सार्वभौमिक मानक भाषा है। 1991 में सर्जिम बर्नर्स लि और 03 व 000000 द्वारा 00005 लिनिंग ग्रुप टैंडर्ड के रूप में विकसित, 0000 टैग्स और विशेषताओं का उपयोग करके डिजिटल दस्तावेज करता है। यह विस्तृत इकाई 0000 दस्तावेज संरचना, हेड सेक्शन के तत्व, टेक्स्ट फॉर्मैटिंग टैग्स, 000 और 000 कंटेनर, हाइपरलिंक, इमेज एट्रिब्यूट्स, डेटा (000000, 000000), सूचियां (000000, 00000000, 000000000 00000), फॉर्म और इनपुट प्रकार, 000000, 00005 समिटिक तत्व (000000, 000, 0000, 0000000, 0000000, 00000, 000000), नेविगेशन/वीडियो मल्टीमीडिया तथा 00005 क्लाइट-साइड फॉर्म वैलडिशन को विस्तार से सिखाती है।

(00000000 00000000)

- 0000 और 00005 का विकास, सटिक्स तथा मार्कअप भाषा की कार्यप्रणाली।
- मूल 0000 दस्तावेज संरचना: <!0000000 0000>, <0000>, <0000>, और <0000>।
- हेड सेक्शन के मुख्य तत्व: <0000>, <0000 000000='000-8'>, व्यूपोर्ट, <0000> और <0000>।
- टेक्स्ट फॉर्मैटिंग टैग्स: बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइकथ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट।
- ब्लॉक-लेवल कंटेनर <0000> बनाम इनलाइन कंटेनर <0000> तथा प्रीफॉर्मेटेड <0000> टैग।
- हाइपरलिंक: एबसोल्यूट बनाम रिलेटिव लिंक, 000000='_00000' और इन-पेज बुकमार्क एंकर।
- छवि जोड़ना: <0000> टैग के अनिवार्य गुण (0000, 0000, 000000, 000000)।
- डेटा टेबल: <0000>, <00>, <00>, <00>, सेल बॉर्डर, 000000000000, 000000000000, 00000000 और 0000000000।
- सूचियां (0000): ऑर्डर्ड लिस्ट (<00>), अनऑर्डर्ड लिस्ट (<00>), और इंडिक्स क्रॉसलिस्ट (<00>)।
- इंटरैक्टिव टव फॉर्मर्स: <0000> मेथड (000 बनाम 0000), टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, ड्रॉपडाउन और सबमिट बटन।
- 00005 समिटिक लेआउट टैग्स (<000000>, <0000>, <0000>, <000000>, <000000>, <000000>, <000000>)।
- नेविगेशन 00005 मल्टीमीडिया: <00000 00000000> और <00000 00000000> लेयर्स।
- 00005 फॉर्म वैलडिशन: 0000000000, 0000000000 (00000), 0000000000, तथा इनपुट प्रकार (000000, 00000000, 000000, 000000)।

00000 3.1: (0000 00000000000000)

0000 का पूरा रूप **0000000000 000000 00000000** है। यह वेब ब्राउज़र द्वारा रेंडर किए जाने वाले वेब पेजों के बुनियादी ढांचे और संरचना को डिजाइन करने की मानक मार्कअप भाषा है।

2. ? (000 00 00000000)

इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक वेबपेज, चाहे वह साधारण ब्लॉग हो या जटिल वेब एप्लिकेशन, अपनी संरचना के लिए अनिवार्य रूप से 0000 पर निर्भर करता है।

3. ? ()

0000 कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है (इसमें वेरिएबल्स या लूप्स नहीं होते); यह एक **मार्कअप भाषा** है जो टैग्स के माध्यम से ब्राउज़र को निर्देश देती है कि टेक्स्ट, इमेज और मीडिया को कैसे प्रदर्शित किया जाए।

'0000'

- 0000000000 (हाइपरटेक्स्ट): ऐसा टेक्स्ट जिसमें क्लिक करने योग्य लिंक (हाइपरलिंक) होते हैं जो उपयोगकर्ता को अन्य दस्तावेजों पर ले जाते हैं।

- मार्कअप (मार्कअप): सादे टेक्स्ट को टैग्स (जैसे `<p>`, `<h1>`) से चिह्नित करना ताकि ब्राउज़र उसके स्वरूप को समझ सके।
- भाषा (भाषा): एक मानकीकृत सटिक्स नियम जो सभी वेब ब्राउज़रों द्वारा सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है।
- आविष्कार: 1991 में बर्नर्स-ली द्वारा; वर्तमान मानक 3.2 और 5 द्वारा संचालित।

सादा टेक्स्ट टैग्स के बिना प्रदर्शित होता है। लेकिन जब आप `<p>` टैग का उपयोग करते हैं, तो ब्राउज़र उसे एक बड़ा, गहरा शीर्षक बना देता है, और `<h1>` टैग का उपयोग करने से एक क्लिक करने योग्य नीला लिंक बन जाता है।

- मार्कअप का पूर्ण रूप `<tag name="attribute" value="value">content</tag>` है।
- मार्कअप भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं।
- मार्कअप टैग्स को एंगल्ड ब्रैकेट्स `< >` के अंदर लिखा जाता है।
- अधिकांश टैग्स जोड़ेंगे काम करते हैं: ओपनिंग टैग `<tag>` और क्लोजिंग टैग `</tag>`।

(मार्कअप भाषा)

मार्कअप वेब की मूल मार्कअप भाषा है जो टैग्स का उपयोग करके टेक्स्ट, छवियों और लिंक्स को संरचना प्रदान करती है।

मार्कअप 3.2: (मार्कअप भाषा का वर्तमान मानक)

मार्कअप दस्तावेज़ की मूल संरचना वह अनिवार्य पदानुक्रमित ढांचा है जो सभी मान्य HTML5 वेबपेजों के लिए आवश्यक होता है।

2. डॉक्यूमेंट टाइपिंग (DOCTYPE)

मूल संरचना के बिना, ब्राउज़र 'क्वैरि' मोड (क्वैरि मोड) में चले जाते हैं, जिससे लेआउट टूट जाता है और पेज सही ढंग से काम नहीं करती।

3. डॉक्यूमेंट टाइपिंग (DOCTYPE)

दस्तावेज़ `<!DOCTYPE html>` घोषणा से शुरू होता है, जिसके बाद रूट `<html>` तत्व दो प्रमुख भागों को समाहित करता है: `<head>` (मेटाडेटा) और `<body>` (दृश्य सामग्री)।

मार्कअप/मार्कअप

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>मार्कअप</title>
</head>
<body>
<h1>मार्कअप</h1>
<div>मार्कअप</div>
</body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>`: ब्राउज़र को सूचित करता है कि दस्तावेज़ आधुनिक HTML5 में लिखा गया है। यह पहली पंक्ति पर होना चाहिए।
- `<html lang="en">`: टूट तत्व जो पेज के अन्य सभी टैग्स को समाहित करता है।
- `<head>`: मेटाडेटा, कैरेक्टर एन्कोडिंग, पेज टाइटल और स्टाइलशीट लिंक शामिल करता है (उपयोगकर्ताओं को सीधे नहीं दिखाता)।
- `<body>`: सभी दृश्य सामग्री (शीर्षक, पैराग्राफ, इमेज, टेबल, फॉर्म) को समाहित करता है।

नोटपैड खोलें, मूल संरचना लिखें, `index.html` नाम से सेहेजें, और डबल-क्लिक करें। आपका ब्राउज़र खुलेगा: टैब पर टाइटल लिखेगा और सफेद स्क्रीन पर बॉडी कंटेंट दिखाएगा।

- <!--> कोई टैग नहीं है; यह एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लरेशन है।
- <!--> प्रत्येक टैग दस्तावेज़ का रूट (है) तत्व है।
- वेबपेज की सभी दृश्य सामग्री अनिवार्य रूप से <!--> टैग के अंदर होनी चाहिए।

(संक्षेप में संक्षेप में)

संरचना: <!--> -> <!--> रूट -> <!--> (मेटाडेटा/टाइटल) + <!--> (दृश्य सामग्री)।

संक्षेप 3.3: (संक्षेप में संक्षेप में संक्षेप में संक्षेप में)

<!--> सेक्शन मेटाडेटा (डेटा के बारे में डेटा) और दस्तावेज़ कॉन्फ़िगरेशन संसाधनों का एक कंटेनर है जो सीधे वेबपेज पर दिखाई नहीं देते।

2. ? (संक्षेप में संक्षेप में संक्षेप में)

हेड तत्व कैरेक्टर एन्कोडिंग, ब्राउज़र टैब टाइटल, मोबाइल रिसर्पोन्सिवनेस, सर्च इंजन एसईओ (संक्षेप में) और बाहरी सीएसएस/जेएस फाइलों को लिंक करते हैं।

3. ? (संक्षेप में संक्षेप में संक्षेप में)

ब्राउज़र बॉडी को रेंडर करने से पहले हेड सेक्शन को पार्स करता है, जिससे आवश्यक टाइलशीट और फॉन्ट पहले लोड हो जाते हैं।

संक्षेप

टैग नाम	सिंटेक्स उदाहरण	कार्य और महत्व
<!-->	<!-->पेज टाइटल</-->	अनिवार्य; ब्राउज़र टैब और सर्च परिणामों पर पेज का शीर्षक सेट करता है
<!-->	<!-->="UTF-8">	अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और इमोजी के समर्थन के लिए UTF-8 एन्कोडिंग घोषित करता है
<!-->	<!-->="...">	मोबाइल उपकरणों पर स्क्रॉलिंग और रिसर्पोन्सिव डिज़ाइन नियंत्रित करता है
<!-->	<!-->="...">	बाहरी सीएसएस टाइलशीट फाइलों को जोड़ता है
<!-->	<!--> {<!-->}</-->	पेज के अंदर आंतरिक सीएसएस नियम लिखने के लिए उपयोग होता है
<!-->	<!-->="...">	जावास्क्रिप्ट को लोड या एम्बेड करता है

<!--> टैग के बिना ब्राउज़र टैब पर फाइल पथ (जैसे <!-->) दिखाता है। <!--> <!--> लगाने से टैब पर अधिकारिक नाम प्रदर्शित होता है।

- <!--> टैग प्रत्येक मान्य टैग दस्तावेज़ के हेड सेक्शन में अनिवार्य है।
- <!-->="UTF-8"> बहुभाषी कैरेक्टर एन्कोडिंग सक्षम करता है।
- <!--> एक खाली (संक्षेप में) टैग है जिसका उपयोग बाहरी संसाधनों को जोड़ने के लिए किया जाता है।

(संक्षेप में संक्षेप में)

<!--> मेटाडेटा संग्रहीत करता है: <!--> (टैब नाम), <!--> (एन्कोडिंग/व्यूपोर्ट), <!--> (बाहरी संसाधन), और <!--> (जावास्क्रिप्ट)।

संक्षेप 3.4: , , ,

फॉर्मेटिंग टैग इनलाइन संक्षेप तत्व हैं जिनका उपयोग बॉडी टेक्स्ट की दृश्य शैली और सिमेंटिक महत्व को समायोजित करने के लिए किया जाता है।

2. ? (कोई भी संकेत)

फॉर्मेट किया गया टेक्स्ट पाठक का ध्यान आकर्षित करता है, महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देता है और स्क्रॉल रीडर्स को सही उच्चारण में मदद करता है।

3. ? ()

इनलाइन टैग से के अंदर लिखे गए टेक्स्ट पर बनाई पंक्ति शुरू किए विशेष शैलियां लागू हो जाती हैं ।

0000/000/00
<0>00000 00000000 00000000: 0<000>2</000>0</0>
<0>0000000 0000000000 0000000000: 0<000>2</000> + 0<000>2</000> = 0<000>2</000></0>
<0>00000000 000000: <000> 1,000</000> <000000>00000000 000000: 699</000000></0>

0000

टैग जोड़ा	दृश्य रूप एवं जिसमें टैग अर्थ	आधुनिक जिसमें टैग टैग	व्यावहारिक उपयोग
0<0>...</0>0	टेक्स्ट टैग को **बोल्ड** (मोटा) दिखाता है	0<000000>0 (गंभीर महत्व)	महत्वपूर्ण शब्दों या नामों को उभारना
0<0>...</0>0	टेक्स् टैग को *इटैलिक* (तिरछा) दिखाता है	0<00>0 (ध्वन्यात्मक जोर)	पारिभाषिक शब्द, विदेशी मुहावरे
0<0>...</0>0	टेक्स्ट टैग को नीचे रेखा (अंडरलाइन) खींचता है	0<000>0 (सम्मिलित टेक्स्ट)	पुस्तकों के शीर्षक या दस्तावेज़ संदर्भ
0<0>...</0>0	टेक्स्ट टैग को बीच में क्षैतिज रेखा (स्ट्राइकथ्रू) खींचता है (हटाया गया टेक्स्ट)		छूट दिखाने के लिए पुरानी कीमत काटना (~₹500~ ₹300)
0<000>...</000>0	सुपरस्क्रिप्ट टैग: सामान्य पंक्ति से ऊपर छोटा टेक्स्ट कोड नहीं		गणितीय घातें (0<000>2</000>) एवं तिथियां (15<000>00</000>)
0<000>...</000>0	सबस्क्रिप्ट टैग: सामान्य पंक्ति से नीचे छोटा टेक्स्ट कोड नहीं		रासायनिक सूत्र (0<000>2</000>0, 00<000>2</000>)
0<0000>...</0000>0	टेक्स्ट टैग को पीले रंग से हाइलाइट करता है	कोई नहीं	खोज परिणामों में कीवर्ड्स को हाइलाइट करना

ई-कॉमर्स साइट पर: 0<0>मूल्य: <000>₹999</000> <000000>ऑफर मूल्य: ₹499</000000></0>0 लिखने से पुरानी कीमत कटी हुई दिखती है और नई कीमत बोल्ड में उभरती है।

- 0<0>0 केवल दृश्य बोल्ड है; 0<000000>0 समिटिक महत्व दर्शाता है।
- 0<000>0 का उपयोग गणितीय घात () के लिए और 0<000>0 का उपयोग रासायनिक सूत्रों () के लिए होता है।
- 0<000>0 हटाए गए टेक्स्ट को स्ट्राइकथ्रू में दिखाता है; 0<0000>0 टेक्स्ट को हाइलाइट करता है।

(000000 000000)
फॉर्मेटिंग टैग्स: 0<0>0/0<000000>0 (बोल्ड), 0<0>0/0<000>0 (तिरछा), 0<0>0 (अंडरलाइन), 0<000>0 (स्ट्राइकथ्रू), 0<000>0 (घात 0), 0<000>0 (रसायन 0 0)।

000000 3.5: (कोई भी संकेत)

0<000>0 (डिवीजन) टैग एक जेनेरिक ब्लॉक-लेवल कंटेनर तत्व है जिसका उपयोग अन्य 0000 तत्वों को एक साथ समूहीकृत (000000) करने के लिए किया जाता है ताकि उन पर 0000 शैलियां या लेआउट लागू किया जा सके।

2. ? (कोई भी संकेत)

0<000>0 वेब डिज़ाइन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संरचनात्मक तत्व है, जो कार्ड्स, साइडबार और गर्डि कॉलम बनाने का आधार है।

3. ? ()

0<000>0 का अपने आप में कोई दृश्य प्रभाव नहीं होता। यह हमेशा एक नई पंक्ति से शुरू होता है और अपने पैरेंट कंटेनर की पूरी चौड़ाई (100%) घेरता है।

0000/000/00
<!-- 0000000000 0000000000 0000 0 000 0000000000 -->
<000 000000="00000000-0000">
<02>00000000 0000000</02>
<0>0000000 000 000000000000 000000000000</0>
<0 0000="00000000.0000">0000 00000000</0>
</0000>

- ढ लॉक-लेवल तत वः हमेशा नई पंक्ति त से शुरू होता है और पूरी उपलब्ध चौड़ाई घेरता है।
- शून्य डिफॉल्ट टाइल: 000 व लास (0000000="00000"0) ि दए ि बना इसका कोई दृश्य रंग या बोर्डर नहीं होता।
- 0<000>0 बनाम 0<0000>0: 0<000>0 बड़े ब्लॉकों को समूहति करने वाला ब्लॉक तत्व है; 0<0000>0 वाक्य के अंदर शब्दों को स्टाइल करने वाला इनलाइन तत्व है।

एक प्रोफाइल बॉक्स बनाने के लिए: शीर्षक, फोटो और बटन को 0<000 00000="00000">0 में रखें । 0000 में बोर्डर, पैडिंग और बैकग्राउंड रंग दें । सभी तत्व एक सुव्यवस्थित बॉक्स में सज जाते हैं ।

- 0<000>0 एक ब्लॉक-लेवल जेनेरिक कंटेनर तत्व है।
- 0<000>0 हमेशा एक नई पंक्ति से शुरू होता है।
- यह सीएसएस लेआउट और जावास्क्रिप्ट टोम मैनिपुलेशन के लिए प्रार्थमिक लक्ष्य होता है।

(000000 000000)
 0<000>0 टैग ब्लॉक-लेवल कंटेनर है जिसका उपयोग तत्वों को समूहीकृत करने और 000 द्वारा लेआउट अनुभाग बनाने के लिए किया जाता है।

000000 3.6: (000 000)

0<000>0 (प्रिफॉर्मेटेड टेक्स्ट) टैग एक ब्लॉक-लेवल तत्व है जो 0000 सोर्स कोड में टाइप किए गए खाली स्थानों (0000000) और लाइन ब्रेक्स (000000) को हबहुस क्रॉन पर सुरक्षित रखता है।

2. ? (000 00 00000000)
 सामान्य 0000 कोड में ि दए गए कई स्पेस को एक स्पेस में बदल देता है और एंटर की को अनदेखा कर देता है। 0<000>0 टैग इस डिफॉल्ट व्यवहार को बाईपास करता है।

3. ? ()
 ब्राउज़र 0<000>0 के अंदर के टेक्स्ट को िफवर्ड-विवृद्ध **मोनोस्पेस फ्रॉन्ट-टै** (जैसे 00000000 या 0000000000) में रेंडर करता है और हर स्पेस व टैब को िबल कुंजी िदखाता है जैसा टाइप िकिया गया था।

0000/000/00
<!-- 00000000000 00000000000 0000 000 000 000 -->
<000>
0000 1: 0000 000000 0000000000
0000 2: 000000000 025.00 2
0000 3: 00000 015.00 3
</000>

- 000 0000000000
- सामान्य 0<0>0: कई स्पेस जैसे 0000000 0000000 िसमटकर 0000000 0000000 बन जाते हैं ।
- 0<000>0: स्पेसबार के हर स्पेस और कीबोर्ड के हर 00000000 को स्क्रीन पर सटीक रूप से दिखाता है।
- डिफॉल्ट टाइपोग्राफी : मोनोस्पेस फ्रॉन्ट िजसमें सभी अक्षरों की चौड़ाई एक समान होती है।
- मुख्य उपयोग: प्रोग्रामिंग कोड िस्नपेट्स, 000000 आर्ट और टर्मिनल कमांड आउटपुट प्रदर्शित करना।

यदि आप किसी पैराग्राफ में पायथन कोड लिखते हैं, तो सारा इंडेंटेशन गायब हो जाता है। लेकिन `<pre><code>...</code></pre>` में लिखने पर कोड का प्रतयेव स्पेस और इंडेंटेशन सुरक्षित रहता है।

- `<pre>` का पूरण रूप `000000000000 0000` है।
- `<pre>` बना `<code>` टैग के सभी स्पेस और लाइन ब्रेक को बनाए रखता है।
- `<pre>` के अंदर टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप से मोनोस्पेस फॉन्ट में प्रदर्शित होता है।

(00000 00000)
`<pre>` प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट को मोनोस्पेस फॉन्ट में दिखाता है, जिससे कोड में टाइप किए गए सभी स्पेस और लाइन ब्रेक सुरक्षित रहते हैं।

00000 3.7: (000000 00000 000 00000 00000000)

`<div>` (एंकर) टैग हाइपरलिंक बनाता है जो वर्तमान दस्तावेज़ को अन्य वेब पेजों, बाहरी वेबसाइटों, फाइलों, ईमेल पत्तों या उसी पृष्ठ के भीतर किसी वशिष्ट अनुभाग से जोड़ता है।

2. ? (000 00 00000000)

हाइपरलिंक वर्ल्ड वाइड वेब की मूल आत्मा हैं, जो स्थिर दस्तावेजों को आपस में जुड़े हुए वैश्विक सूचना जाल में बदलते हैं।

3. ? ()

000000 (हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस) एट्रिब्यूट गंतव्य यूआरएल निर्दिष्ट करता है। लिंक पर क्लिक करने से ब्राउज़र उस पते पर नेवигेट करता है।

```

0000/000/00

<!-- 1. 00000000 0000 00000000 00 000 000 -->
<0 0000="00000://000000.000.00" 000000="00000">00000 00000000 000000 000000</0>

<!-- 2. 00000000 00000000 0000 -->
<0 0000="00000.0000">00000 00</0>

<!-- 3. 00000 00000000 000000 (00-0000 00000000) -->
<0 0000="#00000000-00000000">0000 00 00000000</0>
...
<02 00="00000000-00000000">00000000 00000000 00000000</02>
    
```

(000000000000)

एट्रिब्यूट / प्रकार	सिंटेक्स उदाहरण	कार्यात्मक प्रभाव एवं व्यवहार
0000000	0000="00000://000000.000.00"	अनिवार्य; लिंक का गंतव्य वेब पता निर्दिष्ट करता है
00000000="000000"0	00000000="000000"	लिंक को **नए ब्राउज़र टैब या विंडो** में खोलने के लिए बाध्य करता है
00000000="00000"0	00000000="00000"	डिफॉल्ट; लिंक को उसी सक्रिय टैब में खोलता है
00000000:0	0000="0000000:000000000000.000.00"	उपयोगकर्ता के डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट को खोलता है
नामित इन-पेज बुकमार्क	0000="#0000000000"	पेज पर 000="0000000000"0 वाले तत्व पर तुरंत स्करोल जंप करता है

एक लंबे पेज के शीर्ष पर `<0 0000="#00000000-0000">00000000 00</0>` लगाएं। नीचे `<0000 00="00000000-0000">` बनाएं। क्लिक करते ही पेज बिना रीलोड हुए तुरंत नीचे संपर्क अनुभाग पर स्करोल हो जाता है।

- टैग हाइपरलिंक बनाने के लिए एट्रब्यूट का उपयोग करता है।
- alt="" लंक को नए टैब में खोलता है।
- पेज के भीतर जंप करने वाले बुकमार्क लिंक कहेंगे कि # चिह्न से शुरू होते हैं (जैसे #="")।

(उदाहरण)

एक टैग एचटीएमएल के जरिए हाइपरलिंक बनाता है। alt="" नए टैब में खोलता है। इन-पेज बुकमार्क # द्वारा पेज पर जंप करते हैं।

उदाहरण 3.8: (उदाहरण)

 टैग एक रक्ति (HTML-डॉक्यूमेंट) इनलाइन तत्व है जिसका उपयोग वेबपेज में डिजिटल ग्राफिक्स और तस्वीरें (GIF, PNG, JPEG, SVG) प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

2. ? (उदाहरण)

चित्र दृश्य सौंदर्य बढ़ाते हैं, अवधारणाओं को तेजी से समझाते हैं और वेबसाइट के उपयोगकर्ता जुड़ाव को कई गुना बेहतर करते हैं।

3. ? ()

चित्र वास्तव में एमबेड नहीं होते; बल्कि एट्रिब्यूट एट्रिब्यूट एक लिंक बनाता है जो ब्राउज़र को सर्वर से फ़ाइल डाउनलोड करके स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का निर्देश देता है।

उदाहरण/कोड

```
<!-- उदाहरण: एक एमबेड्डेड एचटीएमएल5 डॉक्यूमेंट -->
<img alt="" src="" />
alt=""
src=""
width=""
height=""
```

उदाहरण

एट्रिब्यूट	विवरण	तकनीकी उद्देश्य एवं महत्व
alt (उदाहरण)	alt=""	अनिवार्य; इमेज फ़ाइल का रिलेटिव या एब्सोल्यूट पथ निर्दिष्ट करता है
src (उदाहरण)	src=""	एक सेसिबिलिटी के लिए अनिवार्य; इमेज लोड होने पर वैकल्पिक टेक्स्ट है; दृष्टिहीन लोगों के स्क्रीनरीडर द्वारा पढ़ा जाता है
width	width=""	इमेज की चौड़ाई पिक्सेल में निर्धारित करता है
height	height=""	इमेज की ऊंचाई पिक्सेल में निर्धारित करता है, लेआउट डिजाइन को रोकता है

यदि खराब इंटरनेट के कारण फोटो लोड नहीं होती, तो स्क्रीन पर एक छोटा सा आइकन और एल्ट टेक्स्ट 'छात्र कंप्यूटर लैब में अध्ययन करते हुए' दिखाता है, यूजर समझ जाता है कि वहां क्या था।

- एक खाली (HTML-डॉक्यूमेंट) टैग है; इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता।
- एट्रिब्यूट फ़ाइल का पथ बताता है।
- एट्रिब्यूट वेब एक्सेसिबिलिटी और एसईओ (SEO) के लिए अनिवार्य है।

(उदाहरण)

 टैग चित्र एम्बेड करता है। यह सेल्फ-क्लोजिंग है और इसमें एल्ट (फ़ाइल पथ) और वीएलएल (वैकल्पिक विवरण) अनिवार्य होते हैं।

000000 3.9: (000000000000 000 00000 0000000)

0<0>0 टैग पैराग्राफ टेक्स्ट के एक ब्लॉक को परभाषित करता है, जबकि 0<00>0 टैग बना नया पैराग्राफ शुरू किए एक सगिल लाइन ब्रेक सम्मलिति करता है।

2. 0000 00 0000000000

वेब ब्राउज़र 0000 कोड में 0ि दिए गए सामान्य एंटर की 0को अनदेखा कर देते हैं 0। पैराग्राफ और लाइन ब्रेक टेक्स्ट को पठनीय इकाइयों में 0विभाजित करते हैं 0।

3. 0000 00 0000000000

ब्राउज़र प्रत्येक 0<0>0 ब्लॉक के ऊपर और नीचे स्वचालित रूप से मार्जिन छोड़ता है। 0<00>0 एक खाली टैग है जो टेक्स्ट को तुरंत अगली पंक्ति में भेज देता है 0। अतिरिक्त मार्जिन न जोड़े।

0000/000/00

<!-- 000000 000000000000 000 00000 0000000 -->
 <0>0000 00 000 000000 00000000000 0000000000, 000000000 000 000000000 00000000 000000 00,</0>

 <0>000000000 0000000000 00 000000000000 0 000000000000 000000000000<00>
 000000000000 00000000, 6 000 00000000<00>
 000000 00000, 000 000000 - 110003</0>

0000000000 0000 000000

- 0<0>0 टैग (पैराग्राफ): ब्लॉक-लेवल तत्व जिसके ऊपर और नीचे स्वचालित रूप से वर्टिकल मार्जिन होता है।
- 0<00>0 टैग (ब्रेक): इनलाइन वॉयड तत्व जो वर्तमान पंक्ति को समाप्त कर अगली पंक्ति से टेक्स्ट शुरू करता है।
- 0<00>0 टैग (हॉरिजॉन्टल रूल): एक क्षैतजि विभाजक रेखा खींचता है जो विषयों को अलग करती है।

डाक का पता लिखते समय: यदि आप हर पंक्ति के लिए 0<0>0 का उपयोग करेंगे तो पंक्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एक ही 0<0>0 में हर पंक्ति के अंत में 0<00>0 लगाने से पता सघन और सुंदर दिखता है।

- 0<0>0 एक ब्लॉक-लेवल तत्व है जो स्वचालित रूप से मार्जिन स्पेस बनाता है।
- 0<00>0 एक खाली टैग है जो बना पैराग्राफ स्पेस के लाइन बदलता है।
- 0<00>0 पेज पर एक क्षैतजि रेखा खींचता है।

(000000 000000)

0<0>0 पैराग्राफ बनाता है जिसमें ऊपर-नीचे मार्जिन होता है। 0<00>0 साधारण लाइन ब्रेक देता है। 0<00>0 क्षैतजि रेखा खींचता है।

000000 3.10: (0000000000 00 00000)

00000 टिप्पणियाँ (0000000000) सोर्स कोड में लिखे गए व्याख्यात्मक नोट्स होते हैं जिन्हें ब्राउज़र पूरी तरह अनदेखा कर देता है और वे कभी भी वेबपेज पर प्रदर्शित नहीं होते।

2. 0000 00 0000000000

टिप्पणियाँ डेवलपर्स को जटिल कोड अनुभागों का दस्तावेजीकरण करने, भविष्य के अपडेट के लिए नोट्स छोड़ने और डिबगिंग के दौरान कोड को अस्थायी रूप से करने में मदद करती हैं 0।

3. 0000 00 0000000000

0<!--0 और 0-->0 के बीच लिखा गया कोई भी टेक्स्ट ब्राउज़र के 0000 पार्सर द्वारा छोड़ दिया जाता है।

```

0000/000/00

<!-- 0000 00 0 000000-0000 0000 00000000 -->
<!--
=====
000000 00000000 - 000000: 00000000 000000
=====
-->
<000000>
<01>000 000000000000 000000</01>
</000000>

<!-- <0>0000 0000000000 00 000000000000 00000000 000 0000000000</0> -->

```

0000

- शुरु आती पंि रसीमक: 0<!--0 (0000-0000, 000000000000 0000, 000 00000000)।
- समापन पंि रसीमक: 0-->0 (000 00000000, 00000000-0000)।
- मल टी -लाइन समर्थ न: कमें ट्स कई पंिव तयों में ि बना ि किसी अि ति रक् त ि चह्न के फैल सकते हैं ।
- कोड को अक्ष म करना: ि किसी मौजूदा 0000 टैग को कमें ट के अंदर लपेटने से वह ि डलीट ि कए ि बना स क्री न से गायब हो जाता है।

आप दो अलग-अलग बैनर ि डज़ाइन का परीक्ष ण कर रहे हैं । ि डज़ाइन 0 को हटाने के बजाय, उसे 0<!-- <000 00000="0000000-0">...</000> -->0 में लपेट दें । वह स क्री न से हट जाएगा लेि कन फ़ाइल में सुरि क्ष त रहेगा।

- 0000 कमेंट का सटिक्स 0<!-- कमेंट टेक्स्ट -->0 है।
 - कमें ट्स स क्री न पर नहीं ि देखते, लेि कन कोई भी '0000 0000 000000' (00000 + 00) करके उन् हैं देख सकता है। कभी भी पासवर्ड कमें ट्स में न ि लिखें !
 - 0000000 0000 में कमेंट टॉगल करने का शॉर्टकट 00000 + /0 है।

(000000 000000)
 0000 कमेंट्स (0<!-- टेक्स्ट -->0) ब्राउज़र द्वारा अनदेखे कएि जाते हैं। इनका उपयोग कोड समझाने और डबिगगि के लएि होता है।

000000 **3.11:** (0000000: 0000000, 000000000000, 000000000000, 00000000, 00000000)

0000 टेबल्स संरचिति डेटा को क्षैतजि पंक्तियो (0000) और लंबवत स्तंभो (00000000) के दो-आयामी ग्रडि में व्यवस्थति करती है।

2. ? (000 00 00000000)

टेबल स परीक्ष ि पंि रणाम, समय सांि रणी, ि वत्तीय ि रपोर्ट , मूल य ि नर्था रण योजनाओं और तकनीकी तुलनाओं को प्र स तुत करने का मानक माध यम हैं ।

3. ? ()

टेबल को 0<000000>0 से शुरू ि कया जाता है, पंिव तयां 0<00>0 से बनाई जाती हैं , हेडर सेल 0<00>0 (ि डफ़ॉल ट रूप से बोल्ड और कें ि द्र त) से और डेटा सेल 0<00> पंि रभां षत ि कएि जाते हैं ।

```

0000/000/00

<!-- 000000000 0000 00000 0000000000000 0000000 000 0000000 -->
<00000 000000="1" 0000000000="8" 0000000000="0">
<00>
<00 0000000="3">000000 0-00000 0000000 000000000</00>
</00>
<00>
<00>00000000 0000</00>
<00>00000000 00000</00>
<00>00000 00000000</00>
</00>
<00>
<00>01-05</00>
<00>00 00000 0 0000000 000000</00>
<00>85</00>
</00>
<00>
<00>02-05.1</00>
<00>000 0000000000 0 0000000000</00>
<00>92</00>
</00>
</000000>

```

0000

टैग / विशेषता	सिंस टैग स उदाहरण	संरचनात्मक अर्थ एवं विजुअल प्रभाव
0<00000>0	<00000>...</00000>	डेटा टेबल को परिभाषित करने वाला मुख्य कंटेनर
0<00>0	<00>...</00>	टेबल रो (00000 000); क्षैतिज पंक्ति
0<00>0	<00>अनुक्रमिक</00>	टेबल हेडर; टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप से **बोल्ड और केंद्रित** होता है
0<00>0	<00>1001</00>	टेबल डेटा; सामान्य सामग्री सेल (बाएं संरेखित)
0000000000	<00000 000000="1">	सेल के चारों ओर बॉर्डर की मोटाई निर्धारित करता है
00000000000000	000000000000="10"	सेल सामग्री और सेल बॉर्डर के बीच का आंतरिक रिक्त स्थान
00000000000000	000000000000="5"	आस-पास के दो सेलों के बीच का बाहरी रिक्त स्थान
0000000000	<00 0000000="2">	एक सेल को लंबवत रूप से कई पंक्तियों में विभाजित करता है (00000) है
0000000000	<00 0000000="3">	एक सेल को क्षैतिज रूप से कई कॉलमों में विभाजित करता है (00000) है

एक अंकतालीका में मुख्य शीर्षक को तीनों कॉलमों पर फैलाने के लिए: 0<00 0000000="3">वर्षिक परीक्षा परिणाम</00>0 लिखें। सेल तीनों कॉलमों में विभाजित जाएगा।

- 0<00>0 का टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप से बोल्ड और सेंटर में होता है; 0<00>0 सामान्य और लेफ्ट में होता है।
- 0000000000 सेलों को लंबवत नीचे मिलाता है; 0000000000 सेलों को क्षैतिज रूप से मिलाता है।
- 00000000000000 सेल के अंदर की जगह है; 00000000000000 सेलों के बीच की दूरी है।

(000000 000000)
 टेबल: 0<00000>0 -> 0<00>0 रो -> 0<00>0 हेडर (बोल्ड/सेंटर) या 0<00>0 डेटा। 0000000000 कॉलम विभाजित करता है, 0000000000 रो विभाजित करता है।

000000 **3.12:** : ,

00000 सूचियां (000000) संबंधित सूचनात्मक मदों को संरचित, क्रमबद्ध, बुलेट या परिभाषा प्रारूप में समूहीकृत करती हैं।

2. ? ()

सूचियां नेविगेशन में यूजरों की विधियां, पाठ्यक्रम और विनियमों को साफ-सुथरे और आसानी से पढ़े जाने वाले प्रारूप में प्रस्तुत करती हैं।

3. ? ()

3 प्रकार की सूचियां प्रदान करता है: ऑर्डर्ड लिस्ट (), अनऑर्डर्ड लिस्ट (), और डेफिनिशन/डिस्क्रिप्शन लिस्ट (<dl>)।

```
<!-- HTML Comment -->
<ol>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
</ol>

<ul>
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
</ul>

<dl>
<dt>Definition</dt>
<dd>Description</dd>
</dl>
```

3

सूची प्रकार	कंटेनर एवं आइटम टैग	डिफॉल्ट मार्कर	मार्कर अनुकूलन प्रकार
ऑर्डर्ड लिस्ट ()	के अंदर	अरबी संख्याएं (1, 2, 3...)	class="1", class="2", class="3", class="4"
अनऑर्डर्ड लिस्ट ()	के अंदर	ठोस बुलेट बिंदु (-)	class="bullet", class="square", class="circle"
डेफिनिशन लिस्ट (<dl>)	<dl> के अंदर <dt> व <dd>	इंडेंटेड शब्द-परिभाषा युग्म	कोई बुलेट नहीं; class="term" = शब्द, class="definition" = परिभाषा वविरण

चाय बनाने की विधि में : चरण 1, चरण 2, चरण 3 **ऑर्डर्ड लिस्ट** () में होंगे क्योंकि क्रम महत्वपूर्ण है। लेकिन सामग्री की सूची (दूध, चीनी, प... लिस्ट** () में होगी क्योंकि उनका क्रम मायने नहीं रखता।

- क्रमबद्ध संख्यात्मक सूची बनाता है; आइटम द्वारा दिए जाते हैं।
- बुलेट बिंदुओं वाली सूची बनाता है; आइटम द्वारा दिए जाते हैं।
- <dl> परिभाषा सूची है; <dt> परिभाषा शब्द है; <dd> परिभाषा वविरण है।

()
सूचियां: (क्रमबद्ध 1, 2, 3), (बुलेट बिंदु), <dl> (परिभाषाएं: <dt> शब्द और <dd> विवरण)।

3.13: ()

एक फॉर्म (<form>) उपयोगकर्ता से इनपुट (टेक्स्ट, चयन, पासवर्ड, फाइलें) एकत्र करने और प्रसंस्करण के लिए वेब सर्वर को भेजने का एक इंटरैक्टिव कंटेनर है।

2. ? ()

फॉर्म उपयोगकर्ता पंजीकरण, लॉगिन, ऑनलाइन परीक्षा, खोज बार और ई-कॉमर्स चेकआउट जैसी डिजिटल अंतःक्रियाओं का प्राथमिक माध्यम हैं।

000000="0000000000"0	<000000 0000="0000000000" 0000="000">	गोपनीयता के िलए अक्षरों को डॉट्स या एस् टि र्स क से छुपाता है
000000="000000"0	<000000 0000="000000" 0000="000" 000000="0">	पारस्परि रक रूप से अनन् य समूह में से केवल एक ि वकल प चुनना (समान 000000 होना आवश्यक)
000000="0000000000"0	<000000 0000="0000000000" 0000="01">	एक साथ कई र वतंत्र ि वकल प चुनने की अनुम ति
0<00000000>0 ड्रॉपडाउन	<00000000><00000000>दलिली</00000000></00000000>	कॉम्पैक्ट ट ड्रॉप-डाउन चयन सूची
0<0000000000>0	<0000000000 0000="4" 0000="50"></0000000000>	पते, ि ट ट प णियों या फी डबैक के िलए बहु -पंक्ति त टेक् र ट क्षेत्र
000000="00000000"0	<000000 0000="00000000" 000000="भेजे">	फॉर्म डेटा को सर्व र पर भेजने वाला सबमि ट बटन
000000="000000"0	<000000 0000="000000" 000000="साफ करें">	फॉर्म के सभी फ्री ल्ड्स को ि डफॉल ट खाली िस्थि त में रीसेट करने वाला बटन

'िल ग' (पुरु ष/मि हला) चुनने के िलए: समान 000000="00000000"0 के साथ दो 000000="000000"0 बटन बनाएं। एक पर ि क लक करने से दू सरा अपने आप अनचेक हो जाएगा। 'ज्ञात भाषाएं' (िंह दी , अंग्रेजी) के िलए 000000="0000000000"0 बनाएं ताकि दोनों चुने जा सकें ।

- रेडियो बटनों में एक समूह बनाने के िलए समान 0000000 एट्रिब्यूट होना अनिवार्य है।
 - चेकबॉक्स एक साथ कई ि वकल प चुनने की अनुम ति देते हैं ।
 - 0<0000000000>0 का क्लोजिंग टैग 0</0000000000>0 होता है, यह सेल्फ-क्लोजिंग नहीं है।

(000000 000000)
 इनपुट प्रकार: 00000, 0000000000 (छुपा हुआ), 000000 (एकल चयन), 0000000000 (बहु -चयन), 0<00000000>0 (ड्रॉपडाउन), 0<0000000000>0 (बड़ा टेक् र ट), 0000000 (भेजे), 000000 (साफ करें)।

000000 **3.15:** (0000000000 00. 0000 00000000)

फ्रेम सब्राउज़र िव डो को कई र वतंत्र वर्गों में िवभाजित करने की तकनीक है, जहां प्रत्येक वर्ग में एक पूरी तरह से अलग 0000 दस्तावेज़ लोड हो सकता है। अ पुराने 0<0000000000>0 को हटाकर केवल 0<00000000>0 को मानक माना गया है।

2. ? (000 00 00000000)

00000000 बाहरी वेब संसाधनों-जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब वीडियो प्लेयर्स और पेमेंट गेटवे-को सीधे अपने मौजूदा वेबपेज के अंदर एम्बेड करने की सुविधा देते हैं।

3. ? ()

एक 0<00000000>0 (0000000 000000) वर्तमान वेबपेज के अंदर एक आयताकार सैंडबॉक्स डि िव डो बनाता है, जो 000000 में िर्नि द ष्ट बाहरी पते को लोड करता है।

```

0000/000/00
<!-- 0000000 000005 000000 000000 (0000000) -->
<0000000 000="000000://0000.0000000.000/000000?... "
000000="600"
000000="400"
000000="0000000:0;"
00000000="00000"
000000="0000000 0000000 0000000000 000">
</0000000>
    
```

0000000000 () 0000000 ()

- 0000000000 (0000000000000): 0<00000>0 को बदलकर स्क्रीन को वभिाजति करता था। खराब 0000, नेवगिशन और एक्सेसबिलिटी समस्याओं के कारण 000005 में इसे पूरी तरह हटा दिया गया है।
- 000005 0<00000000>0: सामान्य 0<00000>0 के अंदर रहता है। किसी भी बाहरी वेबपेज, वीडियो या मैप को एक बॉक्स में दिखाता है।
- 000000 एट्रब्यूट: एम्बेड किए जाने वाले दस्तावेज़ का वेब पता बताता है।
- 00000000000 एट्रब्यूट: सुरक्षा सुविधा जो एम्बेड किए गए फ्रेम के अंदर स्क्रिप्ट और पॉपअप को प्रतर्बिधति करती है।

(000000 000000)

000005 आधुनिक वेब की नींव है: सरल <!00000000 0000>, बना फ्लैश के नेटवि <000000>/<000000>, समिटिक टैग्स और अंतर्नहिती फॉर्म वैलडिशन।

000000 3.17: 000005 : 00000000, 000, 00000000, 000000

िसमें ि टक तत व (000000000 000000000) वे 00000 टैग स हैं जो अपने अर्थ और उद्देश्य को ब्र 1उज़र इंजन, स् क्री न रीडर्स और सर्च इंजन क्रॉलर्स के सामने करते हैं ।

2. ? (000 00 00000000)

000005 से पहले वेबपेज जेनेरकि <0000> की भूमति करने वाली खचिड़ी होते थे। समिटिक तत्व कोड को साफ बनाते हैं, एक्सेसबिलिटी बढ़ाते हैं और गूगल सर्च रैंकिंग (000) में सुधार करते हैं।

3. ? ()

डेवलपर जेनेरि रक <0000> के स्थान पर अर्थ पूर्ण िसमें ि टक टैग स का उपयोग करते हैं जो पृष्ठ की संरचनात मक शरीर रचना को स्पष्ट रूप से दर्शा ते हैं ।

0000/000/00

```

<!-- 000000 000005 00000000 0000000000 0000000000 -->
<0000000>
<01>000000 000 0000000</01>
<000>
<0 0000="#0000">0000</0> | <0 0000="#00000000">00000000</0>
</000>
</0000000>
<00000>
<00000000>
<02>000000 02-05.1 000000000</02>
<00000000>
<03>0000 3: 0000 0000000</03>
<0>000005 000000000 00000000 00000000 000 000 0000000000000000.</0>
</00000000>
</00000000>
<000000>
<04>0000000000 00000000</04>
<0>0000 0000 000000000000 000000000: 3100 00000.</0>
</000000>
</00000>
<0000000>
<0>00000; 2026 0000000. 000 000000 000000000.</0>
</0000000>

```

000005

ि समें ि टक टैग	संरचनात मक भूमिका एवं अर्थ	ि विशिष्ट उपयोग एवं व्यावहाि रक स्थान
<00000000>0	परि रचयात मक हेडर, संगठन लोगो, मुख्य शीर्षक, सर्च बार का कंटेनर	पर या ि कसी <000000000> के शीर्ष पर
<0000>0	प्र 1ाथिमिक नेवि वगेशन िल क मेनू ब लॉक को ि निर्दिष्ट करता है	मुख्य मेनू बार, ब्रेडक्रम्ब नेवि वगेशन, सामग्री तालिका
<00000>0	दस् तावेज़ की प्र मुख, अि द्वितीय कें द्री य सामग्री को समाहित करता है	केवल एक बार उपयोग होता है; हेडर/फुटर इसमें शामिल नहीं होते
<000000000>0	सामग्री का एक ि वषयगत समूह, सामान्यतः एक शीर्षक के साथ	अध्याय, क्रमांकित खंड, टैब की गई सामग्री
<000000000>0	स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और पुनः प्रयोज्य सामग्री ब लॉक	ब्लॉग पोस्ट, समाचार लेख, फोरम टिप्पणियां, उत्पाद कार्ड
<0000000>0	मुख्य टेक्स्ट से संबंधित अनुषंगी सामग्री (साइडबार)	संबंधित लिंक, लेखक का परिचय, विज्ञापन बैनर, शब्दावली
<00000000>0	पेज या लेख का ि नचला समापन फुटर अनुभाग	कॉपीराइट नोटिस, गोपनीयता नीतियां, संपर्क सूत्र, साइटमैप

एक गूगल सर्च बॉट समाचार पोर्टल को स्क्रैप करने का उदाहरण है: <000000000>0 पाकर वह समझ जाता है ि क यह मुख्य खबर है। <00000>0 पाकर वह मेनू समझता है। <0000000>0 देखकर वह समझता है कियह साइडबार है। इससे रैंकिंग सटीक होती है।

- 0<0000>0 नेवगिशन लकिस को दर्शाता है; 0<00000000>0 स्वतंत्र सामग्री को दर्शाता है।
- 0<00000000>0 सामग्री के वषियगत समूह को दर्शाता है।
- 0<000000>0 साइडबार या पूरक सामग्री को दर्शाता है।
- िसमें ि टक टैग स एसईओ (000) और र क्री न रीडर एक् से िसि बिलिटी को बेहतर बनाते हैं ।

(000000 000000)

िसमें ि टक टैग स: 0<00000000>0 (शीर्ष), 0<0000>0 (मेन यू), 0<00000>0 (मुख य सामग्री), 0<00000000>0 (र वतंत्र लेख), 0<00000000>0 (ि वषियगत खंड), 0<000000>0 (साइडबार), 0<00000000>0 (नचिला फुटर)।

000000 3.18: (000000 000 000 000000 000)

00005 के 0<000000>0 और 0<000000>0 तत्व बनिा किसी तीसरे पक्ष के प्लगइन (जैसे 000000) के वेब ब्राउज़र में सीधे ध्वन और वीडियो स्ट्रीम चलाने की ने ि टव सु ि वधा प्र दान करते हैं ।

2. ? (000 00 00000000)

प लैश असुरिक्ष त था, फोन की बैटरी ख त म करता था और र मार्ट फोन पर नहीं चलता था। ने ि टव टैग स ने वेब पर म ल टी मी ि डया को सुरिक्ष त, तेज और सार्व भौमिक

3. ? ()

ब्र ाउज़र का आंति रक ि डकोडर मी ि डया फ़ाइलों को सीधे र ट्री म करता है। 0<00000000>0 टैग ि वभिन्न ब्र ाउज़रों के ि लए ि वभिन्न प्र ारूप (004, 0000) प्र दान

0000/000/00

```
<!-- 0000000 00005 000000 000000 -->
<000000 000000000 00000000="0000">
<0000000 000="00000000.003" 0000="000000/0000">
<0000000 000="00000000.000" 0000="000000/000">
0000 00000000 0000 000 00000000 000 000000 00000000.
</000000>

<!-- 0000000 00005 000000 000000 -->
<000000 000000="640" 0000000="360" 000000000 0000000="000000/0000000000.000">
<0000000 000="000000000/00005.004" 0000="000000/004">
<0000000 000="000000000/00005.0000" 0000="000000/0000">
0000 00000000 0000 000 00000000 000 000000 00000000.
</000000>
```

(000000000000)

ए ि ट्र ट यूट का नाम	िंस टैक स उदाहरण	लेबैक व्यवहार एवं प्र भाव
000000000000	0000000000	ले/पॉज़ बटन, वॉल यूम र लाइडर और टाइमलाइन बार प्र दर्श त करता है
000000000000	0000000000 000000	पेज लोड होते ही र वचा ि लत रूप से लेबैक शुरू करता है (ब्र ाउज़र र यूट मांगते हैं)
00000000	00000	समा ट होने पर वी ि डयो/ऑ ि डयो को शुरु आत से अपने आप ि फर से चलाता है
000000000	000000	ि डफ़ॉल ट रूप से ऑ ि डयो ट्रैक को र यूट (मौन) रखता है
0000000000 (केवल वीडियो)	00000000="000000.000"	वी ि डयो ले होने से पहले एक पूर्वा वलोकन थंबनेल ि चित्र ि दखाता है
000000000000	00000000="00000"	बर्फि र ग व्यवहार ि नय ि त्र त करता है: 0000000, 000000000000, या 0000000

एक ऑनलाइन लेख चर वी ि डयो: 0<000000 0000000000 00000000="000000.000" 000000="600"><0000000 000="00000000.004"></000000>0 ि लखें । छात्रों को सुंदर कवर इमेज ि दखेगी और ि क लक करते ही फुल-र क्री न, स्पीड कंट्र ल और वॉल यूम के साथ वी ि डयो चलने लगेगा।

- 0<00000>0 और 0<00000>0 टैग्स 00005 के नेटवि तत्व है।
- ८ ले/पॉज़ बटन और वॉल यूम ि दखाने के ि लए 0000000000 एि टू ढ यूट अि नवार्य है।
- 00000000 एर्बियूट वीडियो शुरू होने से पहले थंबनेल तस्वीर दिखाता है।

(000000 000000)

0<00000>0 और 0<00000>0 बनिा प्लगइन के मीडिया चलाते है। मुख्य गुण: 0000000000 (बटन), 0000000000, 0000000, 00000000, और 00000000 (थंबनेल)।

000000 3.19:

(0000 000000 00000000000)

0<00000>0 और 0<0000000>0 तत्व बाहरी मल्टीमीडिया, पीडीएफ दस्तावेजों और इंटरैक्टिव प्लगइन्स को 0000 वेबपेज में एकीकृत करने के सामान्य कंटेनर है।

2. 0000 00 0000000000

यद्य ि प ऑि डयो/वीि डयो टैग सामान् य मीि डया संभालते हैं , लेि कन वेबसाइटों को अक् सर ि डिजिटल पाठ्यपुस् तकें , पाठ्यक्र म पीडीएफ और एसवीजी ग्र ि फिक् स प्र आवश् यकता होती है।

3. 0000 00 0000000000

0<00000>0 एक खाली टैग है जो बाहरी फाइल को सीधे दिखाता है, जबकि0<0000000>0 में यदसिंसाधन लोड न हो पाए तो वैकल्पकि (000000000) 0000 संदेश ि दखाने की सुि वधा होती है।

0000/000/00

```
<!-- 0000000000 00 00000000 000 00000000 00000 00000 -->
<000000 000="000000000.000"
0000="000000000000/000"
00000="100%"
000000="50000">

<!-- 0000000000 00000 000000 0000 00000000 0000000 -->
<000000 0000="000000000.000" 0000="00000000000/000" 00000="100%" 000000="50000">
<0>0000 0000000 000000 0000 0000, <0 0000="000000000.000">00000000 000 0000.</0></0>
</0000000>
```

000000 0000000

- 0<00000>0: खाली सेल्फ-क्लोजिंग टैग (000000, 0000000, 00000000, 000000000)।
- 0<0000000>0: कंटेनर तत्व जो ओपनगि और क्लोजिंग टैग लेता है और फॉलबैक सामग्री का समर्थन करता है।
- पीडीएफ देkhना: वेबसाइट पर ि डिजिटल ि सलेबस या मार्क शीट को सीधे रू क्री न पर खोलने के ि लए व्यापक रूप से उपयोग ि किया जाता है।
- 000000="000000000000/000"0: ब्राउज़र को आंतरकि पीडीएफ व्यूअर सक्रयि करने का नरिदेश देता है।

छात्र र्ों को पीडीएफ डाउनलोड करने के ि लए मजबूर करने के बजाय: 0<00000 000="000000000.000" 0000="000000000000/000" 000000="100%" 000000="60000">0 लखिे। संपूर्ण मल्टी-पेज पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- 0<000000>0 एक सेल्फ-क्लोजिंग तत्व है जो बाहरी फाइलों को एम्बेड करता है।
- 0<0000000>0 संसाधन लोड न होने पर फॉलबैक संदेश दिखाने की अनुमतदिता है।
- 000000="000000000000/000"0 पीडीएफ का मानक माइम प्रकार है।

(000000 000000)

0<00000>0 और 0<0000000>0 बाहरी फाइलों (जैसे पीडीएफ और इंटरैक्टिव मीडिया) को सीधे वेबपेज के अंदर प्रदर्शति करते है।

उद्देश्य 3.20: (संस्कृत भाषा में)

एचटीएमएल वेबपेज के विभिन्न अनुभागों (हेडर, नेविगेशन बार, मुख्य सामग्री, साइडबार और फुटर) की वास्तुशिल्प व्यवस्था है जो एक संगठित दृश्य पदानुक्रम बनाती है।

2. ? (संस्कृत भाषा में)

एक सुसंगत लेआउट उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है, महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करता है और मोबाइल से डेस्कटॉप तक सुचारु रूप से अनुकूलित होता है।

3. ? ()

आधुनिक लेआउट संरचना के लिए HTML5 में फ्लैट टैब्स (HTML>, <HTML>, <HTML>, <HTML>, <HTML>) और स्टाइलिंग के लिए फ्लैट सर्वर या ग्राइड का उपयोग करता है।

5-

1. **शीर्ष क्षेत्र** बैनर जिसमें लोगो, संस्था का नाम और सर्च बार होता है।
2. **मुख्य क्षेत्र** (HTML): हेडर के तुरंत नीचे या अंदर स्थिति मुख्य लिंक मैनू।
3. **मुख्य क्षेत्र** (HTML): केंद्रीय क्षेत्र जहां प्राथमिक लेख, फॉर्म और उत्पाद होते हैं।
4. **मुख्य क्षेत्र** (HTML): संकीर्ण बायां या दायां कॉलम जिसमें त्वरित लिंक, सूचनाएं या वजिआपन होते हैं।
5. **मुख्य क्षेत्र**: नचिला क्षेत्र जिसमें कॉपीराइट, संपर्क और नियम होते हैं।

किसी भी प्रमुख समाचार वेबसाइट को देखें : ऊपर लोगो और तारीख (हेडर), नीचे श्रेणी मैनू (नेव), बीच में आज की मुख्य खबरें (मैन), दाईं ओर ट्रेंडिंग खबरें (असाइड), सबसे नीचे संपर्क (फुटर)।

- आधुनिक लेआउट HTML5 में फ्लैट टैब्स और संयोजन से बनता है।
- एक पेज पर केवल एक मुख्य <HTML> टैग होना चाहिए।
- लेआउट को मोबाइल-फ्रेंड (HTML-HTML) दृष्टिकोण से डिजाइन किया जाना चाहिए।

(संस्कृत भाषा में)

वेबपेज लेआउट 5 मानक क्षेत्रों में बनता है: शीर्ष (शीर्ष), नेव (नेव), मुख्य (मुख्य लेख), साइडबार (साइडबार), और फुटर (निचला भाग)।

उद्देश्य 3.21: HTML5 : संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में

HTML5 फॉर्म वैलिडेशन सर्वर पर डेटा भेजने से पहले उपयोगकर्ता इनपुट की अंतर्निहित, ब्राउज़र-स्तरीय जांच है, जिसमें शून्य जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है।

2. ? (संस्कृत भाषा में)

HTML5 से पहले खाली फ़िल्ड या गलत ईमेल जांचने के लिए दर्जनों लाइन जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। HTML5 इसे स्वचालित, तेज़ और आसान बनाता है।

3. ? ()

डेवलपर इनपुट टैग में विशेष एट्रिब्यूट्स जोड़ते हैं। जब यूजर सबमिट पर क्लिक करता है, तो ब्राउज़र नियमों की जांच करता है और अमान्य होने पर नेटवर्क पर नहीं भेजता है।

```

0000/000/00

<!-- 00000000 00005 000000000 000000000000 0000 -->
<0000 00000="00000000.000" 000000="0000">
<!-- 00000000 0000 0000 0000000000 -->
<00000>0000000 0000:</00000>
<00000 0000="0000" 0000="0000" 00000000 0000000000 000000000000="0000 0000"><00><00>

<!-- 000000 00000 00000 -->
<00000>00000 00:</00000>
<00000 0000="00000" 0000="00000" 00000000 000000000000="000000000000.000"><00><00>

<!-- 0000000 0000 000/000 -->
<00000>000 (18-65):</00000>
<00000 0000="000000" 0000="000" 000="18" 000="65" 00000000><00><00>

<!-- 0000000 00000 000 10-00000 0000000 0000000 -->
<00000>000000 000000 (10 000000):</00000>
<00000 0000="000" 0000="00000" 00000000="6-9][0-9]{9}" 00000000 000000000000="10-00000 000000"><00><00>

<00000 0000="000000" 00000="000000 000000000000">
</0000>
    
```

00005

एट्रिब्यूट / प्रकार	सिंटेक्स उदाहरण	वैलिडेशन नियम एवं ब्राउज़र व्यवहार
0000000000	<00000 0000="0000" 000000000>	फ़्री ल्ड खाली होने पर फॉर्म सबमिशन रोकता है; 'कृपया यह फ़्री ल्ड भरें' चेतावनी देता है
00000="00000"0	<00000 0000="00000">	स्वचालित रूप से ईमेल प्रारूप की जांच करता है (000 और डोमेन डॉट)
00000="00000"0	<00000 0000="000000" 000="18" 000="60">	केवल संख्याएं वीकार करता है; न्यूनतम (00000) और अधिकतम (00000) मान लागू करता है
00000="0000"0	<00000 0000="0000">	नेटवर्क जुड़ने के लिए डेटा पैक खोलता है
00000="00000"0	<00000 0000="00000" 000="0" 000="100">	क्षैतिज लाइन नियंत्रण दिखाता है
0000000000	00000000="0-9]{10}"	रेगुलर एक्सप्रेशन (00000) प्रारूप लागू करता है (जैसे टीक 10 अंकों का मोबाइल नंबर)
000000000000	<00000 0000="0000" 0000000000>	पेज लोड होते ही कर्सर को स्वचालित रूप से इस फ़्री ल्ड में रखता है
00000000000000	000000000000="अपना नाम लिखें"	फ़्री ल्ड के अंदर हल का अस्थायी संकेत टेक्स्ट दिखाता है

यदि कोई छात्र मोबाइल नंबर फ़्री ल्ड में 10 अंकों के स्थान पर '000' टाइप करता है: 000000000="0-9]{10}" के कारण ब्राउज़र सबमिशन रोक देता है और संदेश दिखाता है: 'कृपया अनुरोधित प्रारूप से मिलान करें'। बिना किसी जावास्क्रिप्ट के!

- 00000000000 फ़्री ल्ड खाली रहने पर फॉर्म जमा होने से रोकता है।
- 00000000000 रेगुलर एक्सप्रेशन (00000) का उपयोग करके इनपुट प्रारूप की जांच करता है।
- 00000000000 पेज लोड होते ही इनपुट बॉक्स में कर्सर सेट करता है।
- 00000="00000"0, 00000="000000"0 अंतर्निहित सत्यापन प्रदान करते हैं।

(00000 00000)
 00005 बना जावास्क्रिप्ट के फॉर्म जांचता है: 0000000000 (अनविर्य), 0000000000 (00000), 000000000000 (कर्सर फोकस), 00000="00000"0, 00000/00000, और 00000="0000"0।

एचटीएमएल5: परिचय

- एचटीएमएल5 (एचटीएमएल और एचटीएमएल5) वेबपेज की मूल संरचना तैयार करता है; 03 और एचटीएमएल5 द्वारा मानकीकृत।
- मूल संरचना: <!DOCTYPE html> -> <html> -> <head> (मेटाडेटा) और <body> (दृश्य सामग्री)।
- हेड सेक्शन: <title> (टैब नाम), <meta charset="UTF-8"> (एन्कोडिंग), <meta name="viewport"> (स्क्रीन) और <link rel="stylesheet" href="style.css">।
- फॉर्मैटिंग: (बोल्ड), <i> (इटैलिक), <u> (अंडरलाइन), <code> (स्क्रिप्ट), <pre> (घात), <div> (सबस्क्रिप्ट)।
- <div> जेनेरिक ब्लॉक-लेवल कंटेनर है; <div class="container"> इनलाइन कंटेनर है; <div style="display: flex;"> स्पेस और लाइन ब्रेक सुरक्षित रखता है।
- एंकर टैग से लिंक बनाता है; नए टैब में खोलता है; बुकमार्क जंप करता है।
- <div class="self-closing"> सेल्फ-क्लोजिंग टैग है जिसमें <div class="self-closing"> (पाथ) और <div class="self-closing"> (वैकल्पिक विवरण) अनिवार्य होते हैं।
- टेबल: <table> -> <tr> (रो) -> <td> (हेडर) या <td> (डेटा)। <table border="1"> कॉलम मिलता है, <table border="1"> रो मिलता है।
- सूचियाँ: (संख्याएं 1, 2, 3), (बुलेट बिंदु), (लिस्ट इमेल) (लिस्ट इमेल शब्द, (लिस्ट इमेल)।
- फॉर्म (एचटीएमएल5) <input type="text"> (यूआरएल) और <input type="checkbox"> (यूआरएल में), <input type="checkbox"> सुरक्षित बॉडी में) से डेटा भेजता है।
- इनपुट प्रकार: <input type="text">, <input type="password"> (एकल चयन), <input type="checkbox"> (बहु-चयन), <input type="checkbox"> (ड्रॉपडाउन), <input type="checkbox">।
- पुराना <div class="self-closing"> अमान्य है; आधुनिक पेज मैप और वीडियो एम्बेड करने के लिए <div class="self-closing"> का उपयोग करते हैं।
- एचटीएमएल5 में सरल <div class="self-closing">, नेटिव <div class="self-closing">/<div class="self-closing">, कैनवास और समिटिक टैग्स (<div class="self-closing">, <div class="self-closing">, <div class="self-closing">, <div class="self-closing">) हैं।
- एचटीएमएल5 फॉर्म वैलिडेशन: <div class="self-closing">, <div class="self-closing"> (वैकल्पिक), <div class="self-closing">="वैकल्पिक">, <div class="self-closing">="वैकल्पिक">, <div class="self-closing">="वैकल्पिक">।

(एचटीएमएल5)