

कैरु केरिंड गरु टाइल शीट्स (०००००००० ००००० ००००००० - ०००)

पृष्ठ 1 / 10

```

0000/000/00

/* 000 0000 0000000000 */
00000000 {
00000000: 00000;
00000000: 00000;
}

/* 00000000 00000000 */
01 {
00000: #005603;
0000-000000: 00000, 0000-00000;
0000-0000: 2800;
0000-00000: 000000;
}
    
```

000

- 00000000 (सलिक्टर): वह 0000 तत्व जसि आप स्टाइल करना चाहते है (उदा. 0010, 0.00000, 0#0000)।
- 00000000000 00000: 0{0 और 0}0 कोष्टक के अंदर स्थति सभी शैलियों का समूह।
- 00000000 (गुण): बदला जाने वाला दृश्य गुण (उदा. 00000000, 00000-00000, 000000000)।
- 00000 (मान): गुण को दयाि गया पैरामीटर (उदा. 0000000, 016000, 000000000), जो सेमीकोलन 0;0 से समाप्त होता है।

एक 500-पेज की िवश्व िवद्य ालय वेबसाइट पर: यि द ब्र ांड रंग नीले से हरा करना हो, तो डेवलपर केवल 000000.00000 में 000000: 00000;0 बदलता है, और सभी 500 पेज तुरंत अपडेट हो जाते हैं ।

- 000 का आवधिकार 1994 में हाकोन वयिम ली (0 000 0000 000) ने कयाि था।
- प्र त येक 000 घोषणा एक सेमीकोलन 0;0 से समाप् त होती है।
- 000 030 (00000 0000 000 00000000000) द्वारा मानकीकृत है।

(000000 000000)

000 वेबपेज की दृश्य प्रस्तुतनियित्त्रति करता है। नियम सटिक्स: 0000000000 { 000000000: 00000; }0।

000000 4.2: : , , (000000 00 000)

0000 दस्तावेज़ पर 000 शैलियों को लागू करने की तीन मानकीकृत वधियां है: **इनलाइन 000**, **इंटरनल 000**, और **एक्सटर्नल 000**।

2. ? (000 00 00000000)

तीनों िवधियों और उनकी कैस् केिंड ग प्र ाथि मकता (0000000000 0000000000) को समझना कोड को व्यवस्थित रखने और स् टाइल िववादों को सुलझाने के िल

3. ? ()

स् टाइल को सीधे 0000 टैग में (00000000 एि ट्र ढ यूट), हेड सेक्शन में (0<00000>0 टैग), या एक अलग 0.0000 फ़ाइल बनाकर 0<0000>0 टैग से जोड़ा जाता है।

4. (000 000000000000000000)

- 00000000 00000 (000000 00 00000000): 1. 00000000 00000000 000000 -> 2. 000000000 00000000000 (000000.00000) -> 3. 00000000 00000000000 (0<00000>0) -> 4. 000000 000000 (000000=""0) -> 5. 0!00000000000 0000.
- 00000000 000 000000000000: 0000 000000000000 000000 000000 00000000, 00000000 000000000000 00 0000000000, 0000000 0000 000000 (00000000 0000000 0.0000 0000 000000 000000 000000).
- 0000 00 000 0000000 000: 000000000 000 000000 00000000000 00000000 00 00000000 00000000 00000000 000 000000000000.

000 3

विधि / प्रकार	िस टैक्स कार्या = वयन	दायरा एवं रखरखाव	कैस् केिंड ग प्र ाथि मकता स् तर
---------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

इनलाइन ब्लॉक (0000000)	<01 00000="00000: 000;">शीर्षक</01>	केवल उसी एकल तत् व पर लागू होता है; बनाए रखना कठिन	**सर्वोच्च प्रामाणिकता** (इंटरनल और एक सर्टनल को ओवरराइड करता है)
इंटरनल ब्लॉक (000000000)	<00000><00000> 01 { 00000: 000; }</00000></00000>	उसी एकल फ़ाइल के सभी तत् वों पर लागू होता है	मध्यम प्रामाणिकता (एक सर्टनल को ओवरराइड करता है)
एक सर्टनल ब्लॉक (000000000)	<00000><00000 000="000000000000" 0000="00000.000"></00000>	पूरी वेबसाइट के असीमित पेजों पर लागू होता है; सर्वश्रेष्ठ अभ्यास	आधारभूत प्रामाणिकता (ब्राउज़र द्वारा कैशेड; सबसे तेज़)

यदि 000000.0000 में 00 { 00000: 00000; } है, हेड में 00 { 00000: 0000; } है, और टैग में <0 00000="00000: 000;"> लिखा है: पैराग्राफ ****लाल**** दिखाएगा कि इनलाइन ब्लॉक की प्रामाणिकता सबसे अधिक होती है।

- एक सर्टनल ब्लॉक उद्योग का सर्वोत्तम अभ्यास है, जिसे <00000 000="000000000000" 0000="00000.000"> से जोड़ा जाता है।
- इनलाइन ब्लॉक की प्रामाणिकता इंटरनल और एक सर्टनल दोनों से अधिक होती है।
- एक सर्टनल ब्लॉक फाइलों को ब्राउज़र कैश कर लेता है, जिससे पेज तेजी से लोड होते हैं।

(000000 000000)

3 प्रकार: 000000 (टैग के अंदर, सर्वोच्च प्रामाणिकता), 000000000 (0<000000> हेड में), 000000000 (अलग 0.00000 फाइल, सर्वोत्तम अभ्यास)।

000000 4.3: (0000 000000000000)

एक ब्लॉक जिसलेख टर वह पैटर्न या अभिव्यक्ति त है जो 00000 दस तावेज़ के उन विशिष्ट तत् वों को लक्षित (00000000) करता है जिन्हें स्टाइल किया जाना है।

2. ? (0000 00 0000000000)

जिसलेख टर्स में महारत हासिल करने से डेवलपर 00000 संरचना को बदले बिना किसी भी विशिष्ट बटन, फॉर्म इनपुट या हेडर को सटीकरूपसे स्टाइल कर सकते हैं

3. ? ()

ब्राउज़र का 000 इंजन जिसलेख टर्स को दाएं से बाएं पार्स करता है और टैग नाम, आईडी, क्लास और पदानुक्रम के आधार पर तत् वों का मिलान करता है।

```

0000/000/00

/* 0000000000000000 00000000 0000000000 */
* { 000-000000: 000000-000; } /* 0000000000 */
01, 02, 03 { 00000: #103650; } /* 000000000 */
.00000-000 { 00000000: 1500; } /* 000000 */
#00000-000 { 000000000000: #333; } /* 00 */
000 0 { 000000: 00000; } /* 000000000000 */
00000[0000="00000000"] { 0000000: 00000000; } /* 0000000000 */
    
```

000

जिसलेख टर प्रकार	000 सटिक्स	लक्षित तत् व का विवरण	व्यावहारिक कोड उदाहरण
यूनिवर्सल जिसलेख टर	0*0	पेज के प्रत्येक एकल तत् व को चुनता है	* { 0000000: 0; 000000000: 0; }
टाइप / टैग जिसलेख टर	0000000000	उस टैग नाम वाले सभी तत् वों को चुनता है	0 { 0000-00000: 1600; }
क्लास जिसलेख टर	0.000000000000	उस क्लास वाले सभी तत् वों को चुनता है (डॉट 0.0 से शुरू)	.000 { 000000000000: 0000; 000000: 000000; }
आईडी जिसलेख टर	0#00000000	उस विशिष्ट आईडी वाले एकल तत् व को चुनता है (हैश 0#0 से शुरू)	#0000000 { 0000000: 8000; }

डिसें डें टिसलेक टर	000000000 000000000000	पैरें ट के अंदर गहराई में नेस् टेड तत् वों को चुनता है (स्पेस)	000000 { 000000: 00000; }
चाइल्ड िसलेक टर	00000000 > 00000000	केवल प्र त यक्ष तत् काल बच्चों को चुनता है	00 > 00 { 00000-0000000: 00000; }
एिट्र ं यूट िसलेक टर	0[00000='00000']0	उस िविशष्ट एिट्र ं यूट वाले तत् वों को चुनता है	00000[00000="00000"] { 0000000: 100 00000 00000; }
ग्रुप िग िसलेक टर	001, 02, 030	कॉमा द्व ारा अलग िकए गए कई िसलेक टर्स समान स् टाइल लागू करता है	पत् 01, 02, 03 { 00000-0000000: 00000-000000; }

सभी सबमिट बटनों को हरा करने के िलए: 000000[00000="0000000"] { 00000000000: 000000; 000000: 000000; }0 िलखें । केवल सबमिट बटन हरे हों गे, साधारण टेक् स् ट बॉक् स अप्र भा ि वत रहें गे।

- क लास िसलेक टर डॉट 0.0 से शुरू होता है; आईडी िसलेक टर हैश 0#0 से शुरू होता है।
 - एक पेज में एक आईडी केवल एक बार उपयोग हो सकती है; क लास को बार-बार दोहराया जा सकता है।
 - यू िनवर्स ल िसलेक टर को तारांकन िचह्न 0*0 द्व ारा दर्शा या जाता है।

(000000 000000)
 िसलेक टर्स : 0*0 (सभी), 000000 (तत् व), 0.0000000 (डॉट), 0#0000 (हैश), 00000000 0000000 (डिसें डें ट), 0[00000]0 (एिट्र ं यूट), 001, 020 (ग्रुप िग)।

000000 4.4: (0000 000000000000 0 0000 0000 000000)

0000 बॉक्स मॉडल (0000 000000) वह मूलभूत लेआउट अवधारणा है जो वेबपेज पर रेंडर कए जाने वाले प्रत्येक 0000 तत् व को एक आयताकार बॉक्स के रूप में िनयं ि त्र त करती है।

2. ? (0000 00 0000000000)
 बॉक् स मॉडल और पोजिशनि िग को समझे ि बना टेक् स् ट का ओवरलैप होना, गलत मार् िज िन और लेआउट का टूटना जैसी समस् याएं हल नहीं की जा सकतीं ।

3. ? ()
 प्र त येक 0000 तत् व 4 संकें ि द्र त परतों (000000000000 0000000) से बना होता है: 1. कंटें ट (000000000), 2. पै ि ड िग (000000000), 3. बॉर्ड र (00000000), और 4 (00000000)।

```

0000/000/00

/* 0000000000 0000 000000 0 0000000000000 00000000 */
.000000000000-0000 {
000-0000000: 0000000-000;
00000: 32000;
00000000: 1600; /* 0000000000 00000000 */
0000000: 100 00000 #000501; /* 0000000000 0000 */
0000000: 2000 0000; /* 0000000000 00000000 0 0000000 */
0000000000-000000: #0000000;
0000000-0000000: 800;
000000000: 000000000;
}

.000000-000 {
0000000000: 0000000000; /* 0000000 00 000-000000 00 0000 */
000: 800;
00000: 800;
0000000: 00000000;
}
    
```

000 4

- 1. 00000000 (सामग्री): अंतरतम कोर जहां टेक्स्ट या चित्र रहते हैं (00000000 और 000000000)।


```

0000/000/00

/* 0000000000 0000 000 0000000 00000000000 000 */
00.000-0000 {
    0000-00000-0000: 0000; /* 00000000 0000000 0000 */
    000000: 0;
    0000000: 0;
}

00.000-0000 00 {
    0000000: 000000-00000; /* 000000000 00000 000000000000000 */
    000000-00000: 2000;
}
```

- 000
- 00000-00000-0000: 0000;0: बुलेट्स को पूरी तरह हटाता है (नेवगिशन मेनू बनाने का पहला कदम)।
 - 00000-00000-00000 मान: 000000, 000000000, 000000000, 0000000000, 000000-000000, 000000-000000, 000000-000000।
 - 00000-00000-0000000000: 000000000 (बुलेट टेक्स्ट के अंदर इंडेंट होता है) या 0000000000 (डिफॉल्ट, बाहर लटकता है)।
 - 00000-00000-00000: 000('0000.000');0: साधारण बुलेट की जगह अपनी कस्टम छोटी इमेज लगाना।

000 0000 00000000000 000000000000000

000 000000000	00000000 0000000	000000 0000000 00 0000 00000000
00000-00000-00000 (0000000000)	000000, 000000, 000000000, 000000000	00000000 000000 00000; 000000 00000000 00000000
00000-00000-00000 (00000000)	000000000, 000000000-0000000-000000, 000000-000000, 000000-000000, 000000-000000	00000000 0000000000 000000 (0.0. 01, 02, 0, 00, 0, 0)
00000-00000-0000000000	00000000, 0000000000 (00000000)	0000000000 00000 00000000 00000000 0000 00000; 00000000 000000 00000000 0000000 0000 0000
00000-00000-0000000	000('000000-000000.000')	00000000 000000000 000000 0000 0000 0 000000 0000000000 000000
0000000000 00000-0000000	0000-00000: 000000 0000000 000('0000.000');	00000000 0000, 000000000, 000 00000 00 0 000000 0000000000000

हर क्षैि तज नेि वगेशन बार एक 0000 0<00>0 से शुरू होता है। 00000-00000-0000: 0000; 000000: 0; 0000000: 0;0 लगाकर बुलेट हटाए जाते हैं और 000000000: 000000-00000;0 से सभी लकि एक पंक्तिमें आ जाते हैं।

- 00000-00000-0000: 0000;0 का उपयोग सूचियों को नेवगिशन मेन्यू में बदलने के लिए किया जाता है।
 - 00000-00000-000000000: 00000000 मार्कर को टेक्स्ट सीमा के अंदर रखता है।

(00000 00000)
 000 सूचियां: 00000-00000-00000 मार्कर का आकार (0000000, 000000) तय करता है या 0000000 से हटाता है। नेवगिशन बार बनाने के लिए अनिवार्य है।

000000 4.6: (000 0000000)

000 टेबल स्टाइलिंग गुण डेटा टेबल्स के दोहरे बॉर्डरो को एक साफ लाइन में मिलाते हैं, पैडिंग जोड़ते हैं, और जेबरा-स्ट्राइपिंग व होवर इफेक्ट्स से पठनीयता बढ़ाते हैं।

2. ? (000 00 00000000)

कच्ची 0000 टेबल (00000000="1"0) में अनाकर्ष क दोहरी लाइनें होती हैं । आधुि नक 000 साफ, स्पष्ट और स्प्रेडशीट जैसी आधुि नक टेबल स बनाती है।

3. ? ()

0000000-00000000: 00000000;0 गुण आस-पास के सेल बॉर्डरों को एक साफ रेखा में मिला देता है। 0:000-00000(0000)0 ऑल्टरनेटिंग पंक्तियों को हल् का बैकग्राउंड शेड देता है।

0000/000/00

```
/* 000000 00000 000 00000 0000000 */
00000.000000-000000 {
  00000: 100%;
  000000-00000000: 00000000; /* 000000 000000 0000 0000000 0000 000 */
  0000-000000: 00000, 0000-00000;
}

00000.000000-00000 00,
00000.000000-00000 00 {
  0000000: 1200 1500; /* 00000000 0000 0000000000 0000 */
  000000: 100 00000 #020800;
  0000-00000: 0000;
}

00000.000000-00000 00 {
  0000000000-00000: #104000; /* 0000 0000 000000 */
  00000: #000000;
  0000-000000: 0000;
}

00000.000000-00000 00:000-00000(0000) {
  0000000000-00000: #080000; /* 00000 00000000 00 0000 0000 */
}

00000.000000-00000 00:00000 {
  0000000000-00000: #020800; /* 00000000000 000 00000 0000000000 */
}
```

000

- 00000000-000000000: 000000000;0: सेल के दोहरे बॉर्डरों को एक साफ रेखा में मिलाता है (सबसे महत्वपूर्ण गुण)।
- 000000000: 1200;0: सेल के अंदर टेक्स्ट को सांस लेने की जगह देता है।
- 000:000-00000(0000)0: हर दूसरी पंक्तिको हल्का ग्रे रंग देता है (000000 000000000) ताकि आंखों पर जोर न पड़े।
- 000:000000: माउस ले जाने पर उस पंक्तिको हाइलाइट करता है।

50-रो की अंकतालिका में 000:000-00000(0000) { 0000000000-00000: #020202; }0 लगाने से हर दू सरी पंक्ति त हल् की ग्रे हो जाती है, जिससे छात्र आसानी से अपनी लाइन पढ़ सकते हैं ।

- 00000000-000000000: 000000000;0 टेबल के दोहरे बॉर्डरों को एक लाइन में मिलाता है।
- जेबरा स्ट्राइपिंग के लिए 0:000-00000(0000)0 या 0:000-00000(000)0 का उपयोग किया जाता है।

(00000 00000)

000 टेबल्स: 00000000-000000000: 000000000;0 से दोहरी रेखाएं हटाते हैं, 000000000 से स्पेस देते हैं, और 0:000-00000(0000)0 से जेबरा स्ट्राइपिंग करते हैं ।

000000 4.7: (000 0000 0000000)

000 मेन्यू डिजाइन एक 0000 अनऑर्डर्ड लसिट (0<00>0 और 0<00>0) को इंटरैक्टिव क्वैतजि या लंबवत नेवगिशन बार में बदलने की कला है, जिसमें होवर स्टेट्स और ड्रॉपडाउन सब-मेन्यू शामिल होते हैं ।

2. ? (000 00 00000000)

ने विगेशन मेनू वेबसाइट का सबसे महत् वपूर्ण इंटरैक्टिव टव घटक है, जो आगंतुकों को वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर मार्ग दर्श न करता है।

3. ? ()

000000000: 00000;0 या 000000000: 000000-00000;0 द्वारा लसिट आइटम्स को क्शैतजि रूप से संरेखति कयिा जाता है। ड्रॉपडाउन सब-मेन्यू को 000000000: 00000;0 से छुपाया जाता है और होवर करने पर 000000000: 00000;0 से दिखाया जाता है।

0000/000/00

```
<!-- 000 000000000 00000000000 0000 00000000 -->
<000 00000="0000000">
<00 00000="000-00000">
<00><0 0000="0000">0000</0></00>
<00 00000="000000000">
<0 0000="00000000">0000000 0#9662;</0>
<00 00000="00000000-0000">
<00><0 0000="001">01-05: 00 00000</0></00>
<00><0 0000="002">02-05.1: 000 0000000</0></00>
<00><0 0000="003">03-05: 0000000</0></00>
</00>
</00>
<00><0 0000="00000000">00000000</0></00>
</00>
</000>

<000000>
.000000 00 { 0000-000000: 0000; 0000000: 0; 0000000000: #333; 0000000: 0000; }
.000000 0 { 0000000: 00000; 0000000: 1400 2000; 00000: 00000; 0000-00000000000: 0000; }
.000000 0:00000 { 000000000000: #555; }
.000000000 { 000000000: 000000000; }
.00000000-0000 { 0000000: 0000; 000000000: 000000000; 000: 100%; 0000: 0; 00000000000: #444; 000-00000: 18000; 0000-0000000000: 000000; }
.000000000:00000 .000000000-0000 { 0000000: 0000; } /* 000000 000000000 00 00000 */
</000000>
```

- िसमें िटक आधार: हमेशा 0<000>0 और 0<00>0/0<00>0 टैग स से मेनू यू का ढांचा बनाएं।
- िक लक करने योग य क्षेत्र : 0<0>0 टैग पर 000000000: 00000;0 और पैरिड ग दें ताकि केवल टेक् स् ट नहीं बलि क पूरा बॉक् स िक लक करने योग य बने।
- िवजुअल फी डबैक: 0:000000 स् टेट परि रभा िषत करें ताकि माउस ले जाने पर बटन का रंग बदले।
- ड्रॉपडाउन सब-मेनू यू: चाइल्ड िल्स् ट पर 000000000: 000000000;0 और पैरें ट पर 000000000: 000000000;0 का उपयोग करें ।

जब आप िकसी पोर्ट ल पर '00000000' पर माउस ले जाते हैं : '0-000000', '0000' वाला एक लंबवत बॉक् स नीचे खुल जाता है। यह पूरी तरह से 000 0000000000: 000000000;0 और 000:00000 > 000 द्वारा संचालति होता है।

- नेविगेशन मेनू िसमें िटक 0<000>0 और 0<00>0 सूचियों से बनाए जाते हैं ।
- ड्रॉपडाउन मेनू सब-मेनू यू को 000000000: 00000;0 से छुपाते हैं और 0:0000000 पर िदखाते हैं ।
- एंकर 0<0>0 टैग में 000000000: 00000;0 लगाने से पूरा िक लक क्षेत्र बड़ा हो जाता है।

(000000 000000)

000 मेन्यू 0<00>0 लसिट को 00000000 या 0000000-00000 से क्शैतजि बार बनाता है। ड्रॉपडाउन सब-मेन्यू को 0:0000000 पर प्रदर्शति करता है।

000000 4.8: (000 000000 00000000)

000 इमेज गैलरी एक रसिपॉन्सवि वजिअल ग्रडि लेआउट है जो कई तस्वीरों के थंबनेल को बॉर्डर, कैप्शन और होवर जूम एनमिशन के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शति करता है।

2. ? (000 00 00000000)

इमेज गैलरी उत पाद कैटलॉग, इवें ट फोटो और पोर्ट फोिलयों के िलए आवश यक है, जो मोबाइल से डेस् कटॉप तक स् क्री न के अनुसार खुद को रीअरें ज करती है।

3. ? ()

तस् वीरों को ००० ०००० या ०००००००० काई स में रखा जाता है। ००००००००००: ०००००(1.05); ० और ००००००००००००० द्वारा होवर करने पर स मूथ ज़ूम इफेक्ट मिलता है।

□□□□/□□□□/□□

```
/* 0000000000 000 000000 00000000 */
.00000000-0000000000 {
00000000: 0000;
0000-0000000000-00000000: 0000000(0000-0000, 0000000(20000, 100));
000: 1600;
00000000: 1600;
}
```

```
.00000000-0000 {
000000: 100 00000 #000;
0000000-0000000: 600;
00000000: 000000;
000-000000: 0 200 400 0000(0,0,0,0.1);
00000000000: 0000000000 0.30 0000, 000-0000000 0.30 0000;
}
```

```
.00000000-0000:00000 {
0000000000: 000000(1.04); /* 00000000 000000 0000 00000000 */
0000-00000000: 0 600 1200 0000(0,0,0,0.2);
}
```

```
.00000000-0000 000 {
000000: 100%;
000000: 15000;
000000-000: 00000; /* 000000000 000000 000000000000 */
0000000: 000000;
}
```

```
.00000000-00000000 {
00000000: 1000;
0000-000000: 00000000;
0000-0000: 1400;
000000000000: #0000;
}
```

- 000000-0000000000-00000000: 0000000(00000-00000, 0000000(20000, 100));0: डेस्कटॉप पर 4 कॉलम और मोबाइल पर 1 कॉलम का स्वचालित रिस्पॉन्सिव सविग्रह।
- 00000000-000: 000000;0: पहलू अनुपात (0000000 000000) को बनाए रखते हुए थंबनेल बॉक्स को पूरी तरह भरता है, फोटो को खचिने या दबने से रोकता है।
- 000000000000: 000000(1.05);0: माउस ले जाने पर फोटो को थोड़ा सा बड़ा करके 30 उभार देता है।
- 00000-00000000: कार्ड के चारों ओर एक नरम छाया बनाकर उसे पेज से उभरा हुआ दिखाता है।

एक फोटोग्राफ साइट पर: 4-कॉलम गिड में तस्वीरें सजी हैं। जैसे ही कोई यूजर किसी फोटो पर माउस ले जाता है, फोटो हल्के से जूम होती है और उसके नीचे की जाति है, जो क्लिक करने का संकेत देती है। छाया गहरी है।

- ०००००००-०००: ०००००; गैलरी बॉक्स में फोटो को खचिने या वकृत होने से रोकता है।
- ००० ०००० मीडिया क्वेरी के बनिा सुवचालति रूप से कॉलम को रसिर्पॉन्सवि बनाता है।
- ००००००००००: ०००००() आधुनकि होवर जम माइकरो-एनमिशन बनाता है।

(□□□□□ □□□□□)

0000 इमेज गैलरी तस्वीरों को 0000 000000/00000000 से रसिपॉन्सवि ग्रडि में सजाती है। 00000000-0000: 0000000 वरिपूण रोकता है और 000000000000: 00000000() जम इफेक्ट देता है।

