MODELO RELACIONAL

```
Map = \{ map | D \}
mapID: número de identificação de um mapa que pode ser utilizado por um jogador.
HaveMapRegion = { mapID, coordinates }
coordinates: código de identificação das coordenadas do jogador;
Region = { coordinates*1, biome, dangerLevel, monument*10 }
dangerLevel: nível de perigo que a região apresenta;
Biomes = { biomesID*2, coordinates*1, resourceAbundance, resourceAvailability,
type, climate*3 }
resourceAbundance: quantidade de recursos que um bioma pode apresentar — em
questão de estar abundante ou não — a um ou mais jogadores;
resourceAvailability: apresenta se há ou não recursos no bioma;
Flora = { flora, biomes*2 }
Fauna = { fauna, biomes*2 }
Climate = { climateID*3, temperature, event, statusEffect, visibility }
Characters = { charactersID*4, name, position, characterModel, climate*3, type, item }
GatherYield = { character*4, gatherYield }
EnterCombatCharacters = { enterCombatCharactersID*5, firstCharacter*4,
secondCharacter*4 }
firstCharacter: código do primeiro jogador no combate;
secondCharacter: código do segundo jogador no combate;
CombatLog = { enterCombatCharacters*5, indexLog, log }
PlayerCharacters = { <u>charactersID</u>*<sup>4</sup>, hydration, poisoned, hunger, type,
equipedItems1, equipedItems2, equipedItems3, equipedItems4, equipedItems5,
backpack*13 }
RecruitableCharacters = { charactersID*4, specialization, recruited }
MainCharacter = { charactersID*4, owner*6 }
```

RespawnLocation = { <u>ownerID</u>*6, description, timer, X, Y }

NPCs = { <u>charactersID</u>*⁴, isAgressive, aggroRange, enemyGrade, type } isAgressive: código que apresenta se um NPC é agressivo ou não.

Animals = { charactersID*4, sound, modelType }

Scientists = { <u>charactersID</u>*4, hasDialogue }

hasDialogue: código que apresenta se existe a possibilidade de diálogo com o 'scientist'.

DialogueText = { dialogue, character*4 }

Items = { <u>itemsID</u>*⁷, stackSize, <u>lootGrade</u>*⁸, name, type, quantity, durability, craftable, type, backpack*¹³, character*⁴ }

craftable: código que apresenta se um item pode ser criado a partir da junção de outros itens por parte dos jogadores.

Ingredients = { <u>ingredient</u>, items*⁷, lootGrade*⁸ }

Weapons = { <u>itemsID</u>*⁷, type }

Melee = { <u>itemsID</u>*⁷, canBeThrown, fleshGatherRate, oreGatherRate, treeGatherRate }

Ranged = { <u>itemsID</u>*⁷, recoil, attackRange, amnoCapacity, modSlots, fireMode, fireRate, accuracyModifier }

Consumables = { <u>itemsID</u>*⁷, instantHeal, healOverTime, hidratationYield, bleedingYield, radiationYield, poisonYield, hungerYield, vomitChance, type } hidratationYield: código que apresenta a quantidade de hidratação que um consumível oferece ao personagem.

bleeding Yield: código que apresenta a quantidade de cura de sangramento que um consumível oferece ao personagem.

radiation Yield: código que apresenta a quantidade de redução ou aumento de radiação que um consumível oferece ao personagem.

poison Yield: código que apresenta a quantidade de dano ou cura de envenenamento que um consumível oferece ao personagem.

hungerYield: código que apresenta a quantidade de redução de fome que um consumível oferece ao personagem.

vomitChance: código que apresenta a chance que um consumível oferece ao personagem de sofrer a êmese.

```
Teas = { <u>itemsID</u>*<sup>7</sup>, statusUpgradeType, upgradePercentage }
```

Clothing = { <u>itemsID</u>*⁷, coldResistance, radResistance, explosionResistance, meleeResistance, rangedResistance, biteResistance, equipmentSlot, wetResistance}

coldResistance: valor que representa a resistência ao frio concedida pelo equipamento

radResistance: valor que representa a resistência à radiação concedida pelo equipamento.

explosionResistance: valor que representa a resistência à dano de explosão concedida pelo equipamento.

meleeResistance: valor que representa a resistência à dano corpo-a-corpo concedida pelo equipamento.

rangedResistance: valor que representa a resistência à dano a distância concedida pelo equipamento.

biteResistance: valor que representa a resistência à dano de mordidas concedida pelo equipamento.

wetResistance: o item concede resistência ao status de molhado. IE: Roupa de radiação, roupa de mergulho.

```
Components = \{ \underline{itemsID}^{*7} \}
```

Resources = { <u>itemsID</u>*⁷, isPrimary }

DropCharactersItems = { dropCharactersItemsID, item*7, lootGrade*8, character*4 }

PlayerCharactersGeneratesItem = { character*4, items*7 }

WeaponsAreComposedOfComponentsResources = {components*⁷, resouces*⁷, weapons*⁷}

ConsumablesAreComposedOfComponentsResources = { components**, resouces**, consumables** }

ClothingAreComposedOfComponentsResources = { components**, resouces**, clothing** }

ResourceNodes = { resourceNodesID*9, nodeType, maxYield, durabilityDamage, biomes*2 }

ResourceNodesGenerateItems = { resourceNodes*9, item*7 }

```
Monuments = { name*10, monumentSize, lootGrade, enemyGrade }
regionsMonuments = { name*10, regionMonument }

Structures = { structureID*11, monument*10 }

LootCrates = { lootCratesID*12, grade }

StructuresContainsLootCrates = { structure*11, lootCrates*12 }

Party = { partyID, character*4, capacity }
partyID: código do grupo de jogadores que estão jogando junto.
```

Backpack = { ownerID*¹³, slot1, slot2, slot3, slot4 }

ownerID: código do dono da 'backpack'.

slotX: A mochila terá uma quantidade de slots determinada pelo valor de totalSlots, cada slot será um atributo diferente, possuindo um valor específico para o ID item que o ocupa ou 0 caso não haja item.