

# 1 Wahrnehmung (Perception)

## 1.1 Motivation und Kognition (Motivation and Cognition)


- **Warum VC? (Why VC?)** Die Leistungsfähigkeit von Rechnern wächst exponentiell (**Moore's Law**), aber die Kapazität von Menschen ist (fast) konstant (**Darwin's Law**). VC hilft, diese Lücke zu überbrücken.
- **Kognition (Cognition):** Sammelbegriff für alle Prozesse des Wahrnehmens und Erkennens (Denken, Erinnern, Lernen, etc.).
- **Modell der Informationsverarbeitung (Model of Information Processing):** Ein modulares 3-Stufenmodell:
  1. **Perception** (Wahrnehmung durch Sinne)
  2. **Decision** (Entscheidungsfindung im Gehirn)
  3. **Response** (Reaktion durch Körper)
- **Bearbeitungszeiten (Processing Times):** Jedes Untersystem benötigt Zeit.
  - Wahrnehmung (Perception):  $\approx 100$  ms
  - Entscheidung (Cognition):  $\approx 70$  ms
  - Reaktion (Motor):  $\approx 70$  ms
- **Wahrnehmung vs. Realität:** Was wir wahrnehmen, ist kein direktes Abbild der Realität, sondern eine partielle Hypothese, die auf unvollständiger Information basiert.

## 1.2 Das Visuelle System (The Visual System)

### Visueller Reiz (Visual Stimulus)

Ein äußerer visueller Reiz ist **elektromagnetische Strahlung**. Sichtbares Licht liegt im Wellenlängenbereich von ca. 400nm (violett) bis 700nm (rot). Die Frequenz  $\nu$  und Wellenlänge  $\lambda$  hängen über  $\nu \cdot \lambda = c$  zusammen.

### 1.2.1 Aufbau des Auges (Structure of the Eye)



- **Optische Elemente:** Hornhaut (Kornea), Linse, Iris (Blende, 2-8mm), Glaskörper.


- **Linse (Lens):** Akkomodation (Scharfeinstellung).
- **Retina (Netzhaut):** Enthält die Photorezeptoren.
- **Fovea Centralis:** Bereich der höchsten Auflösung (im "gelben Fleck" / Macula lutea).
- **Blinder Fleck (Blind Spot):** Papilla nervi optici; Austrittspunkt des Sehnervs, keine Rezeptoren.

### 1.2.2 Photorezeptoren (Photoreceptors)

---


Es gibt zwei Haupttypen von Photorezeptoren auf der Retina:

- **Stäbchen (Rods):**
  - ca. 100-120 Mio.
  - Hauptsächlich außerhalb der Fovea.
  - Für **Nachtsehen (skotopisches Sehen)**.
  - Sehr lichtempfindlich, kein Farbsehen.
  - Empfindlichkeitsmaximum bei 498 nm (grün).
- **Zapfen (Cones):**
  - ca. 7-8 Mio.
  - Hauptsächlich **in der Fovea** (Bereich des schärfsten Sehens).
  - Für **Tagsehen (photopisches Sehen)**.
  - 3 Typen für Farbsehen:
    - \* **S-Zapfen (Short):** Max. bei 420 nm (Blau).
    - \* **M-Zapfen (Medium):** Max. bei 534 nm (Grün).
    - \* **L-Zapfen (Long):** Max. bei 564 nm (Rot).



## Bayer-Sensor

Digitale Kamerasensoren nutzen oft ein **Bayer-Muster**. Dies ist ein Farbfilter-Array, meist mit **50% Grün**, **25% Rot** und **25% Blau**. Grün ist privilegiert, da das menschliche Auge für Grün den größten Beitrag zur **Helligkeits- und Kontrastwahrnehmung** leistet (72% Grünanteil).




## 1.3 Vorverarbeitung & Helligkeit (Preprocessing & Brightness)


### 1.3.1 Signalverarbeitung in der Retina

Das Licht trifft (paradoxe Weise) erst auf die Ganglien- und Bipolarzellen, bevor es die Stäbchen und Zapfen erreicht.

- **Bipolar-Zellen:** Sammeln, gewichten und leiten Informationen weiter.
- **Horizontal- & Amakrin-Zellen:** Kombinieren Signale mehrerer Rezeptoren (räumlich) bzw. verarbeiten zeitliche Änderungen.
- **Ganglien-Zellen:** Integrieren Informationen, z.B. für **Kontrastwahrnehmung** durch Unterschied zwischen Zentrum und Peripherie (Center-Surround-Antagonismus).



(1990) Scientific American Books



### 1.3.2 Optische Täuschungen (Optical Illusions)

Diese frühe Signalverarbeitung führt zu Täuschungen, die zeigen, dass Wahrnehmung nicht objektiv ist:

- **Hermann-Gitter:** Graue Flecke erscheinen in den Kreuzungen eines weißen Gitters auf schwarzem Grund.

- **Mach-Bänder (Mach Bands):** An Kanten zwischen unterschiedlich hellen, aber homogenen Flächen werden helle/dunkle Bänder wahrgenommen, wo keine sind (eine Art "Überschwingen" der Wahrnehmung).
- **Simultankontrast (Simultaneous Contrast):** Die wahrgenommene Helligkeit einer Fläche hängt von der Helligkeit ihrer Umgebung ab. Ein identisches Grau erscheint auf schwarzem Grund heller als auf weißem Grund.

### 1.3.3 Helligkeitswahrnehmung (Brightness Perception)

---

- Helligkeit (Brightness) ist **keine absolute Größe**, sondern subjektiv.
- Sie ist u.a. abhängig von der Reizstärke (Leuchtdichte), der Adaption an vorherige Leuchtdichten und der Umgebungsleuchtdichte.
- **Weber-Fechnersches Gesetz:** Beschreibt den Zusammenhang zwischen Reizintensität ( $R$ ) und Hellempfindung ( $L$ ).
  - **Webersches Gesetz (Schwelle):**  $\Delta L = \frac{\Delta R}{R} = \text{const.}$  (minimaler Kontrast für Wahrnehmung ca. 0.8%)
  - **Fechnersches Gesetz:**  $L = c_1 \times \log R$
  - **Stevensches Gesetz (State-of-the-Art):**  $E = c_2 \times R^k$  (für Licht  $k = 0.3$ )

### 1.3.4 Auflösung und Kontrast (Resolution and Contrast)

---

- **Sehschärfe (Visual Acuity):** Die Fähigkeit, kleine Details zu erkennen, ist begrenzt. Z.B. Punktschärfe ca. 1 Bogenminute ( $1'$ ).
- **Kontrastempfindlichkeit (Contrast Sensitivity):** Gemessen mit Sinus-Mustern (sinusoidal gratings).
- **Contrast Sensitivity Function (CSF):** Beschreibt die Auflösung im Frequenzraum. Zeigt, dass das Auge für mittlere Ortsfrequenzen (ca. 2-5 Zyklen/Grad) am empfindlichsten ist und die Empfindlichkeit zu sehr hohen (Details) und sehr niedrigen Frequenzen (langsame Übergänge) abfällt.

## 1.4 Informationsextraktion: Tiefenwahrnehmung (Depth Perception)

---

Das visuelle System nutzt verschiedene Hinweisreize (**Depth Cues**), um Raumwahrnehmung zu erzeugen.

- **1. Binokulare Cues (Zwei Augen):**
  - **Disparität / Parallaxe:** Der Haupt-Cue. Da die Augen getrennt sind, sehen sie leicht unterschiedliche Bilder. Das Gehirn fusioniert diese.
  - **Positive Parallaxe:** Objekte erscheinen *hinter* der Bildebene.
  - **Negative Parallaxe:** Objekte erscheinen *vor* der Bildebene.
  - **Akkommodation** (Linsenanpassung) und **Konvergenz** (Augenstellung).
- **2. Pictorial Depth Cues (Monokular / Bildlich):**
  - **Linearperspektive:** Parallele Linien konvergieren in der Ferne.
  - **Verdeckung (Occlusion):** Ein Objekt, das ein anderes verdeckt, wird als näher wahrgenommen.
  - **Texturgradient:** Texturen werden mit der Entfernung dichter und feiner.
  - **Atmosphärische Tiefe:** Entfernte Objekte erscheinen blasser und bläulicher.
  - **Schattenwurf (Shadows):** Wichtig für Position und Form; Annahme: Licht kommt von oben.
  - Weitere: Fokus/Blur, Vertraute Größe, Höhe im Gesichtsfeld, etc..
- **3. Dynamische Depth Cues (Bewegung):**
  - **Bewegungsparallaxe (Motion Parallax):** Objekte, die näher sind, bewegen sich bei einer Kopfbewegung scheinbar schneller als entfernte Objekte.

- **Kinetischer Tiefeneffekt (Kinetic Depth Effect):** 3D-Struktur wird aus der 2D-Projektion einer Bewegung extrahiert (z.B. "Structure from Motion").

Die Depth Cues sind nicht redundant, sondern **additiv** und werden je nach Aufgabe (Task) **flexibel gewichtet**.

## 1.5 Aufmerksamkeit und Gedächtnis (Attention and Memory)

---

- **Frühe Wahrnehmung (Preattentive Processing):** Bestimmte Merkmale (Farbe, Größe, Richtung, Schattierung) werden sehr schnell (ca.  $\approx 10$  ms) und parallel verarbeitet, bevor die bewusste Aufmerksamkeit greift. **Verbindungen** von Merkmalen (z.B. "roter Kreis") erfordern Aufmerksamkeit.
- **Aufmerksamkeit (Attention):** Dient als **Filter** oder "Gateway to Memory".
- **Veränderungsblindheit (Change Blindness):** Unfähigkeit, große Änderungen in einer Szene zu bemerken, wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt ist (z.B. durch Flimmern). Dies zeigt, dass wir kein vollständiges Bild der Welt im Kopf haben.
- **Arbeitsgedächtnis (Working Memory):**
  - Schneller Zugriff (ca. 70 ms), schneller Verfall (ca. 200 ms).
  - Sehr begrenzte Kapazität:  $7 \pm 2$  "**Chunks**" (Miller, 1956).
  - "Chunks" sind sinnvolle Einheiten (z.B. DA, TU, VC, VL statt DATUVCVL).
- **Langzeitgedächtnis (Long-term Memory):**
  - Nahezu unbegrenzte Kapazität.
  - Langsamerer Zugriff (ca. 100 ms).