THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 024	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : P-XYLENE ชื่อสารเคมี : P-XYLENE ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : C6H4(CH3)2

CAS No. : 106-42-3

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท พีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนไอ-สอง นิคมอุสาหกรรมมาบตาพด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : 66(0) 3897-3013 โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 66(0) 3897-2222

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 3

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ , ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ,เป็นอันตรายถ้ากลืนกินเข้าไป,เป็นอันตรายถ้าสัมผัสผิวหนัง,เป็นอันตรายถ้าสูดดมเข้าไป,ระคายเคืองผิวหนังมาก ระคายเคืองต่อดวงตา อย่างรุนแรง ,เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา,หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม,ในกรณีรั่วไหล ให้อพยพออกจากพื้นที่อันตราย,พนักงานดับเพลิงควรใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมเต็มชุด รวมทั้งอุปกรณ์ SCBA, กำจัดภาชนะบรรจุนี้ในจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสีนพิเศษ,เก็บให้ห่างจากความร้อน(ประกายไฟ)(เปลวไฟ)(ห้ามสูบบุหรี่)

2.3 อื่นๆ : เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่,สวมชุดป้องกันทางเดินหายใจ/ถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา /อุปกรณ์ป้องกันหน้า

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	P-XYLENE	106-42-3	100	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำตัวออกรับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้นำตัวส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อการรักษาต่อไป

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีแล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่ หากยังคงมีอาการระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์,ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยังคงมีอาการระคายเคือง ให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนเข้าไป ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ให้นำตัวส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป หากอาเจียนขึ้นมาทันทีให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเขาไปในปอด ภายหลังการสัมผัสสารไม่เกิน 6 ช.ม. หากมีอาการผิดปกติได้แก่ ไข้สูงกว่า 101 F (38.3C), หายใจขัด , แน่นหน้าอก, ไอไม่หยุดหรือหายใจดังเสียงฮึดๆให้รีบนำส่ง โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

4.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ำ/โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะลอยตัวและอาจติดไฟได้อีกบนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน ขยายตัวไปตามพื้นดินและอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว need SCBA ONLY.ระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสผิวหนังและดวงตา

5.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าสัมผัสกับสารที่หก หรือ ระเหยออกมา ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออกทันทีหากเป็นไปได้ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตราย นำแหล่งที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณพื้นที่โดยรอบ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ใช้บูมหรือแผ่นดูดซับกันสารปนเปื้อนนอกพื้นที่ จัดเก็บสารเคมีใส่ภาชนะบรรจุปิดฝาถังให้เรียบร้อย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำทิ้ง/พื้นดินที่มีน้ำ

6.4 อื่นๆ :

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้าจำกัดความเร็ว การไหลในท่อในระหว่า งการสูบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อ ระบายน้ำทิ้ง จับและเปิดถังบรรจุอย่างระมัดระวัง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดีห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟ

7.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การทำงานต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีการจัดเก็บ ต้องอยู่ในพื้นที่ การาระบายอากาศ ที่เหมาะสม และต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุม ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ห้ามมีประกายไฟ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากและไส้กรองชนิด 6003 (Organic vapour) แว่นตากันสารเคมี ถุงมือยางไนไตร ชุดกันสารเคมี รองเท้ากันสารเคมี

ตา :

ผิวหนัง :

8.4 อื่นๆ :

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ใสไม่มีสี

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นหอมเอียน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 7 (กลาง)

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดหลอมละลาย 13.3 °C
จุดเยือกแข็ง 13.2 °C

9.5 จุดเดือด : จุดเริ่มเดือด - °C
ช่วงของการเดือด 137.5 °C - 139 °C

9.6 จุดวาบไฟ : 27 °C (โคลสคัพ)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล mg/sec

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : เวลาที่ใช้ในการติดไฟ(Burning time) - sec และ/หรืออัตราที่ใช้ในการติดไฟ(Burning Rate) - mm/sec

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 1.1 %LEL และ/หรือ 7 %UEL

9.10 ความดันไอ : 9 kpa ที่อุณหภูมิ 20 °C

9.11 ความหนาแน่นไอ : เทียบกับอากาศมีค่า เท่ากับ 3.7 kpa

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.86 kg/m3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายในน้ำ 156 mg/l

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 528 °C

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดส์ซึ่งอย่างแรง เช่น chlorates, nitrates, peroxides เป็นต้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง :

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ควัน และไอระเหย

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 5000 mg/kg [Rat.]

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : 12400 mg/kg [Rabbit.]

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : 4550 ppm 4 hour(s) [Rat].

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : การสูดดมไอระเหยหรือ ละอองฝอยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนัง

การกลืนกิน อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : กลุ่ม 3

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ผลการทดสอบความเป็นพิษ เฉียบพลันต่อปลา: 18 mg/l/24hr. ,ผลการทดสอบความเป็นพิษ เฉียบพลัน ต่อ Algae: 3.2 - 4.40 mg/l/72hr.

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : BOD5: 44 %

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) เคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (afterburner) และเครื่องฟอก (scrubber)

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1307

14.2 ชื่อในการขนส่ง : XYLENES

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : : ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่องบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 ลำดับที่ 1504

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

สัญลักษณ์	ชี้บ่งอันตราย	ค่า	รายละเอียด
	สุขภาพ ความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อมูลพิเศษ	2 3 0	อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป ของเหลวและไอระเหยไวไฟ เสถียร

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

- แหล่งข้อมูลออนไลน์ : http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927324
- แหล่งข้อมูลออนไลน์ :http://chemtrack.org/MSDSSG/Trf/msdst/msdst106-42-3.html

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล