

פתרון בעיית תקשורת בין 2 מחשבים: שרת-לקוח

לבדוק את האינטרנט שאתם מתחברים אליו (למשל אם זה לרשת הקמפוס אז עדיף להתחבר לרשת של Hotspot של הטלפון).

אז יש לנו שני מחשבים אחד מגדרים אותו כ"מחשב של השרת" והשני מגדרים אותו כ"מחשב של הלקוח":

1. התחברות המחשב המשמש כשרת ל-hotspot של הטלפון.
2. מפעילים את ה hotspot של המחשב של השרת.
3. התחברות מחשב הלקוח ל-hotspot של המחשב השרת.
4. פתיחת חלון פקודה (CMD) והקלדת ipconfig לקבלת כתובת ה-IPv4 של השרת.
5. על מחשב הלקוח, פתיחת הקבוץ SimpleClient והחלפת המחרוזת "localhost" בכתובת ה-"IP" שנמצאה בשלב הקודם (לשים את הכתובת בתוך " ").
6. לאחר הקמת החיבורים, הפעלת התוכנה של השרת על המחשב המוגדר כשרת ולחכות עד להודעה "server is listening". לאחר ראיית ההודעה, הפעלת התוכנה של הלקוח על המחשב המוגדר כלקוח.