

מעבדה 4

בדיקות קבלה

מהו UC

זיהוי ה-UC	שם ה-UC [רצוי לבחור שם פעולה + מושא הפעולה, למשל: "ניהוג המטוס"]
שחקנים ויעדים	שחקן(ים) ראשי(ים): מה יעדם בהפעלת UC זה, או "ספונטאני" שחקן(ים) תומכ(ים): מה תפקידם ב-UC זה
בעלי עניין ואינטרסים	בעלי עניין שיש להם אינטרס ספציפי ב-UC זה, ופירוט האינטרס
Pre-conditions	תנאים והנחות יסוד, שללא קיומם לא יכול ה-UC להתבצע. משפטים בוליאניים!
Post-Conditions	התוצאות של סיום מוצלח [מנקודות הראות של השחקן(ים) הראשי(ים)]. משפטים בוליאניים!
Trigger	האירוע (פנימי או יוזמת שחקן ראשי) הגורם ל-UC להתחיל לפעול
תרחיש הצלחה ראשי (MSS)	תיאור האינטראקציה ה"אידיאלית" בין השחקנים לבין "המערכת", מנקודת הראות של בעלי העניין החיצוניים, אשר תביא לקיום התנאים לאחר מעשה (Post-conditions): 1. המערכת <מגיבה ל-trigger> 2. שחקן כלשהו <עושה משהו> 3. המערכת <מגיבה באופן כלשהו> וכך הלאה, עד שמושגים ה- post-conditions
הסתעפות #	חלופה/חריגה בצעד ... של תרחיש ...: <קרה משהו אחר מהמצויין> סדרת צעדים חלופית המסתיימת בהצלחה (חלופה) או בכשלון (חריגה)
עקיבות לדרישות	מספרי דרישות (מטבלת הדרישות) הרלוונטיות ל-UC זה: דרישות תפעוליות המשפיעות על ביצוע ה-UC דרישות מידע הנוגעות לנתונים רלוונטיים ב-UC דרישות לא-פונקציונאליות שישפיעו על אופן המימוש של ה-UC בהמשך

תרחישים יכולים להכיל לולאות ומשפטים מותנים (אם... אז...)
אבל לא הסתעפויות (אם... אז... אחרת...)

הסתעפויות יכולות להיכתב, בשלב ראשון באופן כללי, וניתן לפרט ולהרחיב בהמשך

מהי בדיקת קבלה?

בדיקות הנעשות על ידי המשתמש או הלקוח במטרה לוודא כי המערכת פועלת בהתאם לדרישות שהוגדרו במסמך הדרישות המקורי ובשינויי דרישה שהועברו במהלך מחזור חיי הפיתוח.

דוגמה

נניח כי עלינו לתכנן מערכת מידע עבור ניהול ותפעול ספריה (RoboLib). נתון לנו המפרט הטקסטואלי של ה-Use Case הבא:

הרשמה ראשונה	SUC-1
• <u>קורא</u> : להרשם לספריה כדי לזכות בקבלת שירותים	שחקנים ויעדים
• <u>בעלי הספריה</u> : רישום המשתמש מלא ופרטיו ידועים לספריה	ב"ע ואינטרסים
• הקורא מחובר לאינטרנט	pre-conditions
• הקורא רשום לספריה	post-conditions
הקורא נכנס לאתר הספריה ומבקש להירשם	trigger
1. <u>המערכת</u> מציגה לקורא טופס הרשמה	MSS
2. <u>הקורא</u> מזין פרטים	
3. <u>המערכת</u> מוודאת שהפרטים תקינים ומלאים	
4. <u>המערכת</u> רושמת את הקורא	
5. <u>המערכת</u> מספקת לקורא סיסמה	
<u>חלופה</u> מצעד 3 של MSS : פרטי הקורא אינם תקינים	הסתעפות א'
1א3. המערכת מציגה את הטופס בציון הפרטים שאינם תקינים	
2א1. חזרה לצעד 2	עקיבות לדרישות
<u>תפעוליות</u> : 5, 6, <u>אחרות</u> :	

עליכם להכין טבלת מקרי בדיקה עבור ה-UC המתואר לעיל.

פתרון דוגמה

תנאים לאחר ביצוע הבדיקה	פלט	קלט של רשומה להכנסה	תנאים לפני ביצוע הבדיקה	מס.
	הקורא יוסי לוי אינו רשום לספריה ומחובר לאינטרנט	טופס הרשמה מלא: שם הקורא: יוסי לוי כתובת ד"א: levi@gmail.com טלפון: 04-9876543 מס. חשבון תשלום: 049876	הודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה"	1 הקורא יוסי לוי רשום לספריה.
	הקורא יוסי לוי אינו רשום לספריה ומחובר לאינטרנט	טופס הרשמה לא מלא: שם הקורא: יוסי לוי כתובת ד"א: levi@gmail.com טלפון: 04-9876543 מס. חשבון תשלום:	הודעה: "יש למלא את כל הפרטים"	2 הקורא יוסי לוי אינו רשום לספריה.
	הקורא יוסי לוי אינו רשום לספריה ומחובר לאינטרנט	טופס הרשמה מכיל פרטים לא תקינים: שם הקורא: יוסי לוי כתובת ד"א: levi טלפון: 04-9876543 מס. חשבון תשלום: 049876	הודעה: "כתובת ד"א אינה תקינה".	3 הקורא יוסי לוי אינו רשום לספריה.

דוגמה

נניח כי עלינו לתכנן מערכת מידע עבור חנות למזון לחתולים. נתון לנו המפרט הטקסטואלי של ה-Use Case הבא:

עליכם להכין טבלת מקרי בדיקה עבור ה-UC המתואר לעיל.

UC-1	ביצוע הזמנה
שחקנים ויעדים	לקוח: לשלוח לחנות את ההזמנה הנוכחית
בי"ע ואינטרסים	בעלי החנות: ביצוע הזמנה קל ומהיר ככל האפשר
Pre-conditions	• ללקוח קיים חשבון במערכת • הלקוח מחובר למערכת • קיים לפחות פריט אחד בהזמנה
Post-conditions	• הלקוח שלח את הזמנתו לחנות • סל הקניות ריק • המערכת במסך הקטלוג
Trigger	הלקוח לוחץ על כפתור "בצע הזמנה" בסל הקניות
MSS	1. הלקוח מזין את הכתובת למשלוח ואת פרטי התשלום. 2. המערכת מאמתת את הפרטים שנתן הלקוח. 3. המערכת מציגה ללקוח את פרטי ההזמנה הסופיים. 4. הלקוח בוחר "אישור הזמנה". 5. המערכת שומרת את פרטי ההזמנה. 6. המערכת מנקה את סל הקניות של המשתמש. 7. המערכת מעבירה את המשתמש בחזרה למסך הקטלוג.
הסתעפות א'	חלופה מצעד 4 של MSS: הלקוח מעוניין לשנות את פרטי ההזמנה לאחר שהוצגו. 1א4. הלקוח בוחר "חזרה לסל הקניות". 2א4. המערכת חוזרת למסך סל הקניות. 3א4. הלקוח משנה את סל הקניות כרצונו. 4א4. הלקוח לוחץ על "עדכן הזמנה". 5א4. התרחיש נמשך.
הסתעפות ב'	חלופה מצעדים 1,3 או 4 של MSS: הלקוח מעוניין להפסיק את תהליך ההזמנה. 1א4/2/1. הלקוח בוחר "ביטול". 2א4/2/1. המערכת חוזרת למסך הקטלוג.
הסתעפות ג'	חריגה בצעד 2 של MSS: הפרטים שהזין המשתמש אינם תקינים. 1ב2. המערכת מודיעה למשתמש על אי תקינות הפרטים וכן על השדות הספציפיים שיש לתקן. 2ב2. הלקוח לוחץ על "תיקון פרטים". 3ב2. חזרה לשלב 1, עם הפרטים שהוזנו מקודם בתוך השדות והדגשת השדות הבעייתיים.