

[Traceability Matrix]
- mapping Use cases to domain model -

 Traceability matrix – mapping use cases to domain mode

* concept 개수가 많아 matrix 를 두 개로 나누었다.

1

Use Case	PW	Domain Concepts							
		컨트롤러	페이지 생성	중앙대 DB 연결	메뉴 DB 연결	회원 DB 연결	주문 DB 연결	ISP 결제 연동 장치	데이터 여과
UC1		X	X	X					
UC2		X	X						X
UC3		X	X		X				X
UC4		X	X		X		X	X	
UC5		X	X		X	X	X		
UC6		X	X			X			
UC7		X	X			X			

Use Case	PW	Domain Concepts							
		인 터 페 이 스 페 이 지	요 청	QR 코 드 처리기	결 제 금 액 계산 처리기	본 인 확 인 처리기	Valid checker	Valid Handler	timer
UC1		X	X				X	X	X
UC2		X	X						
UC3		X	X						
UC4		X	X						
UC5		X	X	X	X				
UC6		X	X			X			
UC7		X	X						

* Traceability matrix 에 있는 결제 요청, 메뉴 조회 요청, 메뉴 담기 요청 등과 같은 요청 관련 concept name 은 ‘요청’과 같은 concept 로 쓰인다고 가정한다.

* Traceability matrix 에서, 팝업 생성, 예외 페이지 생성과 같은 concept name 은 페이지 생성과 같은 concept 로 쓰인다고 가정한다.