
REQDECK

Ваши первые запросы к API

Дружелюбное руководство по ReqDeck для тех, кто ещё ни разу не отправлял запрос.



Что внутри

1 Первый запрос за пять минут

2 Из чего состоит запрос

3 Переменные и окружения

4 Вход: авторизация

5 Как читать ответ

6 История и cURL

7 Ваши данные

8 Если что-то не работает

★ Полезные клавиши


↗ Где потренироваться

ГЛАВА 1

Первый запрос за пять минут


Запрос — это сообщение, которое ваш компьютер отправляет серверу. Сервер отвечает. Вот и весь API: сервер, который отвечает не людям в браузере, а программам.

1. Запустите ReqDeck и выберите Open Samples.
2. В коллекции слева откройте папку JSONPlaceholder и щёлкните «Get a post».
3. Посмотрите на адрес в середине: туда уйдёт запрос.
4. Нажмите Send или `Ctrl+Enter`.
5. Справа появится ответ: зелёный 200 OK и пост в формате JSON.



Запрос посередине, ответ справа.

> **Совет**
>
> Непонятно, что это за поле? Наведите на него и нажмите `F1`.



Нажмите `F1`, и ReqDeck объяснит то, что под указателем.

ГЛАВА 2

Из чего состоит запрос

Представьте запрос как письмо. Метод — о чём вы просите, адрес — куда отправить, параметры и заголовки — пометки на конверте, а тело — само письмо внутри.

GET	Прочитать. Без тела.
POST	Создать новое. Обычно с телом.
PUT / **PATCH**	Изменить существующее.
DELETE	Удалить.

Параметры добавляются к адресу после знака вопроса, например ?page=2. Заголовки несут сведения о запросе, например формат, который вы ждёте. Тело несёт данные, чаще всего в формате JSON.




Тело в формате JSON для запроса POST.

ГЛАВА 3

Переменные и окружения

Переменная — это имя для значения, которое нужно во многих запросах. Пишите `{{baseUrl}}` вместо полного адреса сервера, а сам адрес меняйте в одном месте.

Окружение — это набор переменных. Сделайте по окружению на каждый сервер, например Staging и Production, и переключайте их вверху окна.



Окружения и их переменные.

Совет

Красная подчёркнутая `{{name}}` не имеет значения в активном окружении.

Осторожно

Для паролей и ключей ставьте галочку Secret. Тогда их значения не попадут в файл workspace.

ГЛАВА 4

Вход: авторизация

Многие API отвечают только знакомым пользователям. Вкладка Auth добавляет доказательство к каждому запросу.

Basic	Логин и пароль.
Bearer	Токен, который выдал сервис.
API key	Ключ — в заголовке или параметром.

Осторожно

Используйте переменные вроде `{{token}}` с галочкой Secret, чтобы значение не сохранилось в файл workspace.

Совет


Пароль, токен или ключ, введённый в запрос, сохраняется в файле рабочего пространства. Тогда ReqDeck предлагает Move to a secret: значение переносится в секретную переменную, зашифрованную на этом компьютере, а в поле появляется `{{token}}`.

ГЛАВА 5

Как читать ответ

Первое число говорит, получилось ли. Коды на 2 — успех, на 4 — проблема в запросе, на 5 — проблема на сервере.

200 OK	Получилось.
201 Created	Создано новое.
204 No Content	Получилось, показывать нечего.
400 Bad Request	Сервер не понял запрос. Проверьте тело и параметры.
401 Unauthorized	Вы не вошли, или токен устарел.
403 Forbidden	Вы вошли, но доступа нет.
404 Not Found	По этому адресу ничего нет. Проверьте URL.
429 Too Many Requests	Слишком часто. Подождите и попробуйте позже.
500 Internal Server Error	Сбой на сервере. Обычно это не ваша ошибка.



Код ответа, время, размер и тело ответа.

Совет


`Ctrl+F` ищет текст в ответе. Кнопка сохранения рядом с размером записывает ответ в файл, даже очень большой, от которого показано только начало.

ГЛАВА 6

История и cURL

Каждый отправленный запрос попадает в историю слева. Двойной щелчок по записи создаёт из неё новый запрос. Пароли и токены, вписанные в запрос, туда не сохраняются.

Документация часто показывает запросы как команды curl. File > Import cURL превращает такую команду в запрос, а Request > Copy as cURL копирует ваш запрос, чтобы поделиться.



История со статусом каждого запроса.

ГЛАВА 7

Ваши данные

Ваши запросы хранятся в выбранном вами файле рабочего пространства — файле .reqdeck, который можно копировать и передавать другим. Секретных значений окружений в нём нет: ReqDeck хранит их зашифрованными для вашего пользователя Windows на этом компьютере.

На другом компьютере или под другим пользователем Windows секретные значения пусты. ReqDeck сообщает об этом при открытии рабочего пространства. Введите их снова и сохраните.

Прежде чем новая версия изменит формат этих файлов, ReqDeck сохраняет копию файла рабочего пространства и его секретных значений. File > Restore Previous Copy возвращает их; изменения, сделанные после этого, теряются.



Совет

Можно запустить два окна ReqDeck одновременно: оба пишут в одну историю.

ГЛАВА 8

Если что-то не работает

Connection refused	По этому адресу никто не отвечает. Сервер запущен? Порт верный?
Host not found	Неверное имя сервера или нет сети.
Timeout	Сервер отвечал слишком долго. Увеличьте таймаут или попробуйте позже.
Неразрешённая переменная	У `{{name}}` нет значения. Выберите нужное окружение.
Ошибка сертификата	HTTPS-сертификату сервера нет доверия; так часто бывает у тестовых серверов. Если вы знаете сервер, нажмите Continue.
Прокси или сеть компании	ReqDeck использует прокси из настроек Windows, как браузер. Запросы к вашему компьютеру всегда идут напрямую.
Секретные значения пусты на другом компьютере	Секретные значения зашифрованы для вашего пользователя Windows на том компьютере, где вы их сохранили. На другом компьютере или под другим пользователем введите их снова и сохраните. Сам файл рабочего пространства от этого не меняется.

Совет

View > Show Log Panel показывает, что делал ReqDeck и что пошло не так.

Полезные клавиши

`F1`	Объяснить то, что под указателем или в поле, где вы печатаете.
`Ctrl` + `Enter`	Отправить запрос.
`Ctrl` + `S`	Сохранить workspace.
`Ctrl` + `N`	Добавить новый запрос.
`Ctrl` + `O`	Открыть workspace.
`Esc`	Закрыть справку или диалог.

Где потренироваться

https://httpbin.org
Бесплатный открытый API, который отвечает на всё, что вы пришлёте. На нём можно спокойно экспериментировать.

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status
Все коды состояния HTTP с объяснениями.